



Detalles del producto

XT7H 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F

XT7H 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7H 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F
Código de producto:	1SDA100895R1
EAN:	8056221009492
Descripción corta:	XT7H 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7H 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1000
Display Name:	XT7H 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales	
Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	975e3b4a-2da3-425e-a7e5-b6e738b96685 Italy

SCIP simplificado:

eaad754b-1889-4df6-8962-d8746df5c922 Denmark
d4219930-02f6-4abe-b2fd-ff4a2c158b7c Bulgaria
3e49a5f7-4b0c-458a-bfe6-04f42b34e0a7 Norway
fc1abaa8-db62-4578-a089-4a311b9d4482 Germany
10b035d2-1d50-4ec3-92c9-50374cc225e4 Germany
c3a0e152-09eb-46ad-9aad-1c6e4937b20c Belgium
eaad754b-1889-4df6-8962-d8746df5c922 Denmark
5b20e908-7763-43b5-a102-1cc7fe1cf288 Poland
425f8a6a-ae48-486b-9846-c25f449623ef Sweden
fcc0831f-8b9b-4eb0-89f9-bacf1e5a693d Poland
73639307-ada0-4a94-9bb0-a76116e6efa0 Germany
3104c62b-7845-469d-ac43-1aa541f11fa8 Czechia
fc1abaa8-db62-4578-a089-4a311b9d4482 Germany
c3a0e152-09eb-46ad-9aad-1c6e4937b20c Belgium
558e38e2-f42b-472c-869a-d9ce29624d79 Finland
b83f28e6-a5e7-418b-8440-3e8561b9273d Portugal
7fcd84a-2e14-4e12-9d35-cf90dba1cd95 Poland
26f48cbc-e9d9-4a7f-ae08-21162b230b3c Belgium
5b20e908-7763-43b5-a102-1cc7fe1cf288 Poland
73639307-ada0-4a94-9bb0-a76116e6efa0 Germany
8fd1247-578a-40e6-90de-06be400445fa Greece
2426f335-af31-48eb-8abd-2fc78deb08c4 Netherlands
d4219930-02f6-4abe-b2fd-ff4a2c158b7c Bulgaria
5a58aba8-5942-4a37-8e33-3e8e5717643c Germany
c430d5a4-09d3-4c99-b45c-927acb1087cf Hungary
51f4de26-459f-41c8-9a84-2c7261c5f53a Germany
192e6828-c99e-492b-a5c2-476df14c89b0 Croatia
b83f28e6-a5e7-418b-8440-3e8561b9273d Portugal
3104c62b-7845-469d-ac43-1aa541f11fa8 Czechia
192e6828-c99e-492b-a5c2-476df14c89b0 Croatia
26af3af0-8a39-487b-981b-2920f3f7c3cc France
8fd1247-578a-40e6-90de-06be400445fa Greece
3e49a5f7-4b0c-458a-bfe6-04f42b34e0a7 Norway
42d1f692-88bc-4ce9-8ce0-8194cbcd7049 Sweden
10b035d2-1d50-4ec3-92c9-50374cc225e4 Germany
558e38e2-f42b-472c-869a-d9ce29624d79 Finland
2426f335-af31-48eb-8abd-2fc78deb08c4 Netherlands
fbaca781-5f90-4287-ac15-e10030942b86 Hungary
ef8f9a91-1631-4c5e-ba36-e968563a5ea7 Spain
7fcd84a-2e14-4e12-9d35-cf90dba1cd95 Poland
cb41f981-f4b5-47dd-929f-2e04d76b2cfb France
fbaca781-5f90-4287-ac15-e10030942b86 Hungary
26f48cbc-e9d9-4a7f-ae08-21162b230b3c Belgium
ef8f9a91-1631-4c5e-ba36-e968563a5ea7 Spain
b23a9056-7dac-4d96-a0d2-a8d341f50eaa Estonia
c430d5a4-09d3-4c99-b45c-927acb1087cf Hungary
b23a9056-7dac-4d96-a0d2-a8d341f50eaa Estonia
5a58aba8-5942-4a37-8e33-3e8e5717643c Germany
42d1f692-88bc-4ce9-8ce0-8194cbcd7049 Sweden
26af3af0-8a39-487b-981b-2920f3f7c3cc France
51f4de26-459f-41c8-9a84-2c7261c5f53a Germany
cb41f981-f4b5-47dd-929f-2e04d76b2cfb France
fcc0831f-8b9b-4eb0-89f9-bacf1e5a693d Poland
425f8a6a-ae48-486b-9846-c25f449623ef Sweden

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7HE310DFFF000XXX
Número E (Noruega):	4380652

EAN:	8056221009492
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221009492

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I _n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	H
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

