



Detalles del producto

XT7L 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F

XT7L 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7L 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F
Código de producto:	1SDA100956R1
EAN:	8056221010108
Descripción corta:	XT7L 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7L 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip DIP LS/I R 1250
Display Name:	XT7L 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	31d8fcac-6882-4919-94a6-150fe8c7391c Italy
SCIP simplificado:	6e830ae8-9f22-475e-94bd-7eb526e5f7ca Denmark fb6bf1c5-0bb7-42f7-9f2e-6cb45783a925 Sweden 5bf449a7-9629-4097-a52f-36d785d3323d Germany d1e1f201-9a1d-4571-80ac-711b5f92cc7a Belgium da4927ab-8ae4-44ea-ade2-01d1a759b115 Spain 8d8f2b1e-76a2-4435-9c94-08b12b9c0bca Hungary b09349cf-da5e-45a6-9ab6-5b059f46e773 Belgium 142c4017-2fe5-4341-b93d-0ebf5be10f69 Finland c4d66b09-e4ac-445e-a755-8f68a91e409d Poland 50c75c5f-4e40-4cd0-8e0c-a0d243aedd7 Sweden 8d43e3ff-d26d-4285-a8a7-5c8afb77289d Hungary fc4fbf29-d0ab-4470-acee-3266591768da Greece 0cbfb93b-516f-4984-86fd-affa857cef9c France f41fca2a-a2b8-460c-ba4d-dfec0b16729b Germany 2da55d11-d576-4570-ab4e-a33df19f0b21 Portugal 522d2c4d-d6d2-4351-acbb-18a3d60f5417 Poland e9e7f5eb-efd5-403f-9689-4cc6eebf9233 Germany e92b6569-c8f8-4848-9602-fa61ebb7992b Bulgaria d98b284d-367a-4103-820c-2f7c0b6c86d2 Poland ff6eab1e-3f1e-458b-b819-3331774cdd43 Norway 1b705611-9893-4a6d-8e63-3f1f9e60e534 Estonia 6441d298-0d7a-4093-b06d-a712a21984c7 Czechia 5f5a18f7-b324-4427-84fa-e2d9082d3259 Germany ed12b902-c22e-4855-a5a4-8ea1742f0e34 France 0e4fe7d4-f018-4e4b-8071-d422ac68985f Germany 2d0bfd90-31cd-46a3-a17d-18c52b3f08e0 Croatia 478d6f72-f5df-45db-9f0f-a78f582c99f8 Netherlands

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7LE312EEFF000XXX
Número E (Noruega):	4380681
EAN:	8056221010108
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	13.585 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14.3 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221010108

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 57 W
Corriente nominal (I_n):	1250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (240 V AC) 200 kA (380 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 65 kA (690 V AC) 50 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (240 V AC) 200 kA (380 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 65 kA (690 V AC) 50 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	L
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

