



Detalles del producto

XT7L 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F

XT7L 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7L 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F
Código de producto:	1SDA100959R1
EAN:	8056221010139
Descripción corta:	XT7L 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7L 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1000
Display Name:	XT7L 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %
EN45555:

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	801021e3-33d6-41ff-9b9d-faba832f6d9d Italy

SCIP simplificado:	901db35f-eb7a-42ef-8686-6b39e63cbb6f Poland 5ff709f7-3f6e-4181-84a2-3c54e7933763 Sweden 29d58027-19aa-4463-b9e4-111a4fbc1cde France 83cd2a9f-02cf-4982-aced-9b00082f376d Germany 71ed9dd7-41fa-4766-a32d-e81b159f2ba9 Sweden d23ffbfe-22f0-4203-82f4-b9d0a761cd94 Germany f3a523c4-e917-434d-92b4-335d02d9fa5b Belgium 488fce5c-77a4-4515-9980-4a2e1b66cc40 Estonia 70d34416-4fa5-44b3-8480-cecc359bbd30 Hungary c27c69b2-c8bd-419e-95c8-bd5a87b49e33 France 2d86af01-2f4e-4720-a86f-7d6cda03cd93 Poland 563769f8-5b00-45cf-bf21-aa07e927743e Bulgaria bb0c3e30-656c-4818-8bcb-8a9acf378d3e Hungary 488fce5c-77a4-4515-9980-4a2e1b66cc40 Estonia 09d31907-5f09-4927-ac61-4eb00a4a144c Greece 02002b83-f815-48b6-8447-33d3708208b6 Germany aa1f49b2-f57b-4e31-85d0-cb403bb6fad2 Poland 4082a0cb-bd47-43d8-899b-3463ceae65c4 Spain e32d4700-9a47-46ea-ad9a-e4c49e6159e0 Portugal 2d86af01-2f4e-4720-a86f-7d6cda03cd93 Poland 975559b4-9e91-420d-b672-66bcff912a29 Finland a152681b-51b8-4cc9-8762-eebc999de0f5 Belgium a38ca3c1-e19c-4bef-b136-3cfb99faf340 Germany aa1f49b2-f57b-4e31-85d0-cb403bb6fad2 Poland ec35d483-f662-4d85-a1a6-aa872e5caca3 Denmark 5ff709f7-3f6e-4181-84a2-3c54e7933763 Sweden 02002b83-f815-48b6-8447-33d3708208b6 Germany 72d63ded-298f-4028-98b1-20ccf323ed60 Czechia 901db35f-eb7a-42ef-8686-6b39e63cbb6f Poland a38ca3c1-e19c-4bef-b136-3cfb99faf340 Germany dd3fbbc5-d0f3-41f5-9f76-a95504399ca3 Norway a152681b-51b8-4cc9-8762-eebc999de0f5 Belgium f3a523c4-e917-434d-92b4-335d02d9fa5b Belgium 563769f8-5b00-45cf-bf21-aa07e927743e Bulgaria ec35d483-f662-4d85-a1a6-aa872e5caca3 Denmark 87571999-1b16-489a-9c50-02d900857f2b Germany 4082a0cb-bd47-43d8-899b-3463ceae65c4 Spain c27c69b2-c8bd-419e-95c8-bd5a87b49e33 France 70d34416-4fa5-44b3-8480-cecc359bbd30 Hungary bb0c3e30-656c-4818-8bcb-8a9acf378d3e Hungary e32d4700-9a47-46ea-ad9a-e4c49e6159e0 Portugal c2defe5b-2ee0-4c51-b9f6-a713687dbc9d Croatia d23ffbfe-22f0-4203-82f4-b9d0a761cd94 Germany 83cd2a9f-02cf-4982-aced-9b00082f376d Germany 72d63ded-298f-4028-98b1-20ccf323ed60 Czechia 886a74f3-ddb7-401b-bc60-f8dee5139095 Netherlands dd3fbbc5-d0f3-41f5-9f76-a95504399ca3 Norway 09d31907-5f09-4927-ac61-4eb00a4a144c Greece c2defe5b-2ee0-4c51-b9f6-a713687dbc9d Croatia 29d58027-19aa-4463-b9e4-111a4fbc1cde France 87571999-1b16-489a-9c50-02d900857f2b Germany 975559b4-9e91-420d-b672-66bcff912a29 Finland 71ed9dd7-41fa-4766-a32d-e81b159f2ba9 Sweden 886a74f3-ddb7-401b-bc60-f8dee5139095 Netherlands
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7LE310DFFF000XXX
Número E (Noruega):	4380684

EAN:	8056221010139
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221010139

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I_n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (240 V AC) 200 kA (380 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 65 kA (690 V AC) 50 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (240 V AC) 200 kA (380 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 65 kA (690 V AC) 50 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	L
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

