




Detalles del producto

XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F

XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F
Código de producto:	1SDA101116R1
EAN:	8056221014199
Descripción corta:	XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip DIP LS/I R 1250
Display Name:	XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	d7a83739-8d12-443c-8d8a-168aeb130713 Italy
SCIP simplificado:	db16357f-a548-40d9-b149-3270fd321e89 Germany 1f9171f4-4f08-483f-9444-d0f3c6585027 Netherlands 9ba88f3a-67f5-47c3-93b2-b6a747a86325 Germany e21e101e-e93b-43f1-8f36-f1c84033b567 Denmark f4f760e8-f490-4125-8b04-b8d880a6e1fb Germany c9082471-5f24-47ca-bbf1-447fcbda2949 Croatia 2e2a5615-193f-4849-934c-19539df01660 Poland 9625b39b-4db9-4d9c-8b4e-a1c40aff8442 Norway ba4fc65f-cf6d-4023-bf44-b5081b1aae02 Finland 338e5209-8661-43a1-b3fb-2f799a0c259d Netherlands de75d50c-0ca5-4eb2-8c0d-86fc08480924 Czechia 9699817a-bb5b-4806-adfb-9913473ccf2c Poland 6dc3a2d8-4f70-45ea-bae7-9be1ce2ff131 Netherlands 6e482252-f764-448b-af32-310dabdb6fea Netherlands 5c9dcd79-7c0b-41fc-95de-d95a950fee33 Estonia ff0a4625-6231-4f13-8aea-ce9877f6a106 Greece 3a143e7a-6664-4071-8fcd-6c075c125c10 Portugal c914dd5-b4fc-4371-adaa-e5ec6cfeae8 Bulgaria ac4bcdca-9a7c-467e-b0d8-98f141d8b763 Sweden 9958aeca-d552-4efe-b598-43fa1129adcc Poland 6e6d1b38-8140-4255-91cc-9c2b6d8b0efd France de01630c-954e-42a1-b65a-ae64a4cf4cf3 Sweden d7e9e9a7-8274-41e5-b5c6-d23422acb75e Germany cdee2dd4-56bd-4c45-b316-fda60ba949ce Germany ff17c7e8-708e-48e6-9712-07db730bc329 France f762f97f-160a-4bcd-8d75-459d332e58c1 Netherlands ae0b8804-d668-4ff4-8cbf-b84334caef52 Spain

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE412EEFF000XXX
Número E (Noruega):	4380815
EAN:	8056221014199
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	17.67 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	18.6 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221014199

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1390 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 57 W
Corriente nominal (I_n):	1250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA107755R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	1	pieza
1SDA107756R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	1	pieza
1SDA107476R1	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

