



Detalles del producto

XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 4p F F

XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 4p F F
Código de producto:	1SDA101118R1
EAN:	8056221014212
Descripción corta:	XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 800
Display Name:	XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %
EN45555:

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	9659d99a-34f6-41ee-81cd-9963fb45d529 Italy

SCIP simplificado:	a9d60af3-289b-45b8-b50a-c1d93e2c6770 Germany bde39625-687a-4456-8d35-701a3cbd03fe Denmark 136d7199-4f48-4168-8b71-08ed252c077e Belgium 9480462a-26a2-4ced-861c-56e2bcb5d347 Sweden 4485a988-843b-48e9-82fb-076c7c445288 Estonia ab0a4641-153f-4896-a1f1-a900af1c402b Hungary 2316f3ba-b68b-4aef-a219-45e8bdf0a063 Belgium 56e75195-0619-48a9-a323-a7403e8c3530 Poland 9480462a-26a2-4ced-861c-56e2bcb5d347 Sweden 374facfb-3b64-480d-ac2f-bb4ba2de8825 Sweden f2977f65-cdc7-4d96-9e80-b22c1af75433 France 6017f6b4-0468-4d2e-890a-f59b4e772592 Bulgaria 65965fed-80df-4447-bfa1-c11a6501f996 Czechia 9d99ebd0-99f2-49d1-b125-62f540dccde4 Netherlands 18d08def-dadb-438d-9244-06b2919dbb4f Poland 31282696-4418-4350-b892-d686ad6d8278 France ee71d59b-cdf3-4d69-9e3a-9b1e920f7172 Hungary 4485a988-843b-48e9-82fb-076c7c445288 Estonia ee71d59b-cdf3-4d69-9e3a-9b1e920f7172 Hungary 9033f348-e9d3-4389-93e2-6fcd95477758 Germany 5d64b22c-6c5c-4ee7-a9d1-b33248001c30 Germany 31282696-4418-4350-b892-d686ad6d8278 France ab0a4641-153f-4896-a1f1-a900af1c402b Hungary df84b95e-3c50-4c2f-92c6-56446f002ae2 Spain 48b4323c-25d0-4dec-93cf-f6ad80461a99 Germany b1282d79-bd47-476f-916e-810dc6d39c0e Norway 136d7199-4f48-4168-8b71-08ed252c077e Belgium 48b4323c-25d0-4dec-93cf-f6ad80461a99 Germany df84b95e-3c50-4c2f-92c6-56446f002ae2 Spain 9b418474-b0bc-44de-9bfe-10ffce4484cd Finland ddadd8ac-6fc4-4f26-9401-a6d88b4158a7 Poland 2316f3ba-b68b-4aef-a219-45e8bdf0a063 Belgium 6017f6b4-0468-4d2e-890a-f59b4e772592 Bulgaria 9b418474-b0bc-44de-9bfe-10ffce4484cd Finland 7db58a37-e1c4-43ce-9359-74b53ef96cd2 Germany 65965fed-80df-4447-bfa1-c11a6501f996 Czechia 3385dddf-02ee-4b08-bc63-d0725b7035e7 Croatia 265a875e-662d-4e62-91a1-722fcf0faeac Greece b1282d79-bd47-476f-916e-810dc6d39c0e Norway f2977f65-cdc7-4d96-9e80-b22c1af75433 France a9d60af3-289b-45b8-b50a-c1d93e2c6770 Germany bde39625-687a-4456-8d35-701a3cbd03fe Denmark ddadd8ac-6fc4-4f26-9401-a6d88b4158a7 Poland 56e75195-0619-48a9-a323-a7403e8c3530 Poland 13971f55-81d1-4027-a2d5-ca6467a2f716 Portugal 5d64b22c-6c5c-4ee7-a9d1-b33248001c30 Germany 3385dddf-02ee-4b08-bc63-d0725b7035e7 Croatia 374facfb-3b64-480d-ac2f-bb4ba2de8825 Sweden 9d99ebd0-99f2-49d1-b125-62f540dccde4 Netherlands 9033f348-e9d3-4389-93e2-6fcd95477758 Germany 265a875e-662d-4e62-91a1-722fcf0faeac Greece 13971f55-81d1-4027-a2d5-ca6467a2f716 Portugal 18d08def-dadb-438d-9244-06b2919dbb4f Poland 7db58a37-e1c4-43ce-9359-74b53ef96cd2 Germany
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE480CFFF000XXX
Número E (Noruega):	4380817

EAN:	8056221014212
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221014212

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1390 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 24 W
Corriente nominal (I _n):	800 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	800 A
Liberar:	Ekip Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA107755R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	1	pieza
1SDA107756R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	1	pieza
1SDA107476R1	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

