



Detalles del producto

XT7S 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 4p F F

XT7S 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7S 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 4p F F
Código de producto:	1SDA101119R1
EAN:	8056221014229
Descripción corta:	XT7S 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip DIP LSI R 1000
Display Name:	XT7S 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %
EN45555:

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	e0c044a7-99d0-4b79-a6d6-45f9e76b7116 Italy

SCIP simplificado:	72b86c02-a031-464d-8c3c-cd0001b45271 Netherlands
	d4a2cf5f-d6a2-46df-987b-8da5ab748daa Sweden
	a0fe3f3d-5bdf-4a42-bdae-5d504320d3f3 Hungary
	9a4d51be-83ac-463b-a2eb-2c9a1c980687 Hungary
	81978c4e-18b5-4c46-a8d2-01f01b88dc23 Belgium
	64ac7eac-248c-4ef1-8cb3-db8dd79abbfe Estonia
	d624c6c4-db8a-4c44-8491-322556719fa8 France
	0d01672e-cae8-4f82-9a11-0ea100d2963a Poland
	64ac7eac-248c-4ef1-8cb3-db8dd79abbfe Estonia
	a0fe3f3d-5bdf-4a42-bdae-5d504320d3f3 Hungary
	5c4a47cc-8779-45e1-b81f-6fc6c26382f5 Bulgaria
	72b86c02-a031-464d-8c3c-cd0001b45271 Netherlands
	fd8b013f-f8e2-46fe-b4f0-2b27ab98a64b Czechia
	5aae19d3-bf37-4a79-8e85-182da08f851e Germany
	d4a2cf5f-d6a2-46df-987b-8da5ab748daa Sweden
	62adbe15-9797-4e29-a3ef-a28d23fdcf64 Germany
	789ef970-2f66-471b-8e0f-af783fcc83aa France
	b74655b7-b4e3-4e83-a481-8f9b8b5a9fe2 Poland
	066d779b-aaea-4d8f-8d9b-eae3415de79b Sweden
	3d6fef48-5e48-4929-a7a1-74a96d50b26e Portugal
	6a17b175-19aa-4a25-855f-3e8a8c5974be Greece
	aa1506d1-9ac3-490f-a738-f37ff7835f64 Germany
	0d01672e-cae8-4f82-9a11-0ea100d2963a Poland
	4642b6bb-33a2-4d3a-a48e-88b62181ee11 Poland
	059c8152-234b-41f3-9a0d-7aad930653f0 Spain
	3ea21418-df93-468b-8b93-6a7d3a7c1d5a Germany
	17721bb7-3ca6-4ea7-9b1a-7359d5568ad4 Belgium
	066d779b-aaea-4d8f-8d9b-eae3415de79b Sweden
	251f7e98-5c0d-430e-b943-28c715c31954 Finland
	aa1506d1-9ac3-490f-a738-f37ff7835f64 Germany
	fd8b013f-f8e2-46fe-b4f0-2b27ab98a64b Czechia
	e08e6f8d-842e-49be-af43-8082095b251a Denmark
	4642b6bb-33a2-4d3a-a48e-88b62181ee11 Poland
	17721bb7-3ca6-4ea7-9b1a-7359d5568ad4 Belgium
	02bb4438-8543-4802-a6c9-1d4d235148bd Norway
	81978c4e-18b5-4c46-a8d2-01f01b88dc23 Belgium
	251f7e98-5c0d-430e-b943-28c715c31954 Finland
	3ea21418-df93-468b-8b93-6a7d3a7c1d5a Germany
	8e7b07ee-a4ed-4ecb-aa80-53f4a13dc33b Germany
	5c4a47cc-8779-45e1-b81f-6fc6c26382f5 Bulgaria
	e08e6f8d-842e-49be-af43-8082095b251a Denmark
	059c8152-234b-41f3-9a0d-7aad930653f0 Spain
	d624c6c4-db8a-4c44-8491-322556719fa8 France
	9a4d51be-83ac-463b-a2eb-2c9a1c980687 Hungary
	5aae19d3-bf37-4a79-8e85-182da08f851e Germany
	3d6fef48-5e48-4929-a7a1-74a96d50b26e Portugal
	3145949f-37cf-4bd0-8b5d-60a7f7734229 Croatia
	62adbe15-9797-4e29-a3ef-a28d23fdcf64 Germany
	3145949f-37cf-4bd0-8b5d-60a7f7734229 Croatia
	6a17b175-19aa-4a25-855f-3e8a8c5974be Greece
	b74655b7-b4e3-4e83-a481-8f9b8b5a9fe2 Poland
	789ef970-2f66-471b-8e0f-af783fcc83aa France
	02bb4438-8543-4802-a6c9-1d4d235148bd Norway
	8e7b07ee-a4ed-4ecb-aa80-53f4a13dc33b Germany

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE410DFFF000XXX
Número E (Noruega):	4380818

EAN:	8056221014229
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221014229

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1390 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I _n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA107755R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	1	pieza
1SDA107756R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	1	pieza
1SDA107476R1	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

