



Detalles del producto

XT7S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 4p F F

XT7S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 4p F F
Código de producto:	1SDA101123R1
EAN:	8056221014267
Descripción corta:	XT7S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 1000
Display Name:	XT7S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales	
Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	aadf5590-5bf1-42f2-9229-85930eb8cd80 Italy

SCIP simplificado:	956544d7-d869-4b55-bd04-f2ddad26930b Belgium 1020107f-bd39-48f0-bf73-4c43de36de20 Estonia 3a6be7b8-9f21-4dc7-84a2-8ac227daa828 Hungary f5d1cae5-ba72-4e08-a43f-3d602323774a Hungary 6857b96c-c1b7-4156-9418-3e85b8f37a4e Poland b3528943-7eeb-4466-aa65-102af7c9d077 France 1020107f-bd39-48f0-bf73-4c43de36de20 Estonia f5d1cae5-ba72-4e08-a43f-3d602323774a Hungary d65725cd-d7f6-491a-8d21-16b381246417 Bulgaria fa0fd121-ae47-4938-8aee-f4b9e96617e7 Netherlands 14729cfc-a102-4a7c-a5d5-7bfd5fccc3a Czechia 4d8b2af6-fc5c-4c4e-afd6-f7e42c96346a Germany 9bdc96e4-378e-4582-bf31-a1e1cf00cd82 Sweden 7bcc3405-b843-49f7-b153-520e3599aae3 Germany 27024f06-6f08-4580-864c-a55490b1121c France 1e141a19-127a-4297-8001-731f0dd22657 Sweden de2ca60b-92ef-43e6-8e16-510ccf9c3c0b Poland 65ffce6b-2485-4000-8cdf-b9f27a67d98a Germany 6857b96c-c1b7-4156-9418-3e85b8f37a4e Poland f58dcfc8-197b-421e-a3f1-af9efaaaccca Portugal 66b41387-2352-4a23-905c-8ebc4b1e988c Greece b477f68e-5111-4269-97cb-35553d3638d2 Spain 1c7bbfff-99a3-4a7f-97e2-25c2c7dc3349 Poland 14729cfc-a102-4a7c-a5d5-7bfd5fccc3a Czechia 65ffce6b-2485-4000-8cdf-b9f27a67d98a Germany 1c7bbfff-99a3-4a7f-97e2-25c2c7dc3349 Poland dbfb5f92-120d-4d33-b0d9-ddf832c4e09d Denmark 1e141a19-127a-4297-8001-731f0dd22657 Sweden e2b82f09-9e92-4195-b59c-8098139e8f55 Germany 84e8f302-8aeb-475e-a23a-4ca4c046e017 Belgium 42be10be-366c-42cd-920d-7ede6f9da3f0 Finland be028fea-22c4-48ed-8b67-a297d26bd4df Germany d65725cd-d7f6-491a-8d21-16b381246417 Bulgaria dbfb5f92-120d-4d33-b0d9-ddf832c4e09d Denmark e2b82f09-9e92-4195-b59c-8098139e8f55 Germany 42be10be-366c-42cd-920d-7ede6f9da3f0 Finland 3ba82edf-2f1f-4c60-844d-cbcef1f59037 Norway 84e8f302-8aeb-475e-a23a-4ca4c046e017 Belgium 956544d7-d869-4b55-bd04-f2ddad26930b Belgium b477f68e-5111-4269-97cb-35553d3638d2 Spain b3528943-7eeb-4466-aa65-102af7c9d077 France 3a6be7b8-9f21-4dc7-84a2-8ac227daa828 Hungary 6d1f1173-21ae-49c5-bd61-f2599c0fa6ed Croatia 7bcc3405-b843-49f7-b153-520e3599aae3 Germany f58dcfc8-197b-421e-a3f1-af9efaaaccca Portugal 4d8b2af6-fc5c-4c4e-afd6-f7e42c96346a Germany 6d1f1173-21ae-49c5-bd61-f2599c0fa6ed Croatia 66b41387-2352-4a23-905c-8ebc4b1e988c Greece de2ca60b-92ef-43e6-8e16-510ccf9c3c0b Poland 3ba82edf-2f1f-4c60-844d-cbcef1f59037 Norway 27024f06-6f08-4580-864c-a55490b1121c France be028fea-22c4-48ed-8b67-a297d26bd4df Germany fa0fd121-ae47-4938-8aee-f4b9e96617e7 Netherlands 9bdc96e4-378e-4582-bf31-a1e1cf00cd82 Sweden
--------------------	--

Ambiente	
Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación	
Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE410DGFF000XXX
EAN:	8056221014267

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221014267

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1390 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I_n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Dip LSIG
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA107755R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	1	pieza
1SDA107756R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	1	pieza
1SDA107476R1	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

