




Detalles del producto

XT7S 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A 4p F F

XT7S 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7S 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A 4p F F
Código de producto:	1SDA101124R1
EAN:	8056221014274
Descripción corta:	XT7S 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip DIP LSIG R 1250
Display Name:	XT7S 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %
EN45555:

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	f89b3bd7-1d1e-424f-b382-3793a0e9e615 Italy

SCIP simplificado:

385d9864-504a-4f7e-8ecc-2294f151fa4e Estonia
3e24ace5-e62a-477b-9f5f-cf7f2b75b57c Hungary
acd933e5-50af-4f1b-86eb-adf0f297312e Bulgaria
2395e9fe-2061-42ed-87f6-a64ecd8da057 France
d394d3c4-ac3c-476c-934a-921bd509b3b2 Hungary
fbb082bc-1bb0-421d-b7bc-f768270ecd9a Poland
3e24ace5-e62a-477b-9f5f-cf7f2b75b57c Hungary
ab66bc20-1cd3-497c-9e9f-cd183ee2217e Belgium
385d9864-504a-4f7e-8ecc-2294f151fa4e Estonia
06589de7-10af-41a5-9712-a3ebdc3627ef Germany
788529ea-bd85-468a-9319-dbf3602bc3c Sweden
54ddda4a-070c-4e01-b568-02d4d6dfd65b Germany
d4583b66-07bb-405e-a1d5-98b7d69c6bd3 France
72dcc98c-0bf8-4e44-bdb7-078abd961682 Sweden
bdd07fbf-dfb4-495a-b4a9-4297752d4225 Poland
fbb082bc-1bb0-421d-b7bc-f768270ecd9a Poland
7d503c70-35e9-4225-9898-a2455bc2769b Portugal
5e079b0a-6d5a-44f4-9b49-3bcbbf91f51e Greece
cf691717-10cd-44f1-b56d-3bf1df92163d Poland
1037e118-3356-4e21-aa40-74278ba372ca Germany
4b3e9765-42c1-4c7a-9f58-e708a496e872 Belgium
43d87d3c-88dc-444a-a98b-f75917569362 Finland
ebe2fc80-f514-487c-981d-8bde6c085512 Germany
cf691717-10cd-44f1-b56d-3bf1df92163d Poland
e2588ef1-d25b-46a7-b0ed-4289485d4d39 Czechia
1037e118-3356-4e21-aa40-74278ba372ca Germany
72dcc98c-0bf8-4e44-bdb7-078abd961682 Sweden
3e0e0f08-b34b-4c93-9453-c11c0bda4726 Germany
0054d6b2-7529-41d8-9dfa-a492eb567efb Denmark
acd933e5-50af-4f1b-86eb-adf0f297312e Bulgaria
ebe2fc80-f514-487c-981d-8bde6c085512 Germany
4b3e9765-42c1-4c7a-9f58-e708a496e872 Belgium
76b9decb-ec99-44d4-9ed8-a21c5c40cf8c Norway
ab66bc20-1cd3-497c-9e9f-cd183ee2217e Belgium
8b2d8fb8-0291-4e63-90e2-efdeaff7b4c7 Spain
43d87d3c-88dc-444a-a98b-f75917569362 Finland
8b2d8fb8-0291-4e63-90e2-efdeaff7b4c7 Spain
d394d3c4-ac3c-476c-934a-921bd509b3b2 Hungary
2395e9fe-2061-42ed-87f6-a64ecd8da057 France
4dfe9744-c434-4594-b78a-b5bc4019658c Netherlands
e2588ef1-d25b-46a7-b0ed-4289485d4d39 Czechia
69104dca-8233-42f2-bb6e-430a7a98c00d Croatia
06589de7-10af-41a5-9712-a3ebdc3627ef Germany
54ddda4a-070c-4e01-b568-02d4d6dfd65b Germany
7d503c70-35e9-4225-9898-a2455bc2769b Portugal
d4583b66-07bb-405e-a1d5-98b7d69c6bd3 France
3e0e0f08-b34b-4c93-9453-c11c0bda4726 Germany
788529ea-bd85-468a-9319-dbf3602bc3c Sweden
4dfe9744-c434-4594-b78a-b5bc4019658c Netherlands
0054d6b2-7529-41d8-9dfa-a492eb567efb Denmark
bdd07fbf-dfb4-495a-b4a9-4297752d4225 Poland
69104dca-8233-42f2-bb6e-430a7a98c00d Croatia
76b9decb-ec99-44d4-9ed8-a21c5c40cf8c Norway
5e079b0a-6d5a-44f4-9b49-3bcbbf91f51e Greece

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE412EGFF000XXX
EAN:	8056221014274

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221014274

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1390 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 57 W
Corriente nominal (I _n):	1250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A
Liberar:	Ekip Dip LSiG
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA107755R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	1	pieza
1SDA107756R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	1	pieza
1SDA107476R1	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

