



Detalles del producto

XT7S 1000 Ekip Touch LSI In=1000A 4p F F

XT7S 1000 Ekip Touch LSI In=1000A 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7S 1000 Ekip Touch LSI In=1000A 4p F F
Código de producto:	1SDA101127R1
EAN:	8056221014304
Descripción corta:	XT7S 1000 Ekip Touch LSI In=1000A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIPI TOUCH LSI R 1000
Display Name:	XT7S 1000 Ekip Touch LSI In=1000A 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %
EN45555:

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	3130b5b9-e663-41a2-8d26-84d0ef1216a1 Italy

SCIP simplificado:	41ab180a-ec4c-4447-96a2-b322729c325c France 977fe50a-6cc9-4ace-b1bf-c66e622a19f0 Belgium b2538831-84b5-4121-b193-d6a1d3cdf347 Finland cde1a0b1-eb0c-4670-85ba-17fd0fc28b4b Poland e66f245c-91c8-46fd-9c94-77319fbc4d11 Spain 5cfb73b6-2c41-4141-940c-fa06985bf791 Belgium 068c2251-5699-4246-8c40-9a303021cb35 Norway d4bd5b8c-5e17-4b7d-bd9f-450e59876985 Denmark 37e90017-c9e0-49e4-a41c-888fcef2564c Bulgaria 1792d62e-d3fc-4baa-82b4-81580b5ace2f Germany 5cfb73b6-2c41-4141-940c-fa06985bf791 Belgium a13a5127-2f6b-4489-be41-140b77f33996 Germany b2538831-84b5-4121-b193-d6a1d3cdf347 Finland 1792d62e-d3fc-4baa-82b4-81580b5ace2f Germany 38e22072-1455-4016-9e4a-d72f0005a097 Sweden c143de6a-beb2-4a7d-aa4c-27542ba838fc Germany 9a736060-474a-4512-8b28-e44fca0af51e Czechia d4bd5b8c-5e17-4b7d-bd9f-450e59876985 Denmark cde1a0b1-eb0c-4670-85ba-17fd0fc28b4b Poland c143de6a-beb2-4a7d-aa4c-27542ba838fc Germany 7e11ba4a-e271-4bf5-91f4-580fa1f5d8e3 Greece 9fe2828e-62ba-4b65-a622-cd285184aeab Poland 8eba5a13-8596-4c27-a6d4-9a44fc392ede Portugal 0a03ac55-f495-4ede-a534-cd98e437b884 France a13a5127-2f6b-4489-be41-140b77f33996 Germany 068c2251-5699-4246-8c40-9a303021cb35 Norway b84a0b34-4050-4bfe-a50c-bcbf3ebab9fe Croatia 7e11ba4a-e271-4bf5-91f4-580fa1f5d8e3 Greece 4f0e167a-b079-42c3-becb-514266fd8e2a Poland 8eba5a13-8596-4c27-a6d4-9a44fc392ede Portugal 1a9e54ba-7525-4008-b1e1-77f36807b5c0 Germany 1970b0d8-68f9-4c44-835c-44175d56444b Germany 213318d6-707b-4767-a259-6f7ef58996e3 Sweden 51aab0b9-bf60-40ec-80e8-06616c1056ca Netherlands 1970b0d8-68f9-4c44-835c-44175d56444b Germany 1a9e54ba-7525-4008-b1e1-77f36807b5c0 Germany 16383d42-c724-491a-898e-8afd88f1fe9c Hungary 41ab180a-ec4c-4447-96a2-b322729c325c France e66f245c-91c8-46fd-9c94-77319fbc4d11 Spain 977fe50a-6cc9-4ace-b1bf-c66e622a19f0 Belgium e84eb07f-e6b1-406f-b469-a99ddd62aafa Estonia 38e22072-1455-4016-9e4a-d72f0005a097 Sweden 4f0e167a-b079-42c3-becb-514266fd8e2a Poland 213318d6-707b-4767-a259-6f7ef58996e3 Sweden 0a03ac55-f495-4ede-a534-cd98e437b884 France 37e90017-c9e0-49e4-a41c-888fcef2564c Bulgaria 51aab0b9-bf60-40ec-80e8-06616c1056ca Netherlands b84a0b34-4050-4bfe-a50c-bcbf3ebab9fe Croatia 9a736060-474a-4512-8b28-e44fca0af51e Czechia 5de2ad0d-4311-4c62-8c43-a470f81bf4ed Hungary e84eb07f-e6b1-406f-b469-a99ddd62aafa Estonia 5de2ad0d-4311-4c62-8c43-a470f81bf4ed Hungary 9fe2828e-62ba-4b65-a622-cd285184aeab Poland 16383d42-c724-491a-898e-8afd88f1fe9c Hungary
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE410DPFF000XXX
Número E (Noruega):	4380826

EAN: 8056221014304

Cantidad mínima de pedido: 1 pieza

Código arancelario: 85362090

Dimensiones

Ancho del product: 280 mm

Alto del producto: 268 mm

Largo del product: 166 mm

Peso del product: 12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades: caja 1 pieza

Embalaje Nivel 1 Ancho: 360 mm

Embalaje Nivel 1 Alto: 350 mm

Embalaje Nivel 1 Largo: 360 mm

Embalaje Nivel 1 Peso: 14 kg

Embalaje Nivel 1 EAN: 8056221014304

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar: Distribución de energía

Tipo de producto principal: SACE Tmax XT

Nombre del producto: Moulded Case Circuit Breaker

Tipo de producto: Automatic Circuit Breaker

Versión: F

Dibujo dimensional CAD: 1SDH002065A1390
1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual: AC

Durabilidad eléctrica: 3000 cycle
60 cycles per hour

Durabilidad mecánica: 10000 cycle
60 cycles per hour

Número de polos: 4P

Orden múltiple: 1 pieza

Pérdida de potencia: en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W

Corriente nominal (I_n): 1000 A

Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}): 8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Touch LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA107755R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	1	pieza
1SDA107756R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	1	pieza
1SDA107476R1	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

