



Detalles del producto

XT7S 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 4p F F

XT7S 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7S 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 4p F F
Código de producto:	1SDA101128R1
EAN:	8056221014311
Descripción corta:	XT7S 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIPI TOUCH LSI R 1250
Display Name:	XT7S 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	a785be67-972f-4cba-a61f-4ea15636a780 Italy

SCIP simplificado:	171abd58-f4e4-4268-9feb-779f1d59c511 Germany 05f5b4c2-1d9d-43b6-ae25-1d887cc26368 France 604bb619-bc33-4ed7-9a51-9424d9eba4b8 Croatia b731cb6f-0846-40e7-b65e-4398e7173eaa Greece 42218171-3005-440f-acb3-25d6a31f50d3 Poland 33e6bb78-b4b6-472e-a0e6-c6ab4c42dbcb Norway 9a3072de-a8c5-4d34-a51a-dd1dd3c8cc14 Denmark 44c1faeb-9974-4722-9529-27928190d4c2 Poland 604bb619-bc33-4ed7-9a51-9424d9eba4b8 Croatia f35da893-be6b-4993-97eb-cda54679ab97 Portugal 7e6fa7e9-3085-4e4e-9df2-29c379369152 Germany ad99b6bc-4b8f-4d67-9469-88cd8736f011 Czechia a7b541f8-6aed-4713-a9ef-7e8b411baebc Bulgaria b2236e2e-4d34-457a-9fd9-68e7458f53c8 Netherlands f705c2fa-d78e-4d10-b12b-b4c4677cdea6 Sweden d5da22d1-325e-40ef-8c6c-0f3fea48d3e6 Germany b2236e2e-4d34-457a-9fd9-68e7458f53c8 Netherlands b731cb6f-0846-40e7-b65e-4398e7173eaa Greece 3a05094e-1a5a-4852-a200-898a2de63ee7 Finland af2bd2bc-2b17-4bed-82aa-12236b09c34c Belgium f35da893-be6b-4993-97eb-cda54679ab97 Portugal 5b3b55c7-f46f-45d5-884a-e0aa16ade456 Poland 44c1faeb-9974-4722-9529-27928190d4c2 Poland e78dfe54-43b9-46aa-90a8-f1983fb572b6 Spain ec608690-aaa7-4ed5-8d30-ab45dada1caa Hungary 614d0112-685d-43dd-b93e-b0bdbba59474 Estonia 0e68b527-05f3-47a4-ac0c-990b9f087174 France 5b3b55c7-f46f-45d5-884a-e0aa16ade456 Poland 614d0112-685d-43dd-b93e-b0bdbba59474 Estonia ec608690-aaa7-4ed5-8d30-ab45dada1caa Hungary c1a92b90-6880-4a3d-afc4-f0bfdbf60991 Hungary 42218171-3005-440f-acb3-25d6a31f50d3 Poland af2bd2bc-2b17-4bed-82aa-12236b09c34c Belgium 4d28aa3a-601f-4a60-a4b2-d709941ac26c Sweden 05f5b4c2-1d9d-43b6-ae25-1d887cc26368 France d5da22d1-325e-40ef-8c6c-0f3fea48d3e6 Germany f705c2fa-d78e-4d10-b12b-b4c4677cdea6 Sweden 7e6fa7e9-3085-4e4e-9df2-29c379369152 Germany 0e68b527-05f3-47a4-ac0c-990b9f087174 France c1a92b90-6880-4a3d-afc4-f0bfdbf60991 Hungary e78dfe54-43b9-46aa-90a8-f1983fb572b6 Spain 33e6bb78-b4b6-472e-a0e6-c6ab4c42dbcb Norway 207cce53-3f15-40ef-a218-bce31ec68233 Belgium ca8f57ea-ebf4-435b-87c1-8045ae7f5d51 Germany 9a3072de-a8c5-4d34-a51a-dd1dd3c8cc14 Denmark a7b541f8-6aed-4713-a9ef-7e8b411baebc Bulgaria 171abd58-f4e4-4268-9feb-779f1d59c511 Germany 3a05094e-1a5a-4852-a200-898a2de63ee7 Finland 207cce53-3f15-40ef-a218-bce31ec68233 Belgium ca8f57ea-ebf4-435b-87c1-8045ae7f5d51 Germany 4d28aa3a-601f-4a60-a4b2-d709941ac26c Sweden 3aad706a-fbc3-4cba-918e-9eb5a8b29512 Germany ad99b6bc-4b8f-4d67-9469-88cd8736f011 Czechia 3aad706a-fbc3-4cba-918e-9eb5a8b29512 Germany
--------------------	--

Ambiente	
Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación	
Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE412EPFF000XXX
Número E (Noruega):	4380827

EAN: 8056221014311

Cantidad mínima de pedido: 1 pieza

Código arancelario: 85362090

Dimensiones

Ancho del product: 280 mm

Alto del producto: 268 mm

Largo del product: 166 mm

Peso del product: 12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades: caja 1 pieza

Embalaje Nivel 1 Ancho: 360 mm

Embalaje Nivel 1 Alto: 350 mm

Embalaje Nivel 1 Largo: 360 mm

Embalaje Nivel 1 Peso: 14 kg

Embalaje Nivel 1 EAN: 8056221014311

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar: Distribución de energía

Tipo de producto principal: SACE Tmax XT

Nombre del producto: Moulded Case Circuit Breaker

Tipo de producto: Automatic Circuit Breaker

Versión: F

Dibujo dimensional CAD: 1SDH002065A1390
1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual: AC

Durabilidad eléctrica: 3000 cycle
60 cycles per hour

Durabilidad mecánica: 10000 cycle
60 cycles per hour

Número de polos: 4P

Orden múltiple: 1 pieza

Pérdida de potencia: en condiciones nominales de funcionamiento por polo 57 W

Corriente nominal (I_n): 1250 A

Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}): 8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A
Liberar:	Ekip Touch LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA107755R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	1	pieza
1SDA107756R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	1	pieza
1SDA107476R1	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

