



Detalles del producto

XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1000 4p FF

XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1000 4p FF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1000 4p FF
Código de producto:	1SDA101135R1
EAN:	8056221014380
Descripción corta:	XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1000 4p FF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIPI TOUCH MEASURING LSI R 1000
Display Name:	XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1000 4p FF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	d87c7c22-b36d-4214-ae2f-03a23aab9f7d Italy

SCIP simplificado:	f042971e-9f18-4aeb-a519-6cb84f892698 Germany 5ebcceeef-e9a8-4ff8-b56b-3c64c756c926 Denmark 0dcd5c7e-f83d-4111-987d-c5537aa373ab Poland 3a511941-896a-402d-91e8-98f266350b31 Poland 795cb35e-c403-4a8f-a45e-b48d0b771220 Croatia 7b2c159d-7394-41e1-bbf6-6344accbf7a2 Greece 150c94db-4c9d-4102-a33b-8868feac2054 Norway df7e76b4-b582-4879-a15d-8317c077c80f France 8525c322-10a1-4ac9-af87-8ec76126be49 Germany b8df460c-8885-44a2-b042-027d146439e0 Netherlands 18343d3b-4c67-4e89-87a5-e4ac4aa576be Sweden 7344e914-d629-4d59-9b80-71aacc8ff58 Germany 7b2c159d-7394-41e1-bbf6-6344accbf7a2 Greece 12a6339c-4041-4815-aaa5-2407242b1492 Portugal e9e1cc97-f167-4407-8ee8-b33399511840 Poland 0dcd5c7e-f83d-4111-987d-c5537aa373ab Poland 853ecdc1-f881-494f-a8df-d6cf0603d542 Germany 7344e914-d629-4d59-9b80-71aacc8ff58 Germany 90a14609-b7eb-4512-a4df-7b25e81f7dbf Germany 3bfea360-be89-4e3f-af2d-f9c96f633e75 France 3a968a0b-8828-4bcc-8664-4a872086c9ef Hungary 6a8faab2-5c4d-44a9-bf8a-4a88f56f0a28 Spain 1bd6c25a-f154-4f2d-9309-f60c820403c4 Sweden 3a511941-896a-402d-91e8-98f266350b31 Poland df7e76b4-b582-4879-a15d-8317c077c80f France 18343d3b-4c67-4e89-87a5-e4ac4aa576be Sweden 90a14609-b7eb-4512-a4df-7b25e81f7dbf Germany 795cb35e-c403-4a8f-a45e-b48d0b771220 Croatia 31f8906e-2481-45be-adb4-5d68fa857187 Czechia b8df460c-8885-44a2-b042-027d146439e0 Netherlands cab7bd15-10f3-4844-bacc-2046615291a3 Estonia 3a968a0b-8828-4bcc-8664-4a872086c9ef Hungary 7250957f-c59d-4dda-9848-3a9c92fa70d5 Belgium 12a6339c-4041-4815-aaa5-2407242b1492 Portugal a7257939-346c-45bb-9de6-33853b28efa1 Bulgaria 5645fd65-57ed-4145-bf08-21220a3a9e22 Hungary cab7bd15-10f3-4844-bacc-2046615291a3 Estonia 3bfea360-be89-4e3f-af2d-f9c96f633e75 France 853ecdc1-f881-494f-a8df-d6cf0603d542 Germany 31f8906e-2481-45be-adb4-5d68fa857187 Czechia ec7a910f-ae62-4c43-a885-d6c5d3749759 Belgium 368f448d-ae4a-475c-b47b-31c805442f91 Finland e9e1cc97-f167-4407-8ee8-b33399511840 Poland 5645fd65-57ed-4145-bf08-21220a3a9e22 Hungary f042971e-9f18-4aeb-a519-6cb84f892698 Germany 1bd6c25a-f154-4f2d-9309-f60c820403c4 Sweden 150c94db-4c9d-4102-a33b-8868feac2054 Norway ec7a910f-ae62-4c43-a885-d6c5d3749759 Belgium 5ebcceeef-e9a8-4ff8-b56b-3c64c756c926 Denmark a7257939-346c-45bb-9de6-33853b28efa1 Bulgaria 8525c322-10a1-4ac9-af87-8ec76126be49 Germany 6a8faab2-5c4d-44a9-bf8a-4a88f56f0a28 Spain 368f448d-ae4a-475c-b47b-31c805442f91 Finland 7250957f-c59d-4dda-9848-3a9c92fa70d5 Belgium
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE410DRFF000XXX
Número E (Noruega):	4380830

EAN:	8056221014380
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221014380

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1390 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I _n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Touch Measuring LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA107755R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	1	pieza
1SDA107756R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	1	pieza
1SDA107476R1	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

