



Detalles del producto

XT7S 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1250 4p FF

XT7S 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1250 4p FF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1250 4p FF
Código de producto:	1SDA101136R1
EAN:	8056221014397
Descripción corta:	XT7S 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1250 4p FF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip TOUCH MEASURING LSI R 1250
Display Name:	XT7S 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1250 4p FF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	0d8b533e-e80d-433b-8fbd-795b12cbbb54 Italy
SCIP simplificado:	7463c20a-dd04-49a1-8d72-69a977e5eac8 Belgium e0668092-e743-4d47-92d4-f4c0299d82b6 Bulgaria af03c082-3207-40a7-960e-47737840b840 Sweden c0130282-95ac-40ab-8157-43fb08f14a05 France 02b871df-352d-4c4f-a011-5555ab43cle6 France 384b52a6-5ad7-48ef-abfe-771af3413a4a Portugal 1760f427-14df-498d-b5fc-13867d7addd9 Poland e6bf402c-14ee-4a77-94f0-e3964b296d11 Germany d43c990a-20f3-4b7f-b07c-4b6b5dc24af2 Germany 14fa51f2-8541-450d-a20d-7c752be3acb1 Spain 618cfa00-5399-47b7-8bea-e3673f7a002d Hungary 036342a8-f360-4979-8677-c39585af4ea2 Poland f8125b32-c153-41b1-bd3a-fb27450ed4ac Finland a2c03bd3-6117-4bb5-8aca-7d50cbd8fb9f Germany 1c10d21e-31bf-4cb2-b39d-5a300b48aa95 Netherlands 89737dfe-9013-4ffe-96aa-41178a67c777 Poland e0cdf2f-d846-4944-8c2c-af8635fe41c5 Belgium fff94f16-995c-4656-9630-6d6af69f7b41 Greece 92b1f1bd-7663-4ce4-9020-38f0f50bca36 Estonia 8ddfdb56-3e5c-49ad-bb2f-aae8892bca2d Denmark a912d744-4daf-4f0a-8cf5-b8f3595a52fc Norway 7a981264-8490-4b94-bdc7-049f01cd3869 Germany 8db3ce86-08b0-4908-ad8b-3ea897115d20 Czechia 32956bef-a8ed-4cdc-adb6-534bfa6d0a6c Germany 82e4b3ce-c99a-4d66-ba44-4f5f4b6164f6 Croatia c15ed868-1b11-4277-91a4-33119d79e13e Hungary 050fd50b-78e1-4973-8194-0c35d9f5b0c1 Sweden

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE412ERFF000XXX
Número E (Noruega):	4380831
EAN:	8056221014397
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221014397

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1390 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 57 W
Corriente nominal (I_n):	1250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A
Liberar:	Ekip Touch Measuring LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA107755R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	1	pieza
1SDA107756R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	1	pieza
1SDA107476R1	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

