



Detalles del producto

XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSIG 1000 4pFF

XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSIG 1000 4pFF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSIG 1000 4pFF
Código de producto:	1SDA101139R1
EAN:	8056221014427
Descripción corta:	XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSIG 1000 4pFF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip TOUCH MEASURING LSIG R 1000
Display Name:	XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSIG 1000 4pFF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	a7fb1bfa-f032-4fde-9f5a-3b22ad9a2833 Italy

SCIP simplificado:	2de078ff-d7cb-4abc-9a54-736e5ed7fd11 Croatia 5c4dac09-92fb-48b7-a446-b7527f8be1f9 Portugal d56c4e5a-704a-4bf0-9731-8839c20d16d3 Germany d0dadbdd-06ca-4b03-93c0-27110e488fce Germany 6ddb0d6e-c81a-4c64-bd0d-9ccd41f144ef Sweden e4d700c6-d79d-470d-8cdf-86888ab168ff Poland 5d2fe9b0-0813-41f4-bf87-ecc225844743 Denmark c034773d-6cb5-40bf-9da7-10b5ce3c392c Greece 2de078ff-d7cb-4abc-9a54-736e5ed7fd11 Croatia 840e3c78-c6e3-4912-a83c-2c0d29d1d426 France 6a13f8e2-f77c-4756-8761-186d5bcf30b1 Norway 01579fdc-8c67-4210-88de-abf2fba4807e Poland c2706020-2da6-4832-a40e-663552181acd Netherlands d8606804-9d65-4db2-bada-d5760c20d648 Germany 5c4dac09-92fb-48b7-a446-b7527f8be1f9 Portugal c034773d-6cb5-40bf-9da7-10b5ce3c392c Greece fdc89346-9c55-4ddc-874b-bdadb3126323 Finland e4d700c6-d79d-470d-8cdf-86888ab168ff Poland 7345a642-b012-4eb3-b38a-2890529e88d0 Spain 0c1fbfa0-b28d-43cf-a40e-c90f76a82812 Germany 4f188db0-dfb4-45fc-ae52-579735c1a5b9 Poland ba0b6fa1-d04a-438e-89fa-ebb66b1d24c7 France d56c4e5a-704a-4bf0-9731-8839c20d16d3 Germany 7345a642-b012-4eb3-b38a-2890529e88d0 Spain 14d5a1d6-a17f-46ac-9a49-ca0c28dddf6d Hungary 0d64a941-d780-4d08-ad44-d52deb572136 Bulgaria c2706020-2da6-4832-a40e-663552181acd Netherlands 738cf851-da65-4ab6-87bf-80907196da75 Czechia df7d3023-f16d-4001-8bb7-db2f0a9dfe9d Hungary 0a115c36-1c0c-4e10-998c-83cd2acb9f04 Estonia 0a115c36-1c0c-4e10-998c-83cd2acb9f04 Estonia 14d5a1d6-a17f-46ac-9a49-ca0c28dddf6d Hungary df7d3023-f16d-4001-8bb7-db2f0a9dfe9d Hungary ba0b6fa1-d04a-438e-89fa-ebb66b1d24c7 France 4f188db0-dfb4-45fc-ae52-579735c1a5b9 Poland b50be29b-f4f9-45a5-a07c-d847849411bb Belgium 01579fdc-8c67-4210-88de-abf2fba4807e Poland 6c4a5346-bdf5-4551-8362-5cd8c4012725 Sweden d0dadbdd-06ca-4b03-93c0-27110e488fce Germany 840e3c78-c6e3-4912-a83c-2c0d29d1d426 France 6ddb0d6e-c81a-4c64-bd0d-9ccd41f144ef Sweden 17b6808d-bf63-4401-895f-2e09ab6f9c12 Germany 6c4a5346-bdf5-4551-8362-5cd8c4012725 Sweden 0c1fbfa0-b28d-43cf-a40e-c90f76a82812 Germany 738cf851-da65-4ab6-87bf-80907196da75 Czechia 2c80d675-51ab-4233-af03-d37a9c4b6e8b Belgium d8606804-9d65-4db2-bada-d5760c20d648 Germany fdc89346-9c55-4ddc-874b-bdadb3126323 Finland b50be29b-f4f9-45a5-a07c-d847849411bb Belgium 2c80d675-51ab-4233-af03-d37a9c4b6e8b Belgium 17b6808d-bf63-4401-895f-2e09ab6f9c12 Germany 6a13f8e2-f77c-4756-8761-186d5bcf30b1 Norway 0d64a941-d780-4d08-ad44-d52deb572136 Bulgaria 5d2fe9b0-0813-41f4-bf87-ecc225844743 Denmark
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE410DSFF000XXX
EAN:	8056221014427

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221014427

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1390 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I _n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Touch Measuring LSIG
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA107755R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	1	pieza
1SDA107756R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	1	pieza
1SDA107476R1	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

