



Detalles del producto

XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 4p F F

XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 4p F F
Código de producto:	1SDA101171R1
EAN:	8056221014748
Descripción corta:	XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7H 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip DIP LS/I R 1000
Display Name:	XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	a2b69563-639c-46bb-a341-6ac9e9f3c57c Italy
SCIP simplificado:	132b9c52-6814-45d6-87dd-f884f1399300 Portugal 2eb63e7d-0770-4f46-aafa-cda10fc9ef73 Spain f2ae3eee-a279-4785-81ef-10c6db18dd90 Hungary dc7e649f-6943-4ee9-8781-80357ff38bf7 Belgium a9b2bacc-5e99-4dd0-8700-fe2b7255850b Denmark e7a166a1-1e10-415a-8450-b0b4454188f2 Sweden 6b3a12f8-c003-41e7-9c31-466a8a96bd3a Germany 8bff91af-6ef9-4459-abd7-a92e9c64916f Germany 19dd9c1c-0ca0-45e2-9612-a056773dd898 Croatia f8ebf6cc-c961-456f-b5c4-7c8d6f55a2af Czechia c232123d-8fd0-48b1-8f76-0d1624b2f06e Estonia aa98a716-d715-452b-a605-72d82c43f4cb France 25636e68-9121-4ec6-a276-c3c890141770 Germany 6b30b030-7735-4ef7-9257-ebccfa139db8 Sweden 2052018d-6b9a-4aa6-b72e-3be1d9a09cc2 Netherlands c29c5f24-9d65-452f-96d1-cf432d0f1062 Poland 8f54ef77-d3b3-4e92-8b4e-7ab0d081b7ca Norway dec947d0-17e6-4f04-9baa-b9fa3bcb8767 Germany 40326abe-205e-4922-a486-a86b283e7533 Poland 836d2c8b-42e2-4cff-a6a1-1ddcd35f8d64 Bulgaria 22f7a572-935b-4bf4-96a8-8af5a392054a Hungary 952d0606-f76a-4d0a-9b77-be4abc1ba0b9 Poland a0bdfed3-0d3e-4641-8eac-142a97d8aee6 Finland f97bbe7d-fa35-4219-897e-24727c49b9f0 France aa02dcc5-2048-479e-b415-ff141fcebe5c Greece 7c1eb5cf-82be-48e0-8489-d0264740d10c Belgium 93ea7845-ba13-49e0-b7c7-a11b2e429d5d Germany

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7HE410DEFF000XXX
Número E (Noruega):	4380838
EAN:	8056221014748
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221014748

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1390 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I_n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	H
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA107755R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	1	pieza
1SDA107756R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	1	pieza
1SDA107476R1	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

