



Detalles del producto

XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F

XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F
Código de producto:	1SDA101172R1
EAN:	8056221014755
Descripción corta:	XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7H 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip DIP LS/I R 1250
Display Name:	XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	a4ca7d1a-513d-403d-8537-7ab3c6b2eec1 Italy
SCIP simplificado:	9eb1011c-e8d0-4c81-bc99-fcfb26e1359c Poland e3c5074d-fa7c-43ab-9acc-8786b20b8c69 Finland 1b4929e1-d7dc-4d25-b2d2-a120e1f5a359 Bulgaria b2845999-2446-4ba5-9ae2-caf8036ecd08 Belgium b2e74e27-bb84-4cf9-bc04-3c5dba2162c6 Hungary ae2c81e3-4b02-4cad-98fb-7026433ab5b7 Spain 22e4c105-df85-498f-b1bf-3e1c4ad057df Croatia b590e9a2-a228-4cfc-a938-d47411413ec7 Germany 4abec0ac-9e88-4569-b3e2-210f4ab834cd Germany 3f2bef55-637e-4629-96e9-c44a096abc63 Estonia c03169e7-e985-4387-bec5-df263d91e396 Czechia 3826cf6a-85cb-418b-9221-385826465a90 France d1a5b558-b9e7-4696-9cc5-b173d48e3974 Germany 0218aed3-6f03-4010-8391-0592aa928995 France 00ea5b5d-d2f5-4c65-9254-6b8c190253f1 Denmark 67a347f1-5cca-4d9f-a6e8-ea43456eb1a3 Sweden 50b28f37-63bc-41bb-8532-833f5b37a237 Portugal 2b7b9894-d471-4775-9f5b-3e5c2dd31968 Germany 07060079-44fa-4212-a66a-ab3a54106249 Germany 02f8549f-ee0b-4665-90f2-11327338b8cf Poland 54a0f225-5997-47a5-9c96-facf9a3f219d Poland eb82baa3-3768-4f4c-89d9-8f595970fb47 Greece fadf901a-0fc2-4e69-a3bd-5436b950f885 Belgium 81e8b877-c6ff-4234-b482-431df9f4c9d1 Norway b8acdc7c-23db-4e3e-bd30-7b6c2f112b65 Hungary bbc2d133-89eb-4734-a5a2-12d84d78e0fb Netherlands d0aa6277-05a9-48f2-9c7e-1b3a7fc51005 Sweden

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7HE412EEFF000XXX
Número E (Noruega):	4380839
EAN:	8056221014755
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221014755

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1390 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 57 W
Corriente nominal (I _n):	1250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	H
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	2CDC210017C0101 1SDC210100D0206 1SXF210033C2001 1SDC210099D0206 1SXF210034C2001
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA107755R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	1	pieza
1SDA107756R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	1	pieza
1SDA107476R1	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

