



Detalles del producto

XT7H 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 4p F F

XT7H 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7H 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 4p F F
Código de producto:	1SDA101175R1
EAN:	8056221014786
Descripción corta:	XT7H 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7H 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1000
Display Name:	XT7H 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %
EN45555:

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	6d5853bd-478a-4706-bad6-2d75efd1d972 Italy

SCIP simplificado:

91d94892-5d86-4bc6-ade7-0b62d5e89f72 Belgium
46498b9b-ce85-4e92-92d3-922a5e5c8e8c Spain
8c9117d8-5d22-4147-8d8f-a05362cab0de Sweden
00fb2902-13a9-4387-8f86-3e0ad9c6831d Poland
84712cce-231f-4e6c-bc7a-aa1c2125f945 Germany
10187ba0-378b-42aa-81ff-753e9216d9e0 Sweden
fa3ad7b8-3177-47e6-a768-a2d387c46968 Germany
17361bb6-23b6-44b6-ab84-acfedbcf9fc3 France
97bfdcab-793c-4fca-9cb9-7935d4a1c45a Estonia
8ae71618-14dd-4d97-9e59-fbc127a6f3db Hungary
9be27dd4-c1a7-4433-9e98-093a67e7df4b Hungary
d0a76e58-b5ab-434f-9d60-fa341c3d2541 France
77a4c87b-ea1a-44a8-a737-8db478b2a289 Poland
97bfdcab-793c-4fca-9cb9-7935d4a1c45a Estonia
8ae71618-14dd-4d97-9e59-fbc127a6f3db Hungary
d0a76e58-b5ab-434f-9d60-fa341c3d2541 France
46498b9b-ce85-4e92-92d3-922a5e5c8e8c Spain
66bdc4a1-2017-4a5c-bef1-6a264f4f02ab Bulgaria
ee23754f-7c53-4df2-b840-ada32529e2db Germany
6c5c5dee-a030-48cf-9bfc-eb13464fe135 Denmark
be662e06-076e-4120-83c3-3b38aa67c024 Norway
a66a7c33-9271-41f7-a7e2-613aadedc0f3 Belgium
a66a7c33-9271-41f7-a7e2-613aadedc0f3 Belgium
ee23754f-7c53-4df2-b840-ada32529e2db Germany
fecf0674-b3ba-4c0e-a9ba-2f20cde786a2 Germany
b1e451e2-6e72-45f6-a6d7-ef376fa38f7f Finland
10187ba0-378b-42aa-81ff-753e9216d9e0 Sweden
7c2aa5a2-48c4-4cf9-8eb5-374cc5f98380 Netherlands
d2b5ef03-c46a-464e-9ec6-4e1317d2dfd0 Greece
1e583d90-c48b-4cdb-94a9-e34f2f4f42bb Poland
35cea22a-97ae-4c20-b4b4-75f119d125ea Germany
77a4c87b-ea1a-44a8-a737-8db478b2a289 Poland
7198d0fc-f741-49b7-b7af-c7447fc7db99 Portugal
91d94892-5d86-4bc6-ade7-0b62d5e89f72 Belgium
00fb2902-13a9-4387-8f86-3e0ad9c6831d Poland
35cea22a-97ae-4c20-b4b4-75f119d125ea Germany
0c1f40a6-d2c4-4c88-b901-e0f69b5afb5c Czechia
8c9117d8-5d22-4147-8d8f-a05362cab0de Sweden
7198d0fc-f741-49b7-b7af-c7447fc7db99 Portugal
adaeebc4-9fa4-4ecf-acd3-a131307a0966 Croatia
0c1f40a6-d2c4-4c88-b901-e0f69b5afb5c Czechia
7c2aa5a2-48c4-4cf9-8eb5-374cc5f98380 Netherlands
66bdc4a1-2017-4a5c-bef1-6a264f4f02ab Bulgaria
84712cce-231f-4e6c-bc7a-aa1c2125f945 Germany
9be27dd4-c1a7-4433-9e98-093a67e7df4b Hungary
fa3ad7b8-3177-47e6-a768-a2d387c46968 Germany
adaeebc4-9fa4-4ecf-acd3-a131307a0966 Croatia
17361bb6-23b6-44b6-ab84-acfedbcf9fc3 France
fecf0674-b3ba-4c0e-a9ba-2f20cde786a2 Germany
b1e451e2-6e72-45f6-a6d7-ef376fa38f7f Finland
d2b5ef03-c46a-464e-9ec6-4e1317d2dfd0 Greece
be662e06-076e-4120-83c3-3b38aa67c024 Norway
6c5c5dee-a030-48cf-9bfc-eb13464fe135 Denmark
1e583d90-c48b-4cdb-94a9-e34f2f4f42bb Poland

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7HE410DFFF000XXX
Número E (Noruega):	4380842

EAN:	8056221014786
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221014786

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1390 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I _n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	H
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA107755R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Upper INST	1	pieza
1SDA107756R1	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	Kit FC CuAl 2x240mm2 4pcs Lower INST	1	pieza
1SDA107476R1	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	LTC low terminal covers XT7/XT7 M F 4p 2pcs	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

