



Detalles del producto

XT7S M 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F

XT7S M 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F
Código de producto:	1SDA101370R1
EAN:	8056221011884
Descripción corta:	XT7S M 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip DIP LSI R 800
Display Name:	XT7S M 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales	
Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	b7722560-a255-4a06-92fb-703d0bbce0a3 Italy

SCIP simplificado:	65a763fa-b512-4fcb-a092-12268b33f20e Portugal 36bfeb41-08d4-490a-9ab3-01c2260857f0 Greece d35c8fff-7d9d-4f6a-97f4-aece99c33cac Germany bd752690-a26e-4f69-b1c8-3d24f4335dfb Poland 255662dc-16a1-4f46-b01a-3c69a0754bc2 Sweden 7831b6fa-2ec3-403a-a1a7-d58b19d0334a France 9dfb3174-eb8d-48bc-9db9-e0674cc5c237 Poland 86f0e015-f2cd-41f9-b645-36480a2edd67 Belgium 67cbf610-0556-481f-882f-1aba8ae00199 Sweden 40e4da8b-1a09-4f2c-af1a-08de45c49bb6 Netherlands 94dabc02-7c97-49ff-a599-4d8f71404a74 Czechia b1cb9dec-9fcf-496e-ae88-19410f90a798 Bulgaria c44d0113-ea2b-45c6-b0db-4302d8e08803 Croatia 65a763fa-b512-4fcb-a092-12268b33f20e Portugal 0f22f099-5cb0-4076-8edd-2d383804d548 Germany c609e71d-91bc-48a0-a80f-6d753838ead0 Hungary 94dabc02-7c97-49ff-a599-4d8f71404a74 Czechia 0ffb0852-7c7b-4a81-851d-edca8fc08b29 Estonia bd752690-a26e-4f69-b1c8-3d24f4335dfb Poland eae2545b-5156-4fca-b19a-61e7b0cb3321 France c609e71d-91bc-48a0-a80f-6d753838ead0 Hungary ea560303-5338-42a4-b90f-4d8ce64a0d70 Hungary 0ffb0852-7c7b-4a81-851d-edca8fc08b29 Estonia ea560303-5338-42a4-b90f-4d8ce64a0d70 Hungary 0f22f099-5cb0-4076-8edd-2d383804d548 Germany eae2545b-5156-4fca-b19a-61e7b0cb3321 France 55750841-caf6-412c-bded-a1d1d338cdb0 Germany 085df503-39c9-49e9-bf95-4c3351365638 Spain 1c700fc9-83b7-41f8-b64a-91c8b1eb6675 Germany 6cf15e83-aa39-42cd-bef5-a4198929e513 Norway 3ac315ba-2b92-47c3-bb15-42377305ebc5 Poland 29d9df8c-f9dd-4990-8217-015179765e1f Finland 085df503-39c9-49e9-bf95-4c3351365638 Spain 455ec544-bea2-45f0-8aa8-e54ebc1c0582 Belgium 86f0e015-f2cd-41f9-b645-36480a2edd67 Belgium 75ac596e-0cf9-4a4d-9ec2-087a3290213e Denmark b1cb9dec-9fcf-496e-ae88-19410f90a798 Bulgaria 455ec544-bea2-45f0-8aa8-e54ebc1c0582 Belgium cbdb4077-5329-4f91-b86e-d983d1821632 Germany 29d9df8c-f9dd-4990-8217-015179765e1f Finland 67cbf610-0556-481f-882f-1aba8ae00199 Sweden d35c8fff-7d9d-4f6a-97f4-aece99c33cac Germany 1c700fc9-83b7-41f8-b64a-91c8b1eb6675 Germany cbdb4077-5329-4f91-b86e-d983d1821632 Germany 40e4da8b-1a09-4f2c-af1a-08de45c49bb6 Netherlands 255662dc-16a1-4f46-b01a-3c69a0754bc2 Sweden 55750841-caf6-412c-bded-a1d1d338cdb0 Germany 75ac596e-0cf9-4a4d-9ec2-087a3290213e Denmark 3ac315ba-2b92-47c3-bb15-42377305ebc5 Poland 9dfb3174-eb8d-48bc-9db9-e0674cc5c237 Poland c44d0113-ea2b-45c6-b0db-4302d8e08803 Croatia 6cf15e83-aa39-42cd-bef5-a4198929e513 Norway 7831b6fa-2ec3-403a-a1a7-d58b19d0334a France 36bfeb41-08d4-490a-9ab3-01c2260857f0 Greece
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSECCFAZZAAAA00000
Número E (Noruega):	4380715

EAN: 8056221011884

Cantidad mínima de pedido: 1 pieza

Código arancelario: 85362090

Dimensiones

Ancho del product: 210 mm

Alto del producto: 268 mm

Largo del product: 178 mm

Peso del product: 11 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades: caja 1 pieza

Embalaje Nivel 1 Ancho: 280 mm

Embalaje Nivel 1 Alto: 350 mm

Embalaje Nivel 1 Largo: 360 mm

Embalaje Nivel 1 Peso: 12.5 kg

Embalaje Nivel 1 EAN: 8056221011884

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar: Distribución de energía

Tipo de producto principal: SACE Tmax XT

Nombre del producto: Moulded Case Circuit Breaker

Tipo de producto: Automatic Circuit Breaker

Versión: F

Dibujo dimensional CAD: 1SDH002065A1337

Técnica

Tipo actual: AC

Durabilidad eléctrica: 3000 cycle
60 cycles per hour

Durabilidad mecánica: 20000 cycle
60 cycles per hour

Número de polos: 3P

Orden múltiple: 1 pieza

Pérdida de potencia: en condiciones nominales de funcionamiento por polo 24 W

Corriente nominal (I_n): 800 A

Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}): 8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i): 1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	800 A
Liberar:	Ekip Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantida d	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

