



Detalles del producto

XT7S M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F

XT7S M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F
Código de producto:	1SDA101371R1
EAN:	8056221011891
Descripción corta:	XT7S M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1000
Display Name:	XT7S M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	32bf9529-284e-43bd-ac80-aaf7894625e0 Italy

SCIP simplificado:	3bac5f02-d7b0-4072-869b-d5dcf8ffe887 Hungary 62376616-e256-47ae-91d6-b9a995ecf7f7 Belgium 6fab8f15-e6f1-4158-b309-ab35e421608c Germany 4315ec63-6cea-41f1-81ac-3e34bfbc1e Norway 027ac759-73e7-478b-a9b1-e34794cee176 Germany fca087bc-8616-445a-94de-507fa4ea9a3b Bulgaria d8837ea7-9e5a-46c6-9f72-743922fd25b6 Denmark b372e024-cb17-4530-9fa1-b2ff1abcc85d Finland 62376616-e256-47ae-91d6-b9a995ecf7f7 Belgium 027ac759-73e7-478b-a9b1-e34794cee176 Germany 05ac5eea-256c-4684-8a1d-8ac041bacd42 Germany d8837ea7-9e5a-46c6-9f72-743922fd25b6 Denmark d93a5276-533f-4c95-a159-f52ea0973307 Poland 0aadf857-3b9e-4ba8-a0a8-9caac779f808 Sweden f27a416f-6a22-435d-add4-b758546773d3 Greece d93a5276-533f-4c95-a159-f52ea0973307 Poland 7c0ad7f5-b8e8-4fbf-9e41-013d654def27 Spain b372e024-cb17-4530-9fa1-b2ff1abcc85d Finland 05ac5eea-256c-4684-8a1d-8ac041bacd42 Germany a5abaaaf-4019-4258-83e2-533112461310 Belgium 2133da0b-c9d7-40b9-bf16-b30cfd40ee21 Poland 04ab9072-cec4-45b1-8186-58a2a81ffc17 Portugal 6fab8f15-e6f1-4158-b309-ab35e421608c Germany 7b398e34-f83c-4047-86f4-85bd66ee728d Sweden f27a416f-6a22-435d-add4-b758546773d3 Greece 4315ec63-6cea-41f1-81ac-3e34bfbc1e Norway 5113556d-53bb-402c-a076-10db69a95b2b Poland db9a873e-f5fe-42f2-99bd-7bf8e22998e7 France e884bac3-93e4-4c7d-aa5b-ac1594686334 Croatia e1fc3aaf-0be4-457a-aa92-37d63ece0f86 Germany 04ab9072-cec4-45b1-8186-58a2a81ffc17 Portugal e884bac3-93e4-4c7d-aa5b-ac1594686334 Croatia 4c8ff0cf-b9a2-4ece-aad2-f4c02c6ba9cd Germany 46b1c359-bd3c-4335-860e-09da86c486c2 Netherlands 46b1c359-bd3c-4335-860e-09da86c486c2 Netherlands 156ef331-d221-441c-a396-7fc4b78145df Czechia fca087bc-8616-445a-94de-507fa4ea9a3b Bulgaria 7c0ad7f5-b8e8-4fbf-9e41-013d654def27 Spain 28905a2e-15e1-4728-b556-6133a8797c2f Hungary 5113556d-53bb-402c-a076-10db69a95b2b Poland 0aadf857-3b9e-4ba8-a0a8-9caac779f808 Sweden e1fc3aaf-0be4-457a-aa92-37d63ece0f86 Germany f17776b2-a56e-44f9-a424-133e44e91454 France db9a873e-f5fe-42f2-99bd-7bf8e22998e7 France 4c8ff0cf-b9a2-4ece-aad2-f4c02c6ba9cd Germany 7b398e34-f83c-4047-86f4-85bd66ee728d Sweden 391bc522-0eee-4088-a581-95f8dd9abdd9 Estonia 3bac5f02-d7b0-4072-869b-d5dcf8ffe887 Hungary 156ef331-d221-441c-a396-7fc4b78145df Czechia a5abaaaf-4019-4258-83e2-533112461310 Belgium 391bc522-0eee-4088-a581-95f8dd9abdd9 Estonia f17776b2-a56e-44f9-a424-133e44e91454 France 2133da0b-c9d7-40b9-bf16-b30cfd40ee21 Poland 28905a2e-15e1-4728-b556-6133a8797c2f Hungary
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSEECFAZZAAAA00000
Número E (Noruega):	4380716

EAN:	8056221011891
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	178 mm
Peso del product:	11 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	12.5 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221011891

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1337

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I _n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

