



Detalles del producto

XT7S M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 3p F F

XT7S M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 3p F F
Código de producto:	1SDA101372R1
EAN:	8056221011907
Descripción corta:	XT7S M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1250
Display Name:	XT7S M 1250 Ekip Dip LSI In=1250A 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %
EN45555:

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	412a5a3d-84b5-4bca-a0ab-7b02594ff4c3 Italy

SCIP simplificado:	c085b032-20e1-4218-9811-0b610c2457ab Germany 95511561-b483-4f23-b98a-dd744d3beffa Sweden 86b1187b-db05-4b12-bfe3-61988c856882 Sweden a5a3a8a6-2222-4dcd-8366-77cf20c683aa Belgium b5123e47-dbc3-4327-9760-752f9ed6693d France a164bfc4-98e6-4dd6-899e-46b45e4dee9b Poland aac7a925-60a6-41f4-bf2e-795b1c28d087 Czechia a8085eba-cce8-4985-b250-8c9506347f4a Bulgaria aac7a925-60a6-41f4-bf2e-795b1c28d087 Czechia 37560c35-6018-439f-a3c6-d3f664cc4b65 Netherlands 7d77f619-02be-4ee8-85e7-f2dc7bd439c1 Germany 6a7fad4c-b3cb-4a3c-9ac5-aecd9977dc1f Portugal c67e8334-b904-45bb-87cb-db78e6ee4ec8 Croatia 03b6b7eb-6f66-407f-8089-fe64a8d87fef Hungary f6e31878-5cb4-4594-b6ee-6cdba7bd02af Poland 6101fb52-3495-48a6-bc89-a37120ffc727 France 2fba9c01-76f9-4833-b2f7-37cbb4b906f9 Estonia 2fba9c01-76f9-4833-b2f7-37cbb4b906f9 Estonia 03b6b7eb-6f66-407f-8089-fe64a8d87fef Hungary 1a61a7dd-0778-44b4-b809-3522874ae4da Hungary 7d77f619-02be-4ee8-85e7-f2dc7bd439c1 Germany 6101fb52-3495-48a6-bc89-a37120ffc727 France 1a61a7dd-0778-44b4-b809-3522874ae4da Hungary c18acb80-c8a0-4fbd-aa0c-9909ca38d4fd Spain a8085eba-cce8-4985-b250-8c9506347f4a Bulgaria 7bc652ff-c764-4527-a715-9e3eac9e847b Denmark c18acb80-c8a0-4fbd-aa0c-9909ca38d4fd Spain ffce5be4-5d15-4764-8d9c-d18bfafd874a Poland 255e50a3-1282-41e3-a0f1-cfa8beab6566 Finland a5a3a8a6-2222-4dcd-8366-77cf20c683aa Belgium 4e5b872f-a713-43a1-8210-c32931baad84 Belgium 2db83358-f86e-4e36-b246-70a60c4a2f62 Germany 028727d1-c0b4-45df-8d95-7f09267b7a17 Norway 86b1187b-db05-4b12-bfe3-61988c856882 Sweden 3183b889-124b-42ef-830f-d61c81fd164b Germany 2db83358-f86e-4e36-b246-70a60c4a2f62 Germany f848f1e8-65f4-4478-a9ae-65cbc2636800 Germany 255e50a3-1282-41e3-a0f1-cfa8beab6566 Finland 4e5b872f-a713-43a1-8210-c32931baad84 Belgium c67e8334-b904-45bb-87cb-db78e6ee4ec8 Croatia 3afeb549-1cfc-41fb-9280-c3aafd6bae51 Greece 028727d1-c0b4-45df-8d95-7f09267b7a17 Norway b5123e47-dbc3-4327-9760-752f9ed6693d France ffce5be4-5d15-4764-8d9c-d18bfafd874a Poland 7bc652ff-c764-4527-a715-9e3eac9e847b Denmark a164bfc4-98e6-4dd6-899e-46b45e4dee9b Poland c085b032-20e1-4218-9811-0b610c2457ab Germany 37560c35-6018-439f-a3c6-d3f664cc4b65 Netherlands f848f1e8-65f4-4478-a9ae-65cbc2636800 Germany 95511561-b483-4f23-b98a-dd744d3beffa Sweden f6e31878-5cb4-4594-b6ee-6cdba7bd02af Poland 3183b889-124b-42ef-830f-d61c81fd164b Germany 3afeb549-1cfc-41fb-9280-c3aafd6bae51 Greece 6a7fad4c-b3cb-4a3c-9ac5-aecd9977dc1f Portugal
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSEJCFAZZAAAA00000
Número E (Noruega):	4380717

EAN:	8056221011907
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	178 mm
Peso del product:	11 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	12.5 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221011907

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1337

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 57 W
Corriente nominal (I _n):	1250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A
Liberar:	Ekip Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantida d	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

