



Detalles del producto

XT7S M 1000 Ekip Dip LSIG In1000A 3p F F

XT7S M 1000 Ekip Dip LSIG In1000A 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 1000 Ekip Dip LSIG In1000A 3p F F
Código de producto:	1SDA101375R1
EAN:	8056221011938
Descripción corta:	XT7S M 1000 Ekip Dip LSIG In1000A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 1000
Display Name:	XT7S M 1000 Ekip Dip LSIG In1000A 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	bfc14984-2973-47ee-a243-14170d0b457e Italy

SCIP simplificado:	8c6ae136-818d-49a4-9a14-e376d1a7a434 Belgium 93755846-e316-4882-8836-c08abd247155 Germany 9e85adc7-b4a1-4449-8515-e347ec9a9a1a France ff51d5e0-47a7-4ef7-bfb5-284e51a2674a Denmark 641fee6b-276b-4b56-95d1-dc60ce7cf756 Poland 6d795b1a-4049-48a0-ba48-57c8742ddac0 Norway d82fbd2f2-ec8c-448a-a2e6-30c1fcc71727 Croatia c8f573fb-fb81-4c79-8ca3-300689a8950a Greece 29330ec8-2722-4840-95a0-3a267acc58aa Poland f27f4739-3ef8-49f3-ac08-ce95816fa5dd Germany 9f55059c-0ce9-44bc-810f-00ee8ee0daaf Sweden 222c8355-d344-451b-9385-6d750f69661d Netherlands 76afb525-7927-40a3-b069-0da4bc6ae8c4 Portugal 7f2a2330-2821-404f-9673-bad2c4dc69e4 Germany d82fbd2f2-ec8c-448a-a2e6-30c1fcc71727 Croatia 76afb525-7927-40a3-b069-0da4bc6ae8c4 Portugal c8f573fb-fb81-4c79-8ca3-300689a8950a Greece 35ce64b7-5a2e-4b12-af39-ab1c2e322f88 Finland 641fee6b-276b-4b56-95d1-dc60ce7cf756 Poland b18cdad2-cf4b-455c-b2dc-dedd4d15c929 Spain 973b0001-8287-43dd-88af-447ee93fac75 Poland 3080da5c-3d2f-4ff7-9a20-e29111f24e9e Germany a33b3a8b-aba2-46e8-913d-2c3cc8e651f6 Hungary b18cdad2-cf4b-455c-b2dc-dedd4d15c929 Spain 7f2a2330-2821-404f-9673-bad2c4dc69e4 Germany 8c04c8c2-eef7-4d0f-93b3-2fb5e58f353b France 8c6ae136-818d-49a4-9a14-e376d1a7a434 Belgium 29330ec8-2722-4840-95a0-3a267acc58aa Poland 9471c393-8ef8-4bb9-851a-314cbfc590b2 Sweden 9e85adc7-b4a1-4449-8515-e347ec9a9a1a France 9f55059c-0ce9-44bc-810f-00ee8ee0daaf Sweden f27f4739-3ef8-49f3-ac08-ce95816fa5dd Germany 973b0001-8287-43dd-88af-447ee93fac75 Poland 8c04c8c2-eef7-4d0f-93b3-2fb5e58f353b France 85412162-e1c0-43fa-bdee-4845ce33eeff Hungary a33b3a8b-aba2-46e8-913d-2c3cc8e651f6 Hungary 50d760b1-686b-4733-aa6f-e3760f1240ff Estonia 50d760b1-686b-4733-aa6f-e3760f1240ff Estonia 8121b723-8676-457e-b1c8-2b8dad1496d1 Bulgaria 8492560d-1454-421c-a560-cc8a36bf13f5 Czechia 222c8355-d344-451b-9385-6d750f69661d Netherlands 8492560d-1454-421c-a560-cc8a36bf13f5 Czechia 85412162-e1c0-43fa-bdee-4845ce33eeff Hungary 9471c393-8ef8-4bb9-851a-314cbfc590b2 Sweden 3080da5c-3d2f-4ff7-9a20-e29111f24e9e Germany 50ca7372-3700-4622-8945-a5580b409535 Germany 35ce64b7-5a2e-4b12-af39-ab1c2e322f88 Finland 93755846-e316-4882-8836-c08abd247155 Germany 7778d0e3-39f9-4c56-a5b2-4ccc7d4fe1a5 Belgium 8121b723-8676-457e-b1c8-2b8dad1496d1 Bulgaria ff51d5e0-47a7-4ef7-bfb5-284e51a2674a Denmark 50ca7372-3700-4622-8945-a5580b409535 Germany 6d795b1a-4049-48a0-ba48-57c8742ddac0 Norway 7778d0e3-39f9-4c56-a5b2-4ccc7d4fe1a5 Belgium
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSEEDFAZZAAAA00000
EAN:	8056221011938

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	178 mm
Peso del product:	11 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	12.5 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221011938

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1337

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I_n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Dip LSIG
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantida d	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

