



Detalles del producto

XT7S M 1600 Ekip Dip LSIG In1600A 3p F F

XT7S M 1600 Ekip Dip LSIG In1600A 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 1600 Ekip Dip LSIG In1600A 3p F F
Código de producto:	1SDA101377R1
EAN:	8056221011952
Descripción corta:	XT7S M 1600 Ekip Dip LSIG In1600A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip DIP LSIG R 1600
Display Name:	XT7S M 1600 Ekip Dip LSIG In1600A 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	8ff4a0f7-0ca2-49c1-b909-c9b0f29d562f Italy

SCIP simplificado:	fa606a05-eefe-4942-a784-ababec3a51a7 Denmark ce4b8de1-cd6d-4da8-a0dc-c41e18a5468b Poland 08dac862-ef70-4bd1-bd14-36d2c56075ee Croatia 03ec856f-ed66-4864-99ae-53810bd5bfce Greece 9aed7939-7cfd-46b5-b73e-d6dec62e917e Norway 759e96f9-3c7c-442e-9a97-0279156e4e8b Poland 721ed9f5-c556-403c-9b22-3f6d2bdb718e Germany 4e07bb69-e640-415e-aa47-96bec8c84313 France 2de62147-c8be-49d7-89b3-6d0dd7728589 Germany 1d5c243c-affa-45bc-8d8e-1c15ae0b6b4b Sweden f89562ea-def1-410c-b7b1-8c1c9993916d Netherlands da8124e7-a5f4-493f-8bcd-d2ddf51f7832 Portugal 4356d542-0adf-4605-bd8c-a312e7104f8d Germany 08dac862-ef70-4bd1-bd14-36d2c56075ee Croatia 03ec856f-ed66-4864-99ae-53810bd5bfce Greece da8124e7-a5f4-493f-8bcd-d2ddf51f7832 Portugal 3fb98650-4044-492d-9b0d-838a1b6f5252 Poland b6913ac1-bb6b-46ba-afeb-5bf7d852f2e8 Germany ce4b8de1-cd6d-4da8-a0dc-c41e18a5468b Poland 8e682c98-4ecd-42da-a978-d585146fe3be Spain 6cde7c30-d07c-4a15-a790-6869937a621c Finland 84bda97b-1eeb-4a6b-b189-bbcc22c7a48a France 4356d542-0adf-4605-bd8c-a312e7104f8d Germany 8e682c98-4ecd-42da-a978-d585146fe3be Spain 4fa6e43d-39de-4bff-b153-291e5aa61659 Hungary 7c7bce93-17a7-45de-9786-d8269390e1ce Sweden 759e96f9-3c7c-442e-9a97-0279156e4e8b Poland 942c7207-9a75-4759-b92f-dcc8289cfcbe Belgium 4e07bb69-e640-415e-aa47-96bec8c84313 France 1d5c243c-affa-45bc-8d8e-1c15ae0b6b4b Sweden 2de62147-c8be-49d7-89b3-6d0dd7728589 Germany 39c150f7-3f06-4723-a482-4aa06c353f35 Estonia 84bda97b-1eeb-4a6b-b189-bbcc22c7a48a France 3fb98650-4044-492d-9b0d-838a1b6f5252 Poland e8c784b1-b78c-4346-92ee-944a01e367b6 Hungary 4fa6e43d-39de-4bff-b153-291e5aa61659 Hungary 39c150f7-3f06-4723-a482-4aa06c353f35 Estonia 37cc1297-0e68-4a63-a98b-11a369a4d032 Czechia 9dcd0ad3-35ce-4464-9d44-1f27887d7b95 Bulgaria 37cc1297-0e68-4a63-a98b-11a369a4d032 Czechia f89562ea-def1-410c-b7b1-8c1c9993916d Netherlands e8c784b1-b78c-4346-92ee-944a01e367b6 Hungary b6913ac1-bb6b-46ba-afeb-5bf7d852f2e8 Germany 7c7bce93-17a7-45de-9786-d8269390e1ce Sweden 3ae5aa19-b59d-4aed-bb9f-ed275feb224d Germany 6cde7c30-d07c-4a15-a790-6869937a621c Finland 721ed9f5-c556-403c-9b22-3f6d2bdb718e Germany 3eb74ccc-7e7f-4a03-81e3-28b4845caee2 Belgium 942c7207-9a75-4759-b92f-dcc8289cfcbe Belgium 3eb74ccc-7e7f-4a03-81e3-28b4845caee2 Belgium 9aed7939-7cfd-46b5-b73e-d6dec62e917e Norway 3ae5aa19-b59d-4aed-bb9f-ed275feb224d Germany 9dcd0ad3-35ce-4464-9d44-1f27887d7b95 Bulgaria fa606a05-eefe-4942-a784-ababec3a51a7 Denmark
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSELDFAZZAAAA00000
EAN:	8056221011952

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	178 mm
Peso del product:	11 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	12.5 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221011952

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1337

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 94 W
Corriente nominal (I_n):	1600 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1600 A
Liberar:	Ekip Dip LSIG
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantida d	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

