



Detalles del producto

XT7S M 800 Ekip Touch LSI In=800A 3p F F

XT7S M 800 Ekip Touch LSI In=800A 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 800 Ekip Touch LSI In=800A 3p F F
Código de producto:	1SDA101378R1
EAN:	8056221011969
Descripción corta:	XT7S M 800 Ekip Touch LSI In=800A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH LSI R 800
Display Name:	XT7S M 800 Ekip Touch LSI In=800A 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	fd83c382-2fa0-439d-a8c2-4ad5b101549f Italy

SCIP simplificado:	5fec56e1-fc14-4a88-8b53-32683e1a2cb0 Germany 20f3a629-4ed2-4b07-af38-ce814f2e0da1 Sweden 202a4968-16fb-4239-90c8-a48af3bedfeb Germany 8f45b24b-54b8-4933-8783-eb079215803a Netherlands 43a45373-36a7-4a48-ac69-2a6976305897 Poland a3d34d85-fff5-43b2-bb4c-e10930e9dfe1 Poland 7a84f8db-6896-43e0-b2fc-796a737f94e7 Denmark 5fec56e1-fc14-4a88-8b53-32683e1a2cb0 Germany ce0175fd-8e53-4cc7-928f-51290107b871 Norway 48ffe5fb-c438-46fc-928c-34e2bfae073c France 4e9dbe58-46c5-46fb-b2d2-eef0a5d20419 Greece eb1642ac-d663-42d0-8d42-05afdec85a49 Croatia e8ceddf6-5e55-4d41-933a-3e4ddac6d0d4 Germany 1f1c20b1-d473-42fa-a9cc-581bd809510d Poland 2c6b5ab3-8f8a-42d3-b409-a4500b48e65b Portugal 4e9dbe58-46c5-46fb-b2d2-eef0a5d20419 Greece 7e74d372-7699-400e-ad82-00d1e90bd14e Germany 202a4968-16fb-4239-90c8-a48af3bedfeb Germany c60fa374-680f-41c5-9da9-b1f782ed7a1c Germany f6e83369-52b7-4534-a34c-0c5b5ea17b05 France 22166afd-c172-4753-aaee-550c28965b1f Spain 8a9814ea-1bcf-46c5-8daf-e6389bb6d5e3 Hungary a8c739c1-887b-405c-8bdf-e05333ea1124 Belgium 8b146461-4659-4e86-b7a5-bf5e330605ce Estonia 8a9814ea-1bcf-46c5-8daf-e6389bb6d5e3 Hungary 43a45373-36a7-4a48-ac69-2a6976305897 Poland 29ad8335-a207-4b05-94f7-4e93193c2d9e Sweden 20f3a629-4ed2-4b07-af38-ce814f2e0da1 Sweden 48ffe5fb-c438-46fc-928c-34e2bfae073c France 1a1d89fb-1e5c-464f-a61d-a6a2ad19e89d Czechia 8f45b24b-54b8-4933-8783-eb079215803a Netherlands 61de13a1-9800-40e2-917b-c8f723ba97ea Bulgaria 1a1d89fb-1e5c-464f-a61d-a6a2ad19e89d Czechia eb1642ac-d663-42d0-8d42-05afdec85a49 Croatia 2c6b5ab3-8f8a-42d3-b409-a4500b48e65b Portugal c60fa374-680f-41c5-9da9-b1f782ed7a1c Germany 8b146461-4659-4e86-b7a5-bf5e330605ce Estonia 6b49c8f2-a85e-4a36-afe1-f329becb786f Hungary 6b49c8f2-a85e-4a36-afe1-f329becb786f Hungary 1f1c20b1-d473-42fa-a9cc-581bd809510d Poland f6e83369-52b7-4534-a34c-0c5b5ea17b05 France ca7a8c9b-8d80-48b3-8744-416ed444d3fb Belgium e8ceddf6-5e55-4d41-933a-3e4ddac6d0d4 Germany b9485ba1-8561-481c-83ab-39f949b5505b Finland 7e74d372-7699-400e-ad82-00d1e90bd14e Germany 29ad8335-a207-4b05-94f7-4e93193c2d9e Sweden ce0175fd-8e53-4cc7-928f-51290107b871 Norway ca7a8c9b-8d80-48b3-8744-416ed444d3fb Belgium a8c739c1-887b-405c-8bdf-e05333ea1124 Belgium b9485ba1-8561-481c-83ab-39f949b5505b Finland a3d34d85-fff5-43b2-bb4c-e10930e9dfe1 Poland 22166afd-c172-4753-aaee-550c28965b1f Spain 61de13a1-9800-40e2-917b-c8f723ba97ea Bulgaria 7a84f8db-6896-43e0-b2fc-796a737f94e7 Denmark
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSECEFAZZAAAA00000
Número E (Noruega):	4380727

EAN:	8056221011969
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	178 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221011969

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1337

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 24 W
Corriente nominal (I _n):	800 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	800 A
Liberar:	Ekip Touch LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios				
Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

