



Detalles del producto

XT7S M 1000 Ekip Touch LSI In1000A 3p FF

XT7S M 1000 Ekip Touch LSI In1000A 3p FF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 1000 Ekip Touch LSI In1000A 3p FF
Código de producto:	1SDA101379R1
EAN:	8056221011976
Descripción corta:	XT7S M 1000 Ekip Touch LSI In1000A 3p FF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH LSI R 1000
Display Name:	XT7S M 1000 Ekip Touch LSI In1000A 3p FF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	395b2e47-41d3-4c8f-9b7b-fa72378b009a Italy

SCIP simplificado:	f6c0d340-8ad4-49c9-8918-df3bfc5704c4 Germany 5a326d0e-7e32-4436-9b31-c757ca691431 Sweden 57bff3c4-d9cc-47ad-85b9-3de064fb1343 Netherlands be2c210f-f4ae-4987-8ddb-05645a837e9d Germany e266e6bb-fe0c-4af0-9167-2dadd2c2ee51 France 294e48ae-faf3-4c80-98b0-9fcbfbee9790 Norway c2e9405b-3c96-4a46-8a1c-687c1a079aad Greece bd5d6ecf-62d7-41ca-ba2b-993501aa51cb Croatia 6e9c9a71-8859-4ad9-95d7-321a47418189 Poland bd01f652-b526-42af-b5ec-a0c90e7e9956 Poland 103559af-a3b1-4c17-adaa-fe116d3ccd39 Denmark c2e9405b-3c96-4a46-8a1c-687c1a079aad Greece 5c3b97f9-aceb-45d8-bcdd-4d5f0ee68b54 Poland b3d50b09-0691-48b2-8ed3-631fbeca171d Portugal bd01f652-b526-42af-b5ec-a0c90e7e9956 Poland 1b17bb35-2b29-43fd-baad-f90617650181 Germany 981e260c-702d-4bf4-9d19-540fd2cbd1fd Hungary 9e040e8a-c33c-4ae4-8f68-7b2ffafb7a95 France c3f2e102-d80b-495d-8496-e8042caba859 Spain f6c0d340-8ad4-49c9-8918-df3bfc5704c4 Germany 100d2635-f0d7-40a7-b657-f178cfc66cd0 Germany 6c2cf633-71f3-4961-b0a5-0e4c5dd9bf63 Estonia 981e260c-702d-4bf4-9d19-540fd2cbd1fd Hungary 9daf8405-3831-4ea1-9ad6-02f11d93fe5c Belgium 5a326d0e-7e32-4436-9b31-c757ca691431 Sweden 29d5d57b-2f8a-4f06-a455-44ca89a880eb Sweden 6e9c9a71-8859-4ad9-95d7-321a47418189 Poland e266e6bb-fe0c-4af0-9167-2dadd2c2ee51 France 57bff3c4-d9cc-47ad-85b9-3de064fb1343 Netherlands ab1d2ff0-1498-4259-a6b6-e9d46e569a83 Bulgaria 5d1de53a-1f1e-4abe-bd8d-b7eb2017e1a0 Czechia 5d1de53a-1f1e-4abe-bd8d-b7eb2017e1a0 Czechia bd5d6ecf-62d7-41ca-ba2b-993501aa51cb Croatia b3d50b09-0691-48b2-8ed3-631fbeca171d Portugal 100d2635-f0d7-40a7-b657-f178cfc66cd0 Germany 76c6bbe6-2a29-4536-a2dd-58c8960f5777 Hungary 5c3b97f9-aceb-45d8-bcdd-4d5f0ee68b54 Poland 9e040e8a-c33c-4ae4-8f68-7b2ffafb7a95 France 6c2cf633-71f3-4961-b0a5-0e4c5dd9bf63 Estonia 76c6bbe6-2a29-4536-a2dd-58c8960f5777 Hungary dd46b6d7-c769-41f5-b023-fe75c38e2dbe Belgium be2c210f-f4ae-4987-8ddb-05645a837e9d Germany 747c04ef-bfab-4110-a220-b455caf681fb Finland 1b17bb35-2b29-43fd-baad-f90617650181 Germany ffebd8af-b1e1-4661-8879-047702a48937 Germany 29d5d57b-2f8a-4f06-a455-44ca89a880eb Sweden ffebd8af-b1e1-4661-8879-047702a48937 Germany 103559af-a3b1-4c17-adaa-fe116d3ccd39 Denmark ab1d2ff0-1498-4259-a6b6-e9d46e569a83 Bulgaria 294e48ae-faf3-4c80-98b0-9fcbfbee9790 Norway dd46b6d7-c769-41f5-b023-fe75c38e2dbe Belgium 9daf8405-3831-4ea1-9ad6-02f11d93fe5c Belgium 747c04ef-bfab-4110-a220-b455caf681fb Finland c3f2e102-d80b-495d-8496-e8042caba859 Spain
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSEEEFAZZAAAA00000
Número E (Noruega):	4380728

EAN:	8056221011976
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	178 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221011976

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1337

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I_n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Touch LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios				
Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

