



Detalles del producto

XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSI 800 3p FF

XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSI 800 3p FF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSI 800 3p FF
Código de producto:	1SDA101386R1
EAN:	8056221012041
Descripción corta:	XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSI 800 3p FF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 800
Display Name:	XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSI 800 3p FF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	2814bd11-8804-48ba-a8e4-d1eac97aa403 Italy

SCIP simplificado:	f69469b3-7b32-430a-aff3-fe5fc88666e2 Bulgaria 7d7e52c3-d6dd-4565-ac25-f8e58eb29c36 Denmark fe16148c-6106-4c8a-819a-26b6f7af80a9 Germany c981b8cd-a990-4043-80eb-597a977f3e2f Belgium 3fca643d-1c56-4954-b0ac-f020c8ccf26b Belgium 6973316d-2997-4136-b0b4-7e3e2f4a526f Norway 429552f6-89c5-4d4b-83ca-fc1d7a62b468 Poland 4ff97b55-d4dc-4454-8f59-427e5e0555e7 Spain 0fef144b-fd07-4983-b9f5-2da45cc7f0bf Finland 3fca643d-1c56-4954-b0ac-f020c8ccf26b Belgium 0fef144b-fd07-4983-b9f5-2da45cc7f0bf Finland 1e1b7354-a923-4fd5-95d7-a24e8e3ca0f9 Germany 9733895a-6f87-49ac-9768-131edebe26bb Germany 002ed142-695a-486f-9cc1-a116e7d9f2c7 Sweden 429552f6-89c5-4d4b-83ca-fc1d7a62b468 Poland fe16148c-6106-4c8a-819a-26b6f7af80a9 Germany 7d7e52c3-d6dd-4565-ac25-f8e58eb29c36 Denmark d316e3d7-a280-46b4-bfef-df471b919b88 Greece 8d96ff63-b540-4174-8db8-75fe5106828f Portugal 9733895a-6f87-49ac-9768-131edebe26bb Germany ba65db73-79d2-464d-9882-d49d14e005ef Poland af56104d-8206-4606-8ed0-416ce70d2dd6 Netherlands f099e6c9-b27e-4caf-8275-f624f65d66bd Sweden cddad592-938f-4344-893c-62b1053e9c02 Germany b8503aae-7d75-4fcd-a429-1e13f5b0aa3b Germany 8d96ff63-b540-4174-8db8-75fe5106828f Portugal 3076f8a4-950b-4f48-a365-1800f936e96d Poland 1e1b7354-a923-4fd5-95d7-a24e8e3ca0f9 Germany b1520bc1-9c0e-4682-ac66-5509533df783 Croatia d316e3d7-a280-46b4-bfef-df471b919b88 Greece 6755f28c-b657-4797-83f6-fc51116d546a France 6973316d-2997-4136-b0b4-7e3e2f4a526f Norway cddad592-938f-4344-893c-62b1053e9c02 Germany a354db35-d3d4-4cd5-85f5-3eced2648605 France b8503aae-7d75-4fcd-a429-1e13f5b0aa3b Germany 05ce7d0e-be54-4110-bd6b-1deaa526e18c Hungary 4ff97b55-d4dc-4454-8f59-427e5e0555e7 Spain 05ce7d0e-be54-4110-bd6b-1deaa526e18c Hungary b6322b19-b254-44c7-967b-92e8204bfc63 Estonia f7f3a51f-5b84-485c-be27-76c4b7ac4ffa Czechia f69469b3-7b32-430a-aff3-fe5fc88666e2 Bulgaria 7ae29017-1f11-4b3d-bb59-dbe85ae4e490 Hungary b6322b19-b254-44c7-967b-92e8204bfc63 Estonia c981b8cd-a990-4043-80eb-597a977f3e2f Belgium 002ed142-695a-486f-9cc1-a116e7d9f2c7 Sweden 3076f8a4-950b-4f48-a365-1800f936e96d Poland f099e6c9-b27e-4caf-8275-f624f65d66bd Sweden 6755f28c-b657-4797-83f6-fc51116d546a France 7ae29017-1f11-4b3d-bb59-dbe85ae4e490 Hungary ba65db73-79d2-464d-9882-d49d14e005ef Poland a354db35-d3d4-4cd5-85f5-3eced2648605 France af56104d-8206-4606-8ed0-416ce70d2dd6 Netherlands b1520bc1-9c0e-4682-ac66-5509533df783 Croatia f7f3a51f-5b84-485c-be27-76c4b7ac4ffa Czechia
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSECGFAZZAAA00000
Número E (Noruega):	4380731

EAN:	8056221012041
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	178 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221012041

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1337

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 24 W
Corriente nominal (I _n):	800 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	800 A
Liberar:	Ekip Touch Measuring LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios				
Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

