



Detalles del producto

XT7S M 1000 EkipTouch Meas.LSI 1000 3pFF

XT7S M 1000 EkipTouch Meas.LSI 1000 3pFF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 1000 EkipTouch Meas.LSI 1000 3pFF
Código de producto:	1SDA101387R1
EAN:	8056221012058
Descripción corta:	XT7S M 1000 EkipTouch Meas.LSI 1000 3pFF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 1000
Display Name:	XT7S M 1000 EkipTouch Meas.LSI 1000 3pFF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	55f87d8c-8079-4c16-a286-72cdc5ff8547 Italy

SCIP simplificado:	2324a5c8-732a-4356-a6f4-06f573f5ce10 Poland d75916be-e0be-4c02-b87e-570ad3a31fc3 Poland ac22d54d-5073-42cc-ab7b-7eeb880fcbd8 Spain c697ae4c-1cbc-4baf-b8e9-55adf422cc57 Greece 655468dd-6d0a-4987-9167-2e5af32012b8 Portugal d9f715f9-9948-4af0-98d2-b6ec7ef10dff Bulgaria dd1ef966-9f65-4e70-b127-995d244c3acf Denmark ff57b034-d337-4373-9874-86dcb6cf2d23 Belgium 26122171-f75a-4daf-a7f1-86ff07232896 Germany 229a9601-4550-45e7-9116-bbb0cda2beff Finland c7f98afd-3ecf-4640-a096-2590282b5e1f Sweden 2cce1923-f893-48a7-bae0-2850261efc54 Germany 2faa07b0-7455-4e1a-8454-6d8d212a8ce0 Germany bd4040a3-10c8-45ae-b83b-d4555dd75369 Netherlands 5c22bbcb-af15-471c-89be-aaa6ade8aaa1 Germany 36eafb01-6f9e-4d38-a93a-483413ef1587 Sweden a347bfae-07bc-4757-b848-4d71f6f15597 Czechia d9f715f9-9948-4af0-98d2-b6ec7ef10dff Bulgaria bd4040a3-10c8-45ae-b83b-d4555dd75369 Netherlands 4db9ee09-fea0-4ef3-948f-dba687935b0c Croatia 0f1d3bcf-d9bf-4821-bae6-b66e4f81b90c Germany 655468dd-6d0a-4987-9167-2e5af32012b8 Portugal dd1ef966-9f65-4e70-b127-995d244c3acf Denmark d75916be-e0be-4c02-b87e-570ad3a31fc3 Poland 77fd705e-fa84-43ee-8252-d169c5b04888 Norway 376ebbc7-5b25-4fe8-8326-c4449b8a6609 Poland 7f7481e9-85ce-4843-b946-444131ceec1b France 26122171-f75a-4daf-a7f1-86ff07232896 Germany 4db9ee09-fea0-4ef3-948f-dba687935b0c Croatia c697ae4c-1cbc-4baf-b8e9-55adf422cc57 Greece 73ca19d6-60a4-4688-a33e-1e3f0862cbb9 Belgium 229a9601-4550-45e7-9116-bbb0cda2beff Finland 2cce1923-f893-48a7-bae0-2850261efc54 Germany 376ebbc7-5b25-4fe8-8326-c4449b8a6609 Poland 73ca19d6-60a4-4688-a33e-1e3f0862cbb9 Belgium c7f98afd-3ecf-4640-a096-2590282b5e1f Sweden 5c22bbcb-af15-471c-89be-aaa6ade8aaa1 Germany 36eafb01-6f9e-4d38-a93a-483413ef1587 Sweden 7f7481e9-85ce-4843-b946-444131ceec1b France 0f1d3bcf-d9bf-4821-bae6-b66e4f81b90c Germany bad9ea8d-e25c-4dad-8d34-99b22ba1c0da Hungary a347bfae-07bc-4757-b848-4d71f6f15597 Czechia 2324a5c8-732a-4356-a6f4-06f573f5ce10 Poland dae28b59-f45d-46a0-886a-30946e858f12 France 49deace3-2ec6-4b34-905b-50625b830f86 Estonia 8af1d7c0-f1cf-46b3-88fd-7a8ddedb010a Hungary bad9ea8d-e25c-4dad-8d34-99b22ba1c0da Hungary 49deace3-2ec6-4b34-905b-50625b830f86 Estonia 8af1d7c0-f1cf-46b3-88fd-7a8ddedb010a Hungary ac22d54d-5073-42cc-ab7b-7eeb880fcbd8 Spain dae28b59-f45d-46a0-886a-30946e858f12 France ff57b034-d337-4373-9874-86dcb6cf2d23 Belgium 77fd705e-fa84-43ee-8252-d169c5b04888 Norway 2faa07b0-7455-4e1a-8454-6d8d212a8ce0 Germany
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSEEGFAZZAAAA00000
Número E (Noruega):	4380732

EAN: 8056221012058

Cantidad mínima de pedido: 1 pieza

Código arancelario: 85362090

Dimensiones

Ancho del product: 210 mm

Alto del producto: 268 mm

Largo del product: 178 mm

Peso del product: 9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades: caja 1 pieza

Embalaje Nivel 1 Ancho: 280 mm

Embalaje Nivel 1 Alto: 350 mm

Embalaje Nivel 1 Largo: 360 mm

Embalaje Nivel 1 Peso: 11.2 kg

Embalaje Nivel 1 EAN: 8056221012058

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar: Distribución de energía

Tipo de producto principal: SACE Tmax XT

Nombre del producto: Moulded Case Circuit Breaker

Tipo de producto: Automatic Circuit Breaker

Versión: F

Dibujo dimensional CAD: 1SDH002065A1337

Técnica

Tipo actual: AC

Durabilidad eléctrica: 3000 cycle
60 cycles per hour

Durabilidad mecánica: 20000 cycle
60 cycles per hour

Número de polos: 3P

Orden múltiple: 1 pieza

Pérdida de potencia: en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W

Corriente nominal (I_n): 1000 A

Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}): 8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i): 1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Touch Measuring LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios				
Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

