



Detalles del producto

XT7S M 1600 EkipTouch Meas.LSI 1600 3pFF

XT7S M 1600 EkipTouch Meas.LSI 1600 3pFF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 1600 EkipTouch Meas.LSI 1600 3pFF
Código de producto:	1SDA101389R1
EAN:	8056221012072
Descripción corta:	XT7S M 1600 EkipTouch Meas.LSI 1600 3pFF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 1600
Display Name:	XT7S M 1600 EkipTouch Meas.LSI 1600 3pFF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	717225cd-6e21-4518-af8b-62fda41d9ace Italy

SCIP simplificado:	82319d63-2f24-40fa-ba14-a6ad53bafb1d Bulgaria 9050d084-f03f-44be-baea-df8619d2a69b Germany ac3f1dc6-37fa-4c7f-9589-fafdee803115 Sweden ef67b1ba-21c3-48ae-84b6-6c0ad5ac6ca1 Belgium 18e49e4a-0793-4cce-a6e4-66d05569a990 Finland 719a54f5-6cec-4e60-ac4e-56846dac68da Germany afd132df-d71b-4347-a1a4-9de92dbc2f27 Germany 4cb07121-b566-42ed-ad10-efa2868df538 Denmark 71b62471-210c-4b23-851a-3d1a7a9f9376 Poland b98b8145-78e3-48c2-8a8c-489ab725592a Poland 8fc45504-d615-40cd-8b64-636654ae790f Portugal eea910d7-32fb-41d2-bfd5-ecd27082faf9 Greece afd132df-d71b-4347-a1a4-9de92dbc2f27 Germany 8bcf5615-f0f6-4dc1-aaad-443dd22dfb9b Germany 48921553-c9b2-4dbf-9c3d-c1c031e72fc4 Croatia 0fa3263b-323f-4c55-8d5b-3d0190d1c422 Germany 8fc45504-d615-40cd-8b64-636654ae790f Portugal ec2f386f-b2b6-4fb8-944b-8fad307b2be9 Poland 9891095e-a761-4c0c-94f3-cc7dfc818d8e Norway 48921553-c9b2-4dbf-9c3d-c1c031e72fc4 Croatia eea910d7-32fb-41d2-bfd5-ecd27082faf9 Greece b6fa03d3-6955-498d-86b7-29f4921b8b1b France e623e374-5fc7-45d1-b9e7-84565bc995d1 Sweden b4b94211-2796-4801-8df5-0e28f1e57258 Netherlands 9050d084-f03f-44be-baea-df8619d2a69b Germany a7f98690-6daf-4aa0-8be5-c2665a98b232 Spain 9551ebf6-ef71-48b9-8254-191c940d7ace Hungary 6c29981c-ccf5-4b47-8463-b7e9580b9e30 France ac3f1dc6-37fa-4c7f-9589-fafdee803115 Sweden ec2f386f-b2b6-4fb8-944b-8fad307b2be9 Poland b6fa03d3-6955-498d-86b7-29f4921b8b1b France e623e374-5fc7-45d1-b9e7-84565bc995d1 Sweden 8bcf5615-f0f6-4dc1-aaad-443dd22dfb9b Germany 0fa3263b-323f-4c55-8d5b-3d0190d1c422 Germany 4f3c69e4-610b-4fdd-9651-c691bb42f3eb Estonia d0bad483-f9c0-428f-b727-692a5692d70f Czechia c4a63bbe-0187-4027-ad84-e4775bc49261 Hungary b4b94211-2796-4801-8df5-0e28f1e57258 Netherlands 82319d63-2f24-40fa-ba14-a6ad53bafb1d Bulgaria d0bad483-f9c0-428f-b727-692a5692d70f Czechia a179c42b-f2d4-4d48-b0d8-79f2bbd229d4 Belgium 4f3c69e4-610b-4fdd-9651-c691bb42f3eb Estonia c4a63bbe-0187-4027-ad84-e4775bc49261 Hungary 9551ebf6-ef71-48b9-8254-191c940d7ace Hungary b98b8145-78e3-48c2-8a8c-489ab725592a Poland 6c29981c-ccf5-4b47-8463-b7e9580b9e30 France a7f98690-6daf-4aa0-8be5-c2665a98b232 Spain 71b62471-210c-4b23-851a-3d1a7a9f9376 Poland 18e49e4a-0793-4cce-a6e4-66d05569a990 Finland a179c42b-f2d4-4d48-b0d8-79f2bbd229d4 Belgium ef67b1ba-21c3-48ae-84b6-6c0ad5ac6ca1 Belgium 9891095e-a761-4c0c-94f3-cc7dfc818d8e Norway 4cb07121-b566-42ed-ad10-efa2868df538 Denmark 719a54f5-6cec-4e60-ac4e-56846dac68da Germany
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSELGFAZZAAAA00000
Número E (Noruega):	4380734

EAN:	8056221012072
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	178 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221012072

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1337

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 94 W
Corriente nominal (I _n):	1600 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1600 A
Liberar:	Ekip Touch Measuring LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios				
Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

