

## Señal de imán - PMM (EX25)R - 1014306

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Señal de imán, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: con adherencia magnética, superficie útil: 15000 x 25 mm, Número de índices individuales: 1

### Sus ventajas

- Placas magnéticas, sin rotular
- Los letreros magnéticos en rodillo permiten una solución de marcado individual y flexible, por ejemplo, para la identificación de almacén.
- Gran fuerza de adherencia
- La banda magnética flexible también resiste con objetos redondeados a partir de 12 mm de radio
- Banda magnética recubierta con lámina de poliéster

RoHS

### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 786102
EAN	4046356786102
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	766,700 g
Número de tarifa arancelaria	39207380
País de origen	Alemania

### Datos técnicos

#### Medidas

Longitud (b)	15000 mm
Ancho (a)	25 mm

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 55 °C
---------------------------------	------------------

#### Generalidades

Color	blanco
Material	Cinta magnética
Recubrimiento	Lámina de poliéster

# Señal de imán - PMM (EX25)R - 1014306

## Datos técnicos

### Generalidades

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Número de índices individuales	1
Número de etiquetas individuales por línea	1
Tipo de montaje, marcado	con adherencia magnética

### Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

## Clasificaciones

### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27400629
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27149100
eCl@ss 5.1	27371300
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149129
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

### ETIM

ETIM 3.0	EC000712
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172501
UNSPSC 7.0901	43212107
UNSPSC 11	43172501
UNSPSC 12.01	43212107
UNSPSC 13.2	39131504
UNSPSC 18.0	39131504
UNSPSC 19.0	39131504
UNSPSC 20.0	39131504
UNSPSC 21.0	39131504

## Accesorios

### Accesorios

## Señal de imán - PMM (EX25)R - 1014306

### Accesorios

#### Cinta entintada

Cinta entintada - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



Cinta entintada, para impresora de rollo para impresión de las gamas de productos TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... y PMM..., anchura: 110 mm, color: negro