



Detalles del producto

XT7S M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 4p F F
XT7S M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 4p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 4p F F
Código de producto:	1SDA101659R1
EAN:	8056221017039
Descripción corta:	XT7S M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip DIP LSI R 1000
Display Name:	XT7S M 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 4p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %
EN45555:

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	00956c8c-7c1c-4406-a426-e5b7a1e715d1 Italy

SCIP simplificado:	7d62b807-80ca-4534-9335-0180f6d9e9ed Poland 53ad3124-2ea8-4a74-9098-0f02035295dd France 7d0ad486-1b65-4f63-ac31-b85161d68503 Greece e30034ab-d955-43a4-94e3-7bc247da1017 Croatia 60d450ce-3594-41fb-bced-be6ff04090ac Norway 771af2ce-c93d-4af6-913d-9f75ab8d51c8 Poland 6aa99978-92de-4cb2-98da-3fb095df9cef Denmark 1f93f8ed-e9ac-4e97-9d48-182126160308 Germany 3e194c69-5a1a-4105-a9e1-7a1dd8c122ee Netherlands b38b6b76-b6fc-471c-adf9-e2577dd9f8d0 Sweden 0eaf8192-8d10-4548-9eaa-d0ee2cce5f4c Germany e30034ab-d955-43a4-94e3-7bc247da1017 Croatia 1f498897-e6e4-4b34-b049-4b3d9e87f9d3 Portugal 59c19ba7-252c-4956-b1b4-cd726d7ab2b1 Germany 771af2ce-c93d-4af6-913d-9f75ab8d51c8 Poland b489b3b1-d157-4b94-b704-2d80bda795e6 Spain e7f65c72-2ed5-41fd-98fb-55bd284b0420 Finland ad9ea00e-e53c-4e01-96e5-31f09cbaaac3 Germany d2916da0-6373-4a8f-b8cf-be71d31782df Poland 7d0ad486-1b65-4f63-ac31-b85161d68503 Greece 1f498897-e6e4-4b34-b049-4b3d9e87f9d3 Portugal 8cdcbd92-f5da-49c9-8057-f12903b73eb8 Sweden a23a2609-a276-4dbf-a595-7448d3bc3c1e France 59c19ba7-252c-4956-b1b4-cd726d7ab2b1 Germany 0f9e50a9-5473-4cbf-b374-28ff55a991e6 Hungary b489b3b1-d157-4b94-b704-2d80bda795e6 Spain 0f9e50a9-5473-4cbf-b374-28ff55a991e6 Hungary 065af33a-a62f-48f9-945b-c335a9b5f754 Estonia d2916da0-6373-4a8f-b8cf-be71d31782df Poland a23a2609-a276-4dbf-a595-7448d3bc3c1e France dc473b11-7a8b-448e-9c14-cd794776a494 Hungary 065af33a-a62f-48f9-945b-c335a9b5f754 Estonia dc473b11-7a8b-448e-9c14-cd794776a494 Hungary 2a947992-39b3-43bc-95a1-9c71e45388df Czechia 3b8536be-7bbf-4056-aae8-1b60a77151bc Bulgaria 3e194c69-5a1a-4105-a9e1-7a1dd8c122ee Netherlands 2a947992-39b3-43bc-95a1-9c71e45388df Czechia b38b6b76-b6fc-471c-adf9-e2577dd9f8d0 Sweden 53ad3124-2ea8-4a74-9098-0f02035295dd France 0eaf8192-8d10-4548-9eaa-d0ee2cce5f4c Germany 8cdcbd92-f5da-49c9-8057-f12903b73eb8 Sweden 7d62b807-80ca-4534-9335-0180f6d9e9ed Poland ec8ced76-b40f-4a28-aaf0-a1b4460d8dce Belgium 8fb6dc85-ce64-4008-95c2-fa3c04162bf8 Belgium 1f93f8ed-e9ac-4e97-9d48-182126160308 Germany e7f65c72-2ed5-41fd-98fb-55bd284b0420 Finland 4a849e95-3a97-4be6-92cb-99f0af61a66b Germany ad9ea00e-e53c-4e01-96e5-31f09cbaaac3 Germany 3b8536be-7bbf-4056-aae8-1b60a77151bc Bulgaria 6aa99978-92de-4cb2-98da-3fb095df9cef Denmark 8fb6dc85-ce64-4008-95c2-fa3c04162bf8 Belgium 60d450ce-3594-41fb-bced-be6ff04090ac Norway 4a849e95-3a97-4be6-92cb-99f0af61a66b Germany ec8ced76-b40f-4a28-aaf0-a1b4460d8dce Belgium
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSEFCFAZZAAAA00000
Número E (Noruega):	4380890

EAN:	8056221017039
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	178 mm
Peso del product:	14 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	15.5 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221017039

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1437

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I _n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantida d	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

