



Detalles del producto

XT7S M 1250 Ekip Dip LSIG In1250A 4p F F

XT7S M 1250 Ekip Dip LSIG In1250A 4p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 1250 Ekip Dip LSIG In1250A 4p F F
Código de producto:	1SDA101664R1
EAN:	8056221017084
Descripción corta:	XT7S M 1250 Ekip Dip LSIG In1250A 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip DIP LSIG R 1250
Display Name:	XT7S M 1250 Ekip Dip LSIG In1250A 4p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	b0373a68-6a71-4553-95b8-3091503920a5 Italy

SCIP simplificado:	dd045352-8296-4e16-87d0-47e5cf1ff2ca Bulgaria 27779aeb-9352-45e1-8658-7f6445601bbd Germany d26f9bef-f12a-4090-99f2-fdda46660c0f Portugal 5fae9636-5934-4f54-828e-b693a98d91d0 Croatia 08bcd2e-5a23-4dab-8bfd-3eb4a2caa279 Germany 45064296-8662-499a-a238-90505c4f0788 Netherlands 87b843b9-2bcd-4841-99f5-20aaf92d3f1f Germany dc8d0100-6559-4b0f-873c-924d5507fbd4 Sweden f967fd4c-0a26-47b2-860a-5dbe045929c1 Poland f4c8e7dd-2008-4621-99d6-86a28969de51 Denmark b40e1a23-3966-4bb5-8ef3-fa247531e21e Poland e6ed9a62-9350-43b9-bea0-46f0c0cd575f Norway 5fae9636-5934-4f54-828e-b693a98d91d0 Croatia 9d96ac89-2dc4-4e72-bafb-aef4ac8ef171 France a369f87a-c64a-4997-a078-e91d52a1af22 Greece a369f87a-c64a-4997-a078-e91d52a1af22 Greece d26f9bef-f12a-4090-99f2-fdda46660c0f Portugal 9fe52552-3a1b-4df1-9104-526c43662801 Poland 7ac819cd-c725-4498-8091-8562bab08a72 Germany a6703130-b3af-4315-8d4d-d4831f2a5db3 France ce92848f-24c8-4310-a684-dc86d1c7e372 Hungary 27779aeb-9352-45e1-8658-7f6445601bbd Germany 8c8545b5-5096-4bd7-8dc3-212a72d85024 Spain 9d96ac89-2dc4-4e72-bafb-aef4ac8ef171 France 08bcd2e-5a23-4dab-8bfd-3eb4a2caa279 Germany dc8d0100-6559-4b0f-873c-924d5507fbd4 Sweden c61cccd1-8e0c-44a5-be07-89fb9e0ccbf5 Sweden b40e1a23-3966-4bb5-8ef3-fa247531e21e Poland 7d71a729-f71c-42a4-a884-7781467ba4c1 Belgium a7a5dbad-31fa-4d46-85f6-1c1d1cc3d0ac Estonia 2ae2fceb-a4d0-43dc-940a-32b67a0197e0 Hungary ce92848f-24c8-4310-a684-dc86d1c7e372 Hungary 43024f68-1d21-442a-8ecf-eeb98ad108a9 Czechia 2ae2fceb-a4d0-43dc-940a-32b67a0197e0 Hungary dd045352-8296-4e16-87d0-47e5cf1ff2ca Bulgaria 43024f68-1d21-442a-8ecf-eeb98ad108a9 Czechia 45064296-8662-499a-a238-90505c4f0788 Netherlands a7a5dbad-31fa-4d46-85f6-1c1d1cc3d0ac Estonia 9fe52552-3a1b-4df1-9104-526c43662801 Poland a6703130-b3af-4315-8d4d-d4831f2a5db3 France 16aade6a-0d34-4aae-9c6d-ab8719f6c717 Germany c61cccd1-8e0c-44a5-be07-89fb9e0ccbf5 Sweden 7ac819cd-c725-4498-8091-8562bab08a72 Germany 5225843d-d656-4af9-94a4-f52e0bfc4a3 Finland 6ca41ed2-1493-4c35-a13c-13e713dab45f Belgium 8c8545b5-5096-4bd7-8dc3-212a72d85024 Spain f967fd4c-0a26-47b2-860a-5dbe045929c1 Poland 5225843d-d656-4af9-94a4-f52e0bfc4a3 Finland 7d71a729-f71c-42a4-a884-7781467ba4c1 Belgium 6ca41ed2-1493-4c35-a13c-13e713dab45f Belgium 16aade6a-0d34-4aae-9c6d-ab8719f6c717 Germany e6ed9a62-9350-43b9-bea0-46f0c0cd575f Norway 87b843b9-2bcd-4841-99f5-20aaf92d3f1f Germany f4c8e7dd-2008-4621-99d6-86a28969de51 Denmark
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSEKDFAZAAAA00000
EAN:	8056221017084

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	178 mm
Peso del product:	14 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	15.5 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221017084

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1437

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 57 W
Corriente nominal (I_n):	1250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A
Liberar:	Ekip Dip LSIG
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

