



Detalles del producto

XT7S M 1250 Ekip Touch LSI In1250A 4p FF

XT7S M 1250 Ekip Touch LSI In1250A 4p FF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 1250 Ekip Touch LSI In1250A 4p FF
Código de producto:	1SDA101668R1
EAN:	8056221017121
Descripción corta:	XT7S M 1250 Ekip Touch LSI In1250A 4p FF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip TOUCH LSI R 1250
Display Name:	XT7S M 1250 Ekip Touch LSI In1250A 4p FF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	8e0146ea-628c-4c4a-bdbb-de5b59658fde Italy

SCIP simplificado:	33453f1a-44bc-440f-8da4-7b3c86cb4bef Germany 39e9a520-f698-48df-8ab7-4efc3eb14466 Denmark fbca624e-4a37-4502-bdad-39708b75bda2 Bulgaria a2c7499e-1ccf-48af-8058-8c8d9fa80c01 Norway 39f50b24-87c9-48ee-b613-c7ad61703c38 Belgium 520bba68-1b68-420a-ba36-82c2165a62f2 Spain fb3880ae-40cc-4500-aa01-7cf11fde14a2 Poland 9a50a7f9-6981-44c2-bc88-6ff010c4a6fc Finland 4636d9d8-44f7-470f-a3a0-1278cd40b16d Belgium 432ef658-20a0-4b64-8cc8-0f1e90eb1a71 Sweden 33453f1a-44bc-440f-8da4-7b3c86cb4bef Germany 888bed55-4bec-48f1-87fb-d4c3a56fe535 Germany fb3880ae-40cc-4500-aa01-7cf11fde14a2 Poland 39e9a520-f698-48df-8ab7-4efc3eb14466 Denmark 39f50b24-87c9-48ee-b613-c7ad61703c38 Belgium 07f9c2b3-300f-41eb-8bc2-fb7c09861c0d Germany 9a50a7f9-6981-44c2-bc88-6ff010c4a6fc Finland 888bed55-4bec-48f1-87fb-d4c3a56fe535 Germany ef329838-83c4-4864-b7bd-92a8afdc0daa Poland ab03ca7f-0e64-40e3-ab6f-ae87cf80246c Portugal 7af5b5f5-2711-4e57-8b7b-c45c35a4fb18 Greece 73539453-0e37-4b1b-b0d8-76ea5d7beb28 Germany ab03ca7f-0e64-40e3-ab6f-ae87cf80246c Portugal 1702e34c-be6c-4f08-ac6d-210a669d69c4 Germany f6a8364a-4949-4282-a649-9c553c6d348e Netherlands 17dac53e-38b9-4798-96c6-15db5132a5d6 Sweden 032ede72-70e2-47bb-a1f8-452b064322a5 Poland a2c7499e-1ccf-48af-8058-8c8d9fa80c01 Norway bdd09b61-3351-4a84-b8eb-e8b04921ca93 Croatia 07f9c2b3-300f-41eb-8bc2-fb7c09861c0d Germany 7af5b5f5-2711-4e57-8b7b-c45c35a4fb18 Greece cba877bb-4f6e-46b0-ad83-8308ac933ebf France ff67f72a-b497-49e7-b95a-6030dc74188c France 73539453-0e37-4b1b-b0d8-76ea5d7beb28 Germany 984d50cd-7dd2-4fe4-924e-da86dc7b74c2 Hungary 1702e34c-be6c-4f08-ac6d-210a669d69c4 Germany 520bba68-1b68-420a-ba36-82c2165a62f2 Spain d25408ab-774c-4daf-871a-0aba32949701 Hungary f6a8364a-4949-4282-a649-9c553c6d348e Netherlands ff67f72a-b497-49e7-b95a-6030dc74188c France ef329838-83c4-4864-b7bd-92a8afdc0daa Poland 984d50cd-7dd2-4fe4-924e-da86dc7b74c2 Hungary c72ea225-83ca-414f-918c-a5ffba5499df Estonia 4636d9d8-44f7-470f-a3a0-1278cd40b16d Belgium 432ef658-20a0-4b64-8cc8-0f1e90eb1a71 Sweden 032ede72-70e2-47bb-a1f8-452b064322a5 Poland cba877bb-4f6e-46b0-ad83-8308ac933ebf France 17dac53e-38b9-4798-96c6-15db5132a5d6 Sweden c72ea225-83ca-414f-918c-a5ffba5499df Estonia 7a234e6e-bb69-4dd4-b981-05ecb87f1609 Czechia fbca624e-4a37-4502-bdad-39708b75bda2 Bulgaria d25408ab-774c-4daf-871a-0aba32949701 Hungary 7a234e6e-bb69-4dd4-b981-05ecb87f1609 Czechia bdd09b61-3351-4a84-b8eb-e8b04921ca93 Croatia
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSEKEFAZZAAAA00000
Número E (Noruega):	4380899

EAN:	8056221017121
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	178 mm
Peso del product:	12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221017121

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1437

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 57 W
Corriente nominal (I_n):	1250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A
Liberar:	Ekip Touch LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios				
Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

