



Detalles del producto

XT7S M 1000 EkipTouch Meas.LSI 1000 4pFF

XT7S M 1000 EkipTouch Meas.LSI 1000 4pFF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 1000 EkipTouch Meas.LSI 1000 4pFF
Código de producto:	1SDA101675R1
EAN:	8056221017190
Descripción corta:	XT7S M 1000 EkipTouch Meas.LSI 1000 4pFF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIT TOUCH MEASURING LSI R 1000
Display Name:	XT7S M 1000 EkipTouch Meas.LSI 1000 4pFF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	a649ed19-e130-424c-b51d-a102ac0d787c Italy

SCIP simplificado:

424ef383-2e88-42c4-b9f6-22d0e8212c52 Hungary
b4bfc490-4af4-4bb5-8081-ec0cbe5280a2 Estonia
8c379eb8-e5a2-48c3-b81e-c6e74a97c6e4 Norway
4997c763-68bd-4140-83ef-dae5f50e7c19d Germany
90efd6d0-1c61-4182-abfc-22aa08d0162a Belgium
430b689e-ed70-43e0-820f-2011e5288638 Belgium
26926893-cf00-4b6f-b9a1-e6fa457d6ee4 Bulgaria
d487d225-5817-4ae8-ab6b-0bf8f5b464ad Denmark
90efd6d0-1c61-4182-abfc-22aa08d0162a Belgium
e78c2b9b-913b-4108-a60a-ad406a80412f Germany
4dc98559-08f6-4f46-b808-2cec274a3900 Poland
8c083f53-338d-4100-ac5f-77b3a30acc5b Greece
48c0f4d0-65d0-4300-8012-5e726149233e Croatia
1e680d33-9db9-427b-848b-8d8afe7c0b9f Poland
d487d225-5817-4ae8-ab6b-0bf8f5b464ad Denmark
ee2fbbbed-ab6e-44de-b2d7-c06324cddf7c France
c91d1b54-45e1-469d-b99a-df880e7070af Netherlands
8d0bb446-f488-489c-9d97-dccc7362c96a Sweden
e78c2b9b-913b-4108-a60a-ad406a80412f Germany
95208bfb-b421-434e-8aff-9f8637c61af7 Germany
648a66b9-67a3-41de-8bc1-ba57c8c5b955 France
e0ce5ce6-0c46-43e6-8348-34c5a9f0e980 Hungary
fe4df511-9309-4975-9d9c-05b4072ba4b3 Spain
099ccea7-f897-4124-a5b7-c43c33cd85b5 Sweden
ee2fbbbed-ab6e-44de-b2d7-c06324cddf7c France
4dc98559-08f6-4f46-b808-2cec274a3900 Poland
8d0bb446-f488-489c-9d97-dccc7362c96a Sweden
cce935fb-a62d-4805-91dc-8320e4e42360 Germany
e0ce5ce6-0c46-43e6-8348-34c5a9f0e980 Hungary
424ef383-2e88-42c4-b9f6-22d0e8212c52 Hungary
648a66b9-67a3-41de-8bc1-ba57c8c5b955 France
3bfeb972-d192-4c7f-a4a1-0fca71c6801d Poland
430b689e-ed70-43e0-820f-2011e5288638 Belgium
b4bfc490-4af4-4bb5-8081-ec0cbe5280a2 Estonia
3df457d8-db2e-4d96-8904-6427c0e0a8e7 Portugal
48c0f4d0-65d0-4300-8012-5e726149233e Croatia
cce935fb-a62d-4805-91dc-8320e4e42360 Germany
8c379eb8-e5a2-48c3-b81e-c6e74a97c6e4 Norway
d8f560b9-463e-439d-be1f-ca5f388cc42b Finland
4997c763-68bd-4140-83ef-dae5f50e7c19d Germany
d670f648-0484-454b-9332-d98fbec2c489 Germany
099ccea7-f897-4124-a5b7-c43c33cd85b5 Sweden
8c083f53-338d-4100-ac5f-77b3a30acc5b Greece
3df457d8-db2e-4d96-8904-6427c0e0a8e7 Portugal
d670f648-0484-454b-9332-d98fbec2c489 Germany
3bfeb972-d192-4c7f-a4a1-0fca71c6801d Poland
d8f560b9-463e-439d-be1f-ca5f388cc42b Finland
1e680d33-9db9-427b-848b-8d8afe7c0b9f Poland
fe4df511-9309-4975-9d9c-05b4072ba4b3 Spain
c91d1b54-45e1-469d-b99a-df880e7070af Netherlands
d9535fc5-e649-4618-99b3-4b940ee86497 Czechia
d9535fc5-e649-4618-99b3-4b940ee86497 Czechia
26926893-cf00-4b6f-b9a1-e6fa457d6ee4 Bulgaria
95208bfb-b421-434e-8aff-9f8637c61af7 Germany

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSEFGFAZZAAAA00000
Número E (Noruega):	4380902

EAN:	8056221017190
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	178 mm
Peso del product:	12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221017190

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1437

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I_n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Touch Measuring LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios				
Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

