



Detalles del producto

XT7S M 1250 EkipTouch Meas.LSI 1250 4pFF

XT7S M 1250 EkipTouch Meas.LSI 1250 4pFF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 1250 EkipTouch Meas.LSI 1250 4pFF
Código de producto:	1SDA101676R1
EAN:	8056221017206
Descripción corta:	XT7S M 1250 EkipTouch Meas.LSI 1250 4pFF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIT TOUCH MEASURING LSI R 1250
Display Name:	XT7S M 1250 EkipTouch Meas.LSI 1250 4pFF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	fcd13758-d927-4374-b7a2-23a7aeefd20 Italy

SCIP simplificado:	e8a68ac5-0fa4-470e-b315-9a1ce6d904f2 Sweden 6154ff00-4581-4a33-8bb7-5008daf84835 France b06b3064-2310-4193-89b0-2da7f84bf5ce Poland a16e4d51-7860-4a41-9f25-07d3fd3aaa30 Sweden a335da75-15d6-4688-8789-31ccbfa2393c Belgium 63479a50-d626-4845-8535-3b5c43a25b0a Hungary cd844624-5f7f-4580-854b-b61d0a542a60 Hungary 0638db74-4a87-43ee-86f5-143ee69bec49 Estonia 00b3435a-6369-407e-b308-ff60745c3860 Bulgaria 9fe03a78-befd-4e6e-a332-b6d4f39b3ef4 Czechia 9bc33b29-8cf6-4aa2-aa42-11e281fa7550 Netherlands 9fe03a78-befd-4e6e-a332-b6d4f39b3ef4 Czechia 0638db74-4a87-43ee-86f5-143ee69bec49 Estonia 63479a50-d626-4845-8535-3b5c43a25b0a Hungary da1661a8-bb54-4fed-ba1d-e0a003e8aa02 France 08e18332-1120-42ba-b953-88a42d6cedbe Poland cd844624-5f7f-4580-854b-b61d0a542a60 Hungary da1661a8-bb54-4fed-ba1d-e0a003e8aa02 France c6642e45-dd3f-42d5-875b-a301fae8c246 Germany b94bab2f-b000-4dde-8bf0-9ed6d2746a2f Germany 257699ee-2326-4f17-ba48-e889fe879970 Spain 1c49cb8e-8ef5-411d-90c4-2060f1a0f462 Poland 257699ee-2326-4f17-ba48-e889fe879970 Spain 4b4e7b5b-eab0-4cdd-bb05-0fabfaa4783a Finland a335da75-15d6-4688-8789-31ccbfa2393c Belgium f6e90f7e-edbb-4a4b-842f-bd6a7d4ae726 Norway 74d2e07a-2bf3-4e21-a02b-1eac3c1cb2ad Belgium 55e526f7-974f-406b-8f0c-bc425a07c443 Germany 00b3435a-6369-407e-b308-ff60745c3860 Bulgaria 3871f87c-bb9d-4c83-be07-67bb31f65f0d Denmark 1ab408d3-262a-4ce0-91c4-1c599e0a8b4a Germany 4b4e7b5b-eab0-4cdd-bb05-0fabfaa4783a Finland 74d2e07a-2bf3-4e21-a02b-1eac3c1cb2ad Belgium afa835e0-f237-4acb-a9d8-c4b60d7f710c Germany 55e526f7-974f-406b-8f0c-bc425a07c443 Germany a16e4d51-7860-4a41-9f25-07d3fd3aaa30 Sweden b94bab2f-b000-4dde-8bf0-9ed6d2746a2f Germany 9bc33b29-8cf6-4aa2-aa42-11e281fa7550 Netherlands e8a68ac5-0fa4-470e-b315-9a1ce6d904f2 Sweden ec097543-1427-495a-a69d-77bdf136ff45 Portugal bdbbebeb6-27d0-4935-88a8-39a929963cb5 Croatia c6642e45-dd3f-42d5-875b-a301fae8c246 Germany 1ab408d3-262a-4ce0-91c4-1c599e0a8b4a Germany bdbbebeb6-27d0-4935-88a8-39a929963cb5 Croatia f6e90f7e-edbb-4a4b-842f-bd6a7d4ae726 Norway 6154ff00-4581-4a33-8bb7-5008daf84835 France 964fd158-01d5-4c48-a765-00de257fbcd1 Greece 3871f87c-bb9d-4c83-be07-67bb31f65f0d Denmark b06b3064-2310-4193-89b0-2da7f84bf5ce Poland 1c49cb8e-8ef5-411d-90c4-2060f1a0f462 Poland ec097543-1427-495a-a69d-77bdf136ff45 Portugal 08e18332-1120-42ba-b953-88a42d6cedbe Poland afa835e0-f237-4acb-a9d8-c4b60d7f710c Germany 964fd158-01d5-4c48-a765-00de257fbcd1 Greece
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSEKGFZZAAAA00000
Número E (Noruega):	4380903

EAN:	8056221017206
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	178 mm
Peso del product:	12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221017206

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1437

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 57 W
Corriente nominal (I_n):	1250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A
Liberar:	Ekip Touch Measuring LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios				
Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

