



Detalles del producto

XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSIG 800 4pFF

XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSIG 800 4pFF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSIG 800 4pFF
Código de producto:	1SDA101678R1
EAN:	8056221017220
Descripción corta:	XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSIG 800 4pFF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIT TOUCH MEASURING LSIG R 800
Display Name:	XT7S M 800 Ekip Touch Meas.LSIG 800 4pFF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	2f5e7824-8c63-47e3-b5db-4e1f60739870 Italy

SCIP simplificado:	8db870eb-d9a6-4866-ad1c-5627cb7b05d2 Poland 45c3fb73-9a21-468c-9aea-61c45e1d79fd Sweden d9989011-22c9-4e81-8664-59728ff59b84 France 6c2e637e-cd9b-4b1b-9106-7ea48f820016 Sweden 0ee08f35-db94-48eb-a879-e76f6666d343 Germany f4a72ca2-a749-4c75-807c-17017b03f7e7 Germany 7199f71c-68a8-4a88-9895-4fbd8a8a33d6 Estonia 086b8ccf-3098-45e6-bc1e-5324f92f2ca7 Belgium 56cfdc86-5242-420e-ac85-3a1312bda999 Hungary 20dd6efd-1418-4fa1-8396-af44d2b61fb7 Poland c9f91438-0ef4-45ea-8cfe-e8c9d7e15f12 France 9100e0d7-3c39-4b9b-8c96-30789382f195 Hungary cea4691c-484b-4663-b9bd-f129ab75ab86 Bulgaria 677c4a21-3e10-4a9c-a5ae-66a2c88003d7 Czechia b422b812-cb17-450a-94a3-cd8a8a66418 Netherlands 56cfdc86-5242-420e-ac85-3a1312bda999 Hungary 7199f71c-68a8-4a88-9895-4fbd8a8a33d6 Estonia 36d4a2ee-2cea-487a-8a34-28e4f7e0cb7c Greece e72725d7-383f-496e-91fe-8f1ef2bbdccc2 Portugal 20dd6efd-1418-4fa1-8396-af44d2b61fb7 Poland 60406a86-dc0e-4c4a-9a7a-8a78983bc83b Poland 672da4ca-2111-4d16-b9d7-429ebc6a3ce3 Germany d911c9da-4350-4b7a-9e2f-59386fc67e84 Belgium c99ccbcc-5801-441b-8074-de5f89a54f5c Finland eb68ace6-564a-4b73-a829-8bf348d5dc3a Germany 672da4ca-2111-4d16-b9d7-429ebc6a3ce3 Germany 45c3fb73-9a21-468c-9aea-61c45e1d79fd Sweden 9c725f6d-49c2-4c9b-ba4f-ff6cb7fa66d7 Germany cea4691c-484b-4663-b9bd-f129ab75ab86 Bulgaria 70f1c74c-dd81-483b-891f-c5088fe5ebf4 Denmark eb68ace6-564a-4b73-a829-8bf348d5dc3a Germany cfb017c4-6dfc-42b7-ac44-b13e81f0436c Norway d911c9da-4350-4b7a-9e2f-59386fc67e84 Belgium 37d789ab-efaf-4b09-972b-188fe2d23d8c Spain c99ccbcc-5801-441b-8074-de5f89a54f5c Finland 086b8ccf-3098-45e6-bc1e-5324f92f2ca7 Belgium c9f91438-0ef4-45ea-8cfe-e8c9d7e15f12 France 9100e0d7-3c39-4b9b-8c96-30789382f195 Hungary 37d789ab-efaf-4b09-972b-188fe2d23d8c Spain 6c2e637e-cd9b-4b1b-9106-7ea48f820016 Sweden b422b812-cb17-450a-94a3-cd8a8a66418 Netherlands d9989011-22c9-4e81-8664-59728ff59b84 France 9c725f6d-49c2-4c9b-ba4f-ff6cb7fa66d7 Germany 60406a86-dc0e-4c4a-9a7a-8a78983bc83b Poland 70f1c74c-dd81-483b-891f-c5088fe5ebf4 Denmark cfb017c4-6dfc-42b7-ac44-b13e81f0436c Norway 36d4a2ee-2cea-487a-8a34-28e4f7e0cb7c Greece 8db870eb-d9a6-4866-ad1c-5627cb7b05d2 Poland 0e2ca545-ff00-45d6-8d6b-525d6eb5ec81 Croatia 0ee08f35-db94-48eb-a879-e76f6666d343 Germany e72725d7-383f-496e-91fe-8f1ef2bbdccc2 Portugal f4a72ca2-a749-4c75-807c-17017b03f7e7 Germany 677c4a21-3e10-4a9c-a5ae-66a2c88003d7 Czechia 0e2ca545-ff00-45d6-8d6b-525d6eb5ec81 Croatia
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSEDHFAZZAAAA00000
EAN:	8056221017220

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	178 mm
Peso del product:	12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221017220

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1437

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 24 W
Corriente nominal (I_n):	800 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	800 A
Liberar:	Ekip Touch Measuring LSIG
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

