



Detalles del producto

XT7S M 1000 EkipTouchMeas.LSIG 1000 4pFF

XT7S M 1000 EkipTouchMeas.LSIG 1000 4pFF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S M 1000 EkipTouchMeas.LSIG 1000 4pFF
Código de producto:	1SDA101679R1
EAN:	8056221017237
Descripción corta:	XT7S M 1000 EkipTouchMeas.LSIG 1000 4pFF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip TOUCH MEASURING LSIG R 1000
Display Name:	XT7S M 1000 EkipTouchMeas.LSIG 1000 4pFF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2358
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1896 9AKK108468A4411

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	f961ba76-1495-4556-9e24-ada6b37cb87f Italy

SCIP simplificado:

46cd740c-ac4a-4f2e-a87d-cbb67a3d7960 Poland
3d7e9c13-fd58-4912-acdd-250b8eea7e29 Sweden
b33676b9-d76a-49aa-ba2b-8710cd613564 France
3f60d0e1-d840-4b1a-a8b7-5f1cbff93cad Germany
c807830b-e3d5-48aa-9f02-72030b49e0b1 Sweden
15d78d12-b2a5-4093-a94f-ac6ea37f4a85 Germany
313413a1-d484-46ca-8153-53f591d783c8 Hungary
ce620905-0f88-4a4e-beef-07ca196576ae Estonia
43260304-aea4-4ac8-baea-223bff528bba Czechia
43260304-aea4-4ac8-baea-223bff528bba Czechia
0db4d2d1-616d-4828-85a9-c759db0a034e Bulgaria
2bf0101e-1984-44b9-af62-9ab10fd73ac1 Netherlands
df177c70-057f-47fe-9874-04324db613f3 France
c554286e-0c1f-4eb0-bcbf-2fbb64f217dd Poland
313413a1-d484-46ca-8153-53f591d783c8 Hungary
f44c4822-8f5d-4d62-888b-8852f3c61ad7 Belgium
ce620905-0f88-4a4e-beef-07ca196576ae Estonia
f9b0e4ec-e313-4ec7-bc20-b6ed4d0c0ecd Hungary
e38f6a1d-1c6d-447b-8cb8-49f10fcc99ec Spain
14134c34-d9bd-4769-92d3-d05cf3dd0648 Poland
c554286e-0c1f-4eb0-bcbf-2fbb64f217dd Poland
04440d34-5d25-431c-b3a0-ba986808b8f7 Germany
402d1ffa-c9d3-468e-a475-f9bf824bfc5d Portugal
7eb9f335-b0ef-4def-9c34-0c2946003b06 Greece
be3f0a13-63b6-4af2-a5a6-c66df20782eb Finland
58159a6e-3d6c-4cbe-bca7-45387aec0eb2 Belgium
3d7e9c13-fd58-4912-acdd-250b8eea7e29 Sweden
04440d34-5d25-431c-b3a0-ba986808b8f7 Germany
14134c34-d9bd-4769-92d3-d05cf3dd0648 Poland
5170317b-8dfc-4250-ac78-4af9e6b41b29 Denmark
03617ed1-eaea-4718-b845-0191a463f6dd Germany
5170317b-8dfc-4250-ac78-4af9e6b41b29 Denmark
0db4d2d1-616d-4828-85a9-c759db0a034e Bulgaria
12d61698-9d0f-47e7-8d06-eca66fbd3c98 Germany
f44c4822-8f5d-4d62-888b-8852f3c61ad7 Belgium
58159a6e-3d6c-4cbe-bca7-45387aec0eb2 Belgium
be3f0a13-63b6-4af2-a5a6-c66df20782eb Finland
e1ba4ef0-b617-4e52-b9d8-48c2469e77a4 Norway
03617ed1-eaea-4718-b845-0191a463f6dd Germany
df177c70-057f-47fe-9874-04324db613f3 France
f9b0e4ec-e313-4ec7-bc20-b6ed4d0c0ecd Hungary
e38f6a1d-1c6d-447b-8cb8-49f10fcc99ec Spain
c807830b-e3d5-48aa-9f02-72030b49e0b1 Sweden
2bf0101e-1984-44b9-af62-9ab10fd73ac1 Netherlands
12d61698-9d0f-47e7-8d06-eca66fbd3c98 Germany
b33676b9-d76a-49aa-ba2b-8710cd613564 France
e1ba4ef0-b617-4e52-b9d8-48c2469e77a4 Norway
7eb9f335-b0ef-4def-9c34-0c2946003b06 Greece
ae15265b-da37-459a-b86b-25c729fed446 Croatia
46cd740c-ac4a-4f2e-a87d-cbb67a3d7960 Poland
3f60d0e1-d840-4b1a-a8b7-5f1cbff93cad Germany
ae15265b-da37-459a-b86b-25c729fed446 Croatia
15d78d12-b2a5-4093-a94f-ac6ea37f4a85 Germany
402d1ffa-c9d3-468e-a475-f9bf824bfc5d Portugal

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XSEFHFAZZAAAA00000
EAN:	8056221017237

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	178 mm
Peso del product:	12.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221017237

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1437

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I_n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Touch Measuring LSIG
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7M
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1102
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104824R1	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	AUX S33 M/2 24V DC XT7M	1	pieza
1SDA104825R1	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	AUX-SC S33 M/2 250V AC/DC XT7M	1	pieza
1SDA101967R1	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	KLC-A Key lock open Kirk XT7M	1	pieza
1SDA101968R1	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	KLC-A Key lock open Ronis 1104 STI XT7M	1	pieza
1SDA107494R1	KLC-D Key lock open XT7M	KLC-D Key lock open XT7M	1	pieza
1SDA107495R1	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	KLC-S Key lock open N.20005 XT7M	1	pieza
1SDA107496R1	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	KLC-S Key lock open N.20006 XT7M	1	pieza
1SDA107497R1	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	KLC-S Key lock open N.20007 XT7M	1	pieza
1SDA107498R1	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	KLC-S Key lock open N.20008 XT7M	1	pieza
1SDA107499R1	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	KLC-S Key lock open N.20009 XT7M	1	pieza
1SDA107500R1	KLC-A Key lock open Castell XT7M	KLC-A Key lock open Castell XT7M	1	pieza
1SDA104919R1	M XT7M 24-30 V AC/DC	M XT7M 24-30 V AC/DC	1	pieza
1SDA104920R1	M XT7M 48-60 V AC/DC	M XT7M 48-60 V AC/DC	1	pieza
1SDA104921R1	M XT7M 100-130 V AC/DC	M XT7M 100-130 V AC/DC	1	pieza
1SDA104922R1	M XT7M 220-250 V AC/DC	M XT7M 220-250 V AC/DC	1	pieza
1SDA104923R1	M XT7M 380-415 V AC/DC	M XT7M 380-415 V AC/DC	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

