



Detalles del producto

XLP2-6BC

XLP2-6BC Fuse Switch Disconnecter



Información General	
Tipo de producto extendido:	XLP2-6BC
Código de producto:	1SEP101892R0002
EAN:	7025840016878
Descripción corta:	XLP2-6BC Fuse Switch Disconnecter
Descripción larga:	Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SEP101892R0002 concretamente, se trata de un/a interruptor con fusibles. Sus características son: Ejecución como interruptor principal, Ejecución como interruptor de seguridad, Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA: 690V, Intensidad nominal permanente Iu: 315A, Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq: 50kA, Adecuado para insertos de fusibles: NH2, Número de polos: 3, Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Abrazadera de cable, Equipado con conectores rápidos, Adecuado para el montaje de barras colectoras, Posición del elemento de accionamiento: Parte frontal Fabricado en Bulgaria (BG)

Display Name: XLP2-6BC

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	No se envía ningún residuo no peligroso a un vertedero UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108469A3432
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A2201 9AKK108468A2281
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 94.1 %

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS:	1SCC011020D0201
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SEC312012D0201
Instrucciones y manuales:	No Instructions and Manuals needed

Ambiente

Grado de protección:	IP30
----------------------	------

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099
País de origen:	Bulgaria China

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	290 mm
Largo del product:	130 mm

Peso del product: 3.02 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	envoltura retráctil 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	210 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	130 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	290 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	3.02 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7025840016878
Nivel de paquete 2 EAN:	detach

Técnica

Administrador de tipos de dispositivos (DTM):	Fuseswitchdisconnector
Control electrónico de fusibles:	No
Tamaño del fusible:	NH2
Sistema de fusibles:	ESTRUENDO
Tipo de asa:	Front Cover 3P
Tipo de montaje:	Baseplate
Número de polos:	3P
Pérdida de potencia:	a carga nominal 13 W
Corriente nominal de cortocircuito condicional (I_{nc}):	(690 V) 50 kiloampere rms
Corriente nominal (I_n):	400 A
Frecuencia nominal (f):	Main Circuit 50/60 Hz
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	Main Circuit 8 kV
Corriente nominal de funcionamiento AC-21B (I_e):	(690 V) 315 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-22B (I_e):	(500 V) 400 A (800 V) 400 A
Tensión nominal de operación:	500 V AC 690 V AC
Tensión nominal (U_r):	500 V AC 690 V AC
Funciones especiales:	Not Included
Normas:	IEC60947-3 GB/T14048.3
Tipo de terminal:	Abrazadera de cable

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE: 1SEP500050P0001

Clasificaciones y estándares externos	
Código de clasificación de objetos:	S
ETIM 9:	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 10:	EC001040 - Fuse switch disconnecter
UNSPSC:	39121600
Clase electrónica:	V11.1 : 27371401
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Número E (Finlandia):	3601065
Número E (Noruega):	1687129
Número E (Suecia):	3171955

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores seccionadores-fusible > Interruptores desconectores fusible > EasyLine

