




Detalles del producto

XT7D 1000 3p F F

XT7D 1000 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7D 1000 3p F F
Código de producto:	1SDA101906R1
EAN:	8056221019507
Descripción corta:	XT7D 1000 3p F F
Descripción larga:	SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7D 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM
Display Name:	XT7D 1000 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	c251b147-df6a-4828-bdfd-83a754cd7926 Italy
SCIP simplificado:	87dce231-c739-48e8-922a-2e4b72f93642 Belgium 07f0a097-faf7-4233-92a1-fd41d04d9988 Spain 80164238-ebb3-4bf0-9e40-614ee46fb0f5 Hungary 84cfd3bc-be65-447a-94b6-5c8743960569 France 32a9a24b-e272-4312-9daf-ff4f040d99a9 Germany 7f387376-2efa-4c07-a551-14753d1d2f79 Croatia 0e08a30f-b151-45df-8c8b-520847a25cec Germany fe053595-509e-4380-b116-ba8e6bb4f363 Czechia f9b21ff4-3bb5-46dc-a16c-abf2555777e9 Germany a9002ba0-23be-4380-868d-aa751ab2ec1d Denmark 297fd7e6-655b-40d1-9317-2f1f6f3ea021 Sweden a0bb97ee-484e-451c-b9cd-a0b4b8f2f522 Belgium 1936ec22-123f-4ab9-919d-3fbee8a3a8e9 Estonia 2f501c7f-36ba-491d-a7e8-e1b6488b003c Hungary ce59f754-3709-40c5-b213-4cd526fa488e Poland 48839ca3-bc6a-4fa3-8fee-03c2d7f3a2ef Finland 33524647-cb60-4667-a941-77eab4ef2779 Sweden 625e5581-51f8-4f27-8614-a142b8c8ca02 Germany 4a5817da-1709-4a77-8ffa-01b4d4bcd08 Portugal 8083c87b-06b5-4c44-80af-41403af3400c France f2932281-0bd4-493c-94a4-62bd68f75673 Greece b5b30860-ec8e-4199-b6bf-fe871fe13f3e Poland 79bb063e-8358-4539-9207-13078ce33808 Netherlands 85ea1532-f2e6-44bd-88ab-f88af25eb092 Norway fda36e91-c4f6-4c4d-8bcf-8548231678dc Bulgaria 45449b8f-1cc3-4c90-b350-ae0b28af240 Poland 20d3aaff-2e16-4940-bdd0-5dc3d52b9eb8 Germany

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7DE310DDFF000XXX
Número E (Noruega):	4380807
EAN:	8056221019507
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones	
Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221019507

Información Adicional	
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Switch Disconnecter
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica	
Tipo actual:	AC/DC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	111 W
Corriente nominal (I _n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I _{cw}):	20 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I _u):	1000 A
Tensión nominal (U _r):	690 V

Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27371403

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

