



Detalles del producto

HKF-11

HKF-11 Aux.-contact for front mounting

Información General	
Tipo de producto extendido:	HKF-11
Código de producto:	1SAM101928R0001
EAN:	4013614302237
Descripción corta:	HKF-11 Aux.-contact for front mounting
Descripción larga:	HKF-11 Aux.-contact for front mounting
Display Name:	HKF-11

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85369095

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	1SBC100173C0201
Instrucciones y manuales:	2CDC131089M6801

Dimensiones

Ancho del product:	54 mm
Alto del producto:	10.5 mm
Largo del product:	16 mm
Peso del product:	0.02 kg

Técnica

Tensión nominal de operación:	400 V AC 250 V DC Main Circuit 400 V AC
Frecuencia nominal (f):	Auxiliary Circuit 50 Hz Auxiliary Circuit 60 Hz Auxiliary Circuit DC
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	500 V
Número de contactos auxiliares NC:	1
Número de contactos auxiliares NO:	1
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Capacidad de conexión del circuito auxiliar:	Flexible con férula 1/2x 0.75 ... 1.5 mm ² Flexible con férula aislada 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible 1/2x 0.75 ... 1 mm ² Rígido 1/2x 1.0 ... 2.5 mm ²
Par de apriete:	Auxiliary Circuit 0.8 ... 1.0 N·m
Longitud de pelado del cable:	Circuito auxiliar 8 mm
Destornillador recomendado:	Pozidriv 2
Normas:	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-5-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión Circuito auxiliar UL/CSA:	Flexible 1/2x 14-8 AWG Varado 1/2x 14-18 AWG
Par de apriete UL/CSA:	Auxiliary Circuit 7 in·lb
Clasificación de los contactos UL/CSA:	B300 Q300

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -25 ... +50 °C Almacenamiento -50 ... +80 °C
-----------------------	--

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SAA963005-4502
Información sobre RoHS:	1SAA963006-4502
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006539
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CCC:	2024010305659839
Certificado CQC:	CQC2011010304508193
Certificado cUL:	1SAA918002-1701
Declaración de conformidad - CCC:	2020980305001261
Declaración de conformidad - CE:	1SAD101100-3412 1SAD101100-3413
Declaración de conformidad - UKCA:	1SAD201100-3412 1SAD201100-3413
Certificado UL:	1SAA918002-1601

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 10 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	220 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	110 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	195 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	1.375 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	4013614441714

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	Q
ETIM 9:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 10:	EC000041 - Auxiliary contact block
Clase electrónica:	V11.0 : 27371302
UNSPSC:	39121522
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4743 >> Auxiliary contact block
Número E (Finlandia):	3707091

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Guardamotores > Guardamotores

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Guardamotores