

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Repartidor, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de carcasa: 1, color: gris

Descripción del producto

Caja distribuidora para carril DIN de la serie FDX 20 sin pigtails, equipada con 6 LC-Duplex multimodo de plástico. Soporte de empalme para protección de empalme retráctil y crimpado disponible aparte, sobre una bandeja de empalme patentada de chapa de acero con recubrimiento de polvo. Entrada de cables posible mediante atornillado desde arriba o abajo. Caja de 2 piezas, preparada para montaje sobre carril DIN mediante adaptador en la parte trasera. El adaptador también puede montarse lateralmente.

Volumen de suministro:

Caja para carril DIN con bandeja de empalme integrada (montada), equipada con 6 LC-Duplex, 1 soporte de empalme, 1 prensaestopas (M20x1,5)

Sus ventajas

- Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño estandarizado
- Posibilidad de montaje flexible sobre carril en seis direcciones de posicionamiento
- Apto para la industria
- Menor tiempo de montaje mediante Plug and Play
- Esquema de polos recto en línea en un enlace
- Conexión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes ampliamente probados
- Montaje encajable en carriles DIN NS 35/7,5 o NS 35/15 habituales en el mercado
- Velocidad de transmisión hasta 1000 Mbit/s

Datos comerciales

Código de artículo	1019710
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	ABNGAB
Página del catálogo	Página 381 (C-2-2019)
GTIN	4055626701042
Peso por unidad (incluido el embalaje)	716 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	577 g
Número de tarifa arancelaria	85367000
País de origen	DE

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Los pigtail de hilo se deben adquirir por separado
-----------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Caja distribuidor red
Tipo de carcasa	Adaptador para carril
Serie	FDX 20 series
Construcción	Módulo para montaje sobre carril
Cara de enchufe	LC-Duplex
Número de salidas de cable	2
Cantidad de los puestos de módulo	6
Número de puestos enchufables	12
Tipo de atornillado	M20 x 1,5
Tapa de protección	sí
Salida de cables	arriba y abajo

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	10
----------------------	----

Propiedades eléctricas

Medio de transmisión	Fibra óptica
----------------------	--------------

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Empalme
------------------	---------

Dimensiones

Anchura	40 mm
Altura	130 mm
Profundidad	115 mm

Carcasa

Anchura de la carcasa	40 mm
-----------------------	-------

Parámetros mecánicos

Diámetro de puntera	1,25 mm
---------------------	---------

Datos del material

Color	gris
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material puntera	Cerámica de circonio
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



Cable/línea

Tipo de cable	Fibra de vidrio
Diámetro exterior del cable	6 mm ... 12 mm
Diámetro exterior del cable	6 mm ... 12 mm
Diámetro de conductor incl. aislamiento	900 µm
Resistencia al aceite	no
Resistencia a las llamas	sí

Cable de fibra óptica

Fibra	GOF
Tipo de fibra	Fibra de vidrio multimodo
Medio de transmisión	Fibra óptica

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	M20 x 1,5
Ciclos de enchufe	≥ 500

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20 (según IEC 60529)
	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (Categoría OPhd+)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	0 °C ... 50 °C
Resistencia al aceite	no

Normas y especificaciones

Resistencia a las llamas	sí
Resistencia al aceite	no

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Permite una reconexión flexible del adaptador para carril

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	19170113
ECLASS-12.0	19170113
ECLASS-13.0	19170113

ETIM

ETIM 9.0	EC001130
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



Accesorios necesarios

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Protección de empalme retráctil

1019676

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019676>

Protección de empalme retráctil, diseño: recto, índice de protección: IP20, salida de cables: arriba y abajo, color: transparente



FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Protección de empalme crimpada

1019678

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019678>

Protección de empalme crimpada, diseño: recto, índice de protección: IP20, tipo de conexión: Conexión crimpada, salida de cables: arriba y abajo, color: Metálico, desnudo



Accesorios

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica

1115633

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1115633>

Cable de conexión dúplex OM2, multimodo, LC-LC, tipo UPC, longitud 1 m



FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable de fibra óptica

1115588

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1115588>

Cable de conexión dúplex OM2, multimodo, LC-ST, tipo UPC, longitud 1 m



FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>




FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica

1115607

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1115607>

Puente enchufable dúplex OM2, multimodo, LC-SC, tipo UPC, longitud 1 m



FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica

1115625

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1115625>

Cable de conexión dúplex OM4, multimodo, LC-LC, tipo UPC, longitud 1 m



FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica

1115601

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1115601>

Cable de conexión dúplex OM4, multimodo, LC-SC, tipo UPC, longitud 1 m



FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica

1146497

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1146497>

Cable de conexión dúplex OM1, multimodo, LC-LC, tipo UPC, longitud 1 m



FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>




FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica

1146498

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1146498>

Cable de conexión dúplex OM1, multimodo, LC-SC, tipo UPC, longitud 1 m



FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica

1146499

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1146499>

Cable de conexión dúplex OM1, multimodo, LC-ST, tipo UPC, longitud 1 m



FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica

1185480

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1185480>

Cable de conexión dúplex OM3, multimodo, LC-SC, tipo UPC, longitud 1 m



FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica

1185473

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1185473>

Cable de conexión dúplex OM3, multimodo, LC-LC, tipo UPC, longitud 1 m



FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



FOC-PT9:LC-OM1/2.5 - Cable de fibra óptica

1250833

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1250833>

Cable de fibra óptica, diseño: LC, índice de protección: IP20, longitud de cable: 2,5 m, número de polos: 12, tipo de conexión: LC, salida de cables: recta, color: beige




FOC-PT9:LC-OM2/2.5 - Cable de fibra óptica

1208101

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1208101>

Cable de fibra óptica, diseño: LC, índice de protección: IP20, longitud de cable: 2,5 m, número de polos: 12, tipo de conexión: LC, salida de cables: recta, color: beige



FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



FOC-PT9:LC-OM3/2.5 - Cable de fibra óptica

1208103

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1208103>

Cable de fibra óptica, diseño: LC, índice de protección: IP20, longitud de cable: 2,5 m, número de polos: 12, tipo de conexión: LC, salida de cables: recta, color: turquesa



FOC-PT9:LC-OM4/2.5 - Cable de fibra óptica

1208104

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1208104>

Cable de fibra óptica, diseño: LC, índice de protección: IP20, longitud de cable: 2,5 m, número de polos: 12, 10 GBit/s, tipo de conexión: LC, salida de cables: recta, color: violeta



FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-12/... - Cable de fibra óptica

1286209

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1286209>



Canal universal GOF, 12 conductores, cable breakout mini para tendido fijo, protección contra roedores no metálica, fácil de colocar, resistente a los rayos ultravioleta, alta resistencia mecánica y térmica, humea poco, sin halógenos y autoextinguible, resistencia a las pisadas mejorada, resistente al agua longitudinal y transversalmente

FOC-OE-OE-GL-U-OM4-12/... - Cable de fibra óptica

1286220

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1286220>



Canal universal GOF, 12 conductores, cable de hilos agrupados para tendido fijo, protección contra roedores no metálica, fácil de colocar, resistente a los rayos ultravioleta, alta resistencia mecánica y térmica, humea poco, sin halógenos y autoextinguible, resistencia a las pisadas mejorada, resistente al agua longitudinal y transversalmente

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



FOC-OE-OE-GL-U-OM3-12/... - Cable de fibra óptica

1286221

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1286221>



Canal universal GOF, 12 conductores, cable de hilos agrupados para tendido fijo, protección contra roedores no metálica, fácil de colocar, resistente a los rayos ultravioleta, alta resistencia mecánica y térmica, humea poco, sin halógenos y autoextinguible, resistencia a las pisadas mejorada, resistente al agua longitudinal y transversalmente

FOC-OE-OE-GL-U-OM2-12/... - Cable de fibra óptica

1286222

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1286222>



Canal universal GOF, 12 conductores, cable de hilos agrupados para tendido fijo, protección contra roedores no metálica, fácil de colocar, resistente a los rayos ultravioleta, alta resistencia mecánica y térmica, humea poco, sin halógenos y autoextinguible, resistencia a las pisadas mejorada, resistente al agua longitudinal y transversalmente

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



FOC-OE-OE-GL-U-OM1-12/... - Cable de fibra óptica

1286223

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1286223>



Canal universal GOF, 12 conductores, cable de hilos agrupados para tendido fijo, protección contra roedores no metálica, fácil de colocar, resistente a los rayos ultravioleta, alta resistencia mecánica y térmica, humea poco, sin halógenos y autoextinguible, resistencia a las pisadas mejorada, resistente al agua longitudinal y transversalmente

FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - Cable Patch para fibra óptica

1405690

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1405690>



Cable de fibra óptica confeccionado, cable zipcord, fibra de vidrio multimodo 50/125 µm, OM4, conector: LC/LC, grado de protección: IP20, para la disposición en canaletas de cables o armarios de control

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



FOC-LC:A-LC:A-GZ02/... - Cable Patch para fibra óptica

1405689

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1405689>

Cable de fibra óptica confeccionado, cable zipcord, fibra de vidrio multimodo 50/125 µm, OM3, conector: LC/LC, grado de protección: IP20, para la disposición en canaletas de cables o armarios de control




FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... - Cable Patch para fibra óptica

1405688

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1405688>

Cable de fibra óptica confeccionado, cable zipcord, fibra de vidrio multimodo 50/125 µm, OM2, conector: LC/LC, grado de protección: IP20, para la disposición en canaletas de cables o armarios de control



FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>




FOC-LC:A-LC:A-GZ04/... - Cable Patch para fibra óptica

1413788

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1413788>

Cable de fibra óptica confeccionado, cable zipcord, fibra de vidrio multimodo 62,5/125 µm, OM1, conector: LC-Duplex/LC-Duplex, grado de protección: IP20, para la disposición en canales para cables o armarios de control



FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - Accesorios de fibra óptica

1407032

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407032>

Limpiador de violas 1,25 mm, para LC, aprox. 500 ciclos de limpieza



FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor



1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>

FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - Accesorios de fibra óptica

1407000

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407000>

Varilla de limpieza para acoplamientos y superficies de extremo de conector macho, 1,25 mm (LC), VPE: 10



A-INSP-M20-68N-P-LG - Tornillo de cierre

1424519

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1424519>

Tornillo de cierre, material conexión por tornillo: PA, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: gris luminoso RAL 7035, con anillo tórico



FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



WP-CN PA M20 - Contratuerca

3241134

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3241134>

Contratuerca, para roscas M20, color: gris



SF-PH 1-80 - Destornillador

1212559

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212559>

Destornillador p/ cabezas en cruz PH (grabado láser), sin aislamiento, tamaño: PH 1 x 80, empuñadura de dos compon., protección anti desenrollado



FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor



1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>

SF-SL 1,0X5,5-150 - Destornillador

1212552

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212552>

Destornillador p/ cabezas de ranura simple (grab. láser), tamaño: 1,0 x 5,5 x 150 mm, empuñadura de dos compon., protección anti desenrollado



E/NS 35 N - Soporte final

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800886>

Soporte final, anchura: 9,5 mm, color: Gris



FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor



1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>

NBC-PP-G1PGY - Adaptador para carril

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1041740>



Adaptador para carril, diseño: Carcasa de base con apantallamiento, índice de protección: IP20, material: PC-GF10, tipo de conexión: Conexión rápida, sin insertos modulares

FL DIN RA - Adaptador para carril

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2891053>

El FL DIN RA se monta en un rack normalizado de 19" (EIA-310-D, IEC 60297-3-100), para así poder instalar en racks los dispositivos montados en carriles DIN.



FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Prensaestopas

1411125

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411125>



Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 6 mm ... 12 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: gris plata RAL 7001

TML (104X10)R - Tira de rotulación

0801835

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0801835>



Tira de rotulación, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 104 mm, Número de índices individuales: 1500, altura del campo de texto: 10 mm, anchura del campo de texto: 104 mm

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



TML (EX9,5)R TR - Tira de rotulación

0816634

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0816634>



Tira de rotulación, Rollo, transparente, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, para ancho de borne: 30000 mm, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 9,5 mm, anchura del campo de texto: 40000 mm

EMLS (70X32)R SR - Etiqueta de seguridad con adhesivo especial

0800346

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0800346>



Etiqueta de seguridad con adhesivo especial, Rollo, plata, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 32 mm, anchura del campo de texto: 70 mm

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor



1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>

EML-HA (76X51)R - Etiqueta para superficies ásperas

0830609

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830609>



Etiqueta para superficies ásperas, Rollo, blanco, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1000, altura del campo de texto: 51 mm, anchura del campo de texto: 76 mm

PML-W100 (25X25)R - Placa de aviso

0830429

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830429>



Placa de aviso, Rollo, amarillo/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, clase de montaje: pegado, diámetro: 0 mm, Número de índices individuales: 500, altura del campo de texto: 25 mm, anchura del campo de texto: 25 mm

FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Repartidor

1019710

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1019710>



LS-EMLP (60X15) WH - Marcador de aparatos

0831696

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0831696>

Marcador de aparatos, hoja, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 20, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 60 mm



WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Marcador de cables

0803386

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0803386>



Etiqueta para marcador de cables con transpondedor RFID-HF, rollo, blanco, no rotulado, rotulable con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, tipo de montaje: adhesivo, diámetro del cable: mín. 9 mm, diámetro del cable: máx. 14 mm, superficie útil: 25 x 19 mm