

# D-PT 1,5/S-0,8 OG - Tapa final



1029569

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1029569>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tapa final, profundidad: 24,3 mm, anchura: 0,8 mm, altura: 45 mm, color: naranja



## Datos comerciales

|   |                      |
|---|----------------------|
| Código de artículo                        | 1029569              |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades          |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades          |
| Clave de venta                            | *****                |
| Clave de producto                         | BE224Z               |
| Página del catálogo                       | Página 39 (C-1-2019) |
| GTIN                                      | 4055626530918        |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 1,1 g                |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1 g                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099             |
| País de origen                            | DE                   |

# D-PT 1,5/S-0,8 OG - Tapa final



1029569

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1029569>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

| Tipo de producto                 | Tapa final |
|----------------------------------|------------|
| Estado de mantenimiento de datos |            |
| Revisión de artículo             | 00         |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|   |   |
|---|---|
| Temperatura ambiente (servicio)                         | -60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)      | -25 °C ... 60 °C (Durante breve tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)   |
| Temperatura ambiente (montaje)                          | -5 °C ... 70 °C   |
| Temperatura ambiente (accionamiento)                    | -5 °C ... 70 °C   |
| Humedad de aire admisible (servicio)                    | 20 % ... 90 %   |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 %   |

### Datos del material

|  |                    |
|--|--------------------|
| Color  | naranja (RAL 2003) |
| Material   | PA                 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94  | V0                 |
| Utilización estática de material aislante en frío                              | -60 °C             |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)         | 130 °C             |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3        |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3        |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3        |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3        |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)                        | aprobado           |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)    | aprobado           |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)                       | aprobado           |

### Dimensiones

|               |         |
|---------------|---------|
| Anchura       | 0,8 mm  |
| Ancho de tapa | 0,8 mm  |
| Altura        | 45 mm   |
| Profundidad   | 24,3 mm |

# D-PT 1,5/S-0,8 OG - Tapa final



1029569

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1029569>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141133 |
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# D-PT 1,5/S-0,8 OG - Tapa final



1029569

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1029569>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--|-----------------------|

### China RoHS

|  |  |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E<br>Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |
|--|--|

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.<br>º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|---|---|

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)