



Detalles del producto

OT1000E13CP

OT1000E13CP CHANGE-OVER SWITCH



Información General	
Tipo de producto extendido:	OT1000E13CP
Código de producto:	1SCA103291R1001
EAN:	6417019378046
Descripción corta:	OT1000E13CP CHANGE-OVER SWITCH
Descripción larga:	1000A, 4 pole manual change-over switch including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and II- positions and when padlocked.
Display Name:	OT1000E13CP

ABB EcoSolutions	
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	1SCC303053M0201
Información medioambiental:	1SCC303050D0201
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	1SCC303094D0201

Cumplimiento de Materiales	
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS:	1SCC011020D0201
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	1SCC303003C0201
Instrucciones y manuales:	1SCC303008M0208

Ambiente	
Grado de protección:	Front IP20
Grado de contaminación:	3

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85365080
País de origen:	Finland

Dimensiones	
Ancho del product:	480 mm 18.9 in
Alto del producto:	306 mm 12.05 in
Largo del product:	309 mm 12.17 in
Peso del product:	42.52 kg 93.74 lb

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 box
Embalaje Nivel 1 Ancho:	339 mm 13.35 in
Embalaje Nivel 1 Largo:	534 mm 21.02 in
Embalaje Nivel 1 Alto:	338 mm 13.31 in

Embalaje Nivel 1 Peso:	44.52 kg 98.15 lb
Embalaje Nivel 1 EAN:	6417019378046

Técnica

Corriente térmica convencional de aire libre (I _{th}):	Θ = 40 °C 1000 A
Distancia entre fases:	Standard
Posición del cuarto polo:	Right Side
Tipo de cuarto polo:	Switched - Simultaneous Function
Color del asa:	Negro
Tipo de montaje:	Base mounting
Número de polos:	4P
Modo de funcionamiento:	Front
Posición de los terminales de línea:	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 19 W
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	12 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Corriente nominal de funcionamiento AC-21A (I _e):	(380 ... 415 V) 1000 A (500 V) 1000 A (690 V) 1000 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-22A (I _e):	(380 ... 415 V) 1000 A (500 V) 1000 A (690 V) 1000 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-23A (I _e):	(380 ... 415 V) 1000 A (500 V) 1000 A (690 V) 1000 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-31B (I _e):	(380 ... 415 V) 1000 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-33B (I _e):	(380 ... 415 V) 1000 A
Potencia operativa nominal AC-23A (P _e):	(380 ... 415 V) 560 kW (500 V) 710 kW (690 V) 1000 kW
Tensión nominal de operación:	Main Circuit 1000 V
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I _{cw}):	durante 1 s 50 kiloampere rms
Mecanismo de funcionamiento de los interruptores:	Mecanismo entre los polos 13 (Entre los polos)
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Anchura de los terminales:	50 mm
Par de apriete:	acc. IEC 60947-1 50 ... 75 N·m
Tipo de transición:	Open

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	1SCC303015D2702
Certificado DNV:	1SCC303138D0201

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	Q
ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
UNSPSC:	39122233
Clase electrónica:	V11.1 : 27371403
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Número E (Finlandia):	3641570

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores > Change-over and Transfer Switches > Interruptores seccionadores - SwitchLine

