



Detalles del producto

UPS Powerscale 33 40kVA Cab.C 15 min

UPS Powerscale 33 40kVA Cab.C 15 min



Información General	
Tipo de producto extendido:	UPS Powerscale 33 40kVA Cab.C 15 min
Código de producto:	4NWP103584C4015
EAN:	7640169261671
Descripción corta:	UPS Powerscale 33 40kVA Cab.C 15 min
Descripción larga:	VFI online double conversion,400V,36000W,RS232,USB,COM slot,includes 3x48x8Ah batteries mounted linked and tested
Display Name:	UPS Powerscale 33 40kVA Cab.C 15 min

Cumplimiento de Materiales	
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	4NWD005611
Información sobre RoHS:	4NWD005610
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	4NWD003515
Instrucciones y manuales:	04-3004

Ambiente

Información medioambiental:	No declaration needed
-----------------------------	-----------------------

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85044000
Número E (Finlandia):	8408597
Número E (Noruega):	6609459
País de origen:	Italy

Dimensiones

Ancho del product:	440 mm
Alto del producto:	1400 mm
Largo del product:	910 mm
Peso del product:	537 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	600 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	1530 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	1000 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	544 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7640169261671

Técnica

Potencia de salida aparente:	40 V·A
Composición química de la batería:	Plomo-Ácido
Tipo de batería:	Portátil
Peso de la batería:	2.5 kg
Interfaz de comunicación:	USB, RS-232
Tipo de conexión:	Conexión fija

Tensión de entrada (U_{in}):	380 V 400 V 415 V
Tipo de tensión de entrada:	AC
Número de pilas:	144
Número de salidas:	Conexiones fijas 1
Número de fases:	3-phase Primary 3-phase Secondary
Opciones proporcionadas:	Auto shut down function Potential free switch contact Network-management
Frecuencia nominal (f):	Primary 50 Hz Primary 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Potencia nominal de salida:	36 kW

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CCC:	No certification needed
Declaración de conformidad - CE:	4NWD003874

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000382 - UPS
ETIM 10:	EC000382 - UPS
Categoría RAEE:	4. Equipo grande (cualquier dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
CN8:	85044000
UNSPSC:	39121004
Código de clasificación de objetos:	G

Categorías

Productos > SAI y acondicionador de energía > SAI > Sistemas trifásicos independientes > PowerScale 33 IEC 400V

