

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor automático, ComPacT
NSX100R, 200kA/415 VCA, 3 polos,
unidad de desconexión MicroLogic
6.2E-M 80 A

C10R36M080

Principal

Gama	ComPacT nueva generación
Nombre del Producto	UL Compact
Nombre Corto del Dispositivo	NSX100R
Tipo de producto o componente	Disyuntor
Aplicación del Dispositivo	Protección del motor
Número de Polos	3P
descripción polos protegidos	3D
corriente nominal	80 A a 65 °C
tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
idoneidad para el seccionamiento	Sí conforme a EN/IEC 60947-2
Categoría de empleo	A
poder de corte	200 kA Icu a "220/240 V" CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 200 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 200 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 80 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 65 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 45 kA Icu a "660/690 V" CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
poder de corte	R 200 kA 415 V CA
unidad de control	Micrologic 6.2 E-M
tipo de unidad de control	Electrónico
funciones de protección de unidad de disparo	LSIG
Tipo de control	Palanca de conmutación
Circuit breaker mounting mode	Fijo

Complementario

tensión asignada de aislamiento	800 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV
[Ics] poder de corte en servicio	200 kA a "220/240 V" CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 200 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 200 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 80 kA a 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 65 kA a 525 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 45 kA a "660/690 V" CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
endurancia mecánica	20000 Ciclos

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

endurancia eléctrica	20000 Ciclos a 440 V In/2 10000 Ciclos a 440 V In 10000 Ciclos a 690 V In/2 5000 Ciclos a 690 V In
potencia disipada por polo	4,7 W
Soporte de montaje	Placa posterior
Posición de montaje	Horizontal y vertical Plano sobre la parte trasera
conexión superior	Panel
conexión inferior	Panel
paso interpolar	35 mm
tipo de protección	L : for prot.cont. sobrec. (per.largo) Símbolo de enchufe : for prot.cont.cortoc. (per.corto) I (Cerrado) : for prot.contra cortocirc.(inst.) G : for protección de defecto a tierra
corriente derearme	80 A a 65 °C
clase de disparo de motor	5 30 20 10
protección de motor complementaria	Rotor parado Desequilibrio de fase Tiempo de arranque prolongado Subcarga
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	9 regulaciones
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	35...80 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Regulable 'or' no regulable
precisión de rearme ±20% (t)	120 s a 1.5 x Ir 5 6,5 s a 6 x Ir 5 5 s a 7.2 x Ir 5 240 s a 1.5 x Ir 10 13,5 s a 6 x Ir 10 10 s a 7.2 x Ir 10 480 s a 1.5 x Ir 20 26 s a 6 x Ir 20 20 s a 7.2 x Ir 20 720 s a 1.5 x Ir 30 38 s a 6 x Ir 30 30 s a 7.2 x Ir 30
memoria térmica	20 minutos antes y después dedesconexión
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Regulable 'or' no regulable
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	5...13 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fijo
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	Fijo
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	1200 A
Ground-fault protection pick-up adjustment type Ig	9 regulaciones
rango ajuste rearme fallo tierra	0,6-1 x In para In = 40 A 0,3...1 x In para In >= 1250 A 0,2...1 x In para In > 50 A Ig enable on/off
Ground-fault protection time delay adjustment type tg	5 ajustes regulables
[tg] rango de ajuste de retardo de tiempo de falla a tierra	0...0,4 s

protección de fugas a tierra	Sin
enclavamiento selectivo de zona	Con
número de ranuras	5 ranura(s)
Señalización local	LED parpadeante (verde) for listo para operar LED 95 % lth (Rojo) for temperatura por encima del punto de ajuste
tipo de pantalla	Pantalla LCD
tipo de medición	Med energía
comunicación de datos	Calidad poten. Corriente y pot. demanda Historias de marca de tiempo y tablas de eventos Ajustes alarma y protección Valores de demanda e instantáneos Función de imagen térmica Maxímetros/minímetros Secuencia de fase Indic. mantenimiento Medición energía
Width (W)	105 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm
Peso neto	2,05 kg

Entorno

Estándares	EN/IEC 60947-2
Categoría de sobretensión	III
tipo de protección contra descargas eléctricas	Clase II sobre cara frontal
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60664-1
grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529
grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 62262
temperatura ambiente para funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente para almacenamiento	-40...85 °C
humedad relativa	0...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m sin disminución 2000 m ... 5000 m con disminución

Unidades de Empaque

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	14,000 cm
Paquete 1 Ancho	11,000 cm
Paquete 1 Longitud	20,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	1,890 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm

Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	7,980 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	45,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	75,840 kg

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	69
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	811c5f45-220d-4e22-b512-f9d771b72680
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Sin PVC	Sí
Sin silicio	No

Use Longer

 Extensión de por vida	
Capacidad de actualización	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.