

Adaptador para carril - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)

Adaptador para carril, longitud: 58,1 mm, anchura: 21,6 mm, altura: 11 mm



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	30 pcs
Cantidad de pedido mínima	30 pcs
EAN	 4 055626 661513
EAN	4055626661513
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,600 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	Polonia

Datos técnicos

Generalidades

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 55 °C (Durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 a +70 °C)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C

Dimensiones

Anchura	21,6 mm
Longitud	58,1 mm
Altura	11 mm

Adaptador para carril - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141190
eCl@ss 11.0	27141190
eCl@ss 8.0	27370419
eCl@ss 9.0	27370419

ETIM

ETIM 5.0	EC001024
ETIM 6.0	EC001024
ETIM 7.0	EC001024

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC / CSA / cUL Recognized / UL Recognized / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	B	C	D
Tensión nominal UN	300 V	150 V	300 V
Corriente nominal IN	20 A	20 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
Tensión nominal UN	300 V	150 V	300 V
Corriente nominal IN	15 A	15 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-14	26-14	26-14

Adaptador para carril - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Homologaciones

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	B	C	D
Tensión nominal UN	300 V	150 V	300 V
Corriente nominal IN	20 A	20 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	26-12	26-12	26-12

cULus Recognized	
------------------	---