



Detalles del producto

T5V400 TMA320-3200 4pFFC1150VAC/DC N100%

T5V400 TMA320-3200 4pFFC1150VAC/DC N100%



Información General

Tipo de producto extendido:	T5V400 TMA320-3200 4pFFC1150VAC/DC N100%
Código de producto:	1SDA054531R1
EAN:	8015644556327
Descripción corta:	T5V400 TMA320-3200 4pFFC1150VAC/DC N100%
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX T5V 400 1150V AC-1000V DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 320-3200 A FULLY RATED NEUTRAL
Display Name:	T5V400 TMA320-3200 4pFFC1150VAC/DC N100%

ABB EcoSolutions

Declaración Ambiental de Producto - EPD: No declaration needed

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	25a0d93e-76af-4f7a-9560-9608ef6e4dd0 Italy
SCIP simplificado:	01dd1a12-062a-4310-83b0-97dd0654ecd5 Sweden a23738fd-33ba-49d8-9930-c3913fd1675b Greece fab8b160-64a5-40d3-800d-2b70cf0355bd Estonia a6106c33-7b19-456c-a6b0-bcd655674acd Portugal efc9122f-7b1e-455c-bb9b-a22e3bc306df Sweden 4eb16075-7a6e-4df7-afdc-b61b0c248873 Germany e036fe42-8c54-43da-bd5f-b2d0176a0af3 France 1f2a2ab1-f335-4595-8ab0-b32b049d5a44 Poland d3e653dd-6176-4f7f-9d76-030273579f8a Germany a29b812f-0ef4-49fb-a3e3-bf68c589e3c9 Spain dab0a8a3-286f-40b1-84e5-952dc319cd49 Hungary 5487f378-0bf5-4533-9a9d-1e2e25f74e0d France 87e066d3-e5c0-4935-a929-dd9eb4ff2522 Belgium f723ee1e-82d7-4fa3-b40e-0e2f76f4f991 Poland c3a03bae-c3ec-4e43-9f88-9fb7b337fef3 Germany 099218eb-9c55-4965-8ed6-89a998063441 Finland 674a2d4b-7624-40da-a48b-d3e200324580 Norway 74c6834c-4a23-435b-89d2-08d84e46b40c Germany cd77f181-ae9c-42af-8b37-4daa964fa0e0 Belgium 8745fa37-4e0f-40ac-9374-eccc1945459e4 Croatia 94f25b1c-cfe5-488c-b089-5abbb9947c13 Denmark 8a6549f0-e777-43e2-ac2b-21505e7e4aa2 Germany 656b73da-3f10-4db4-8ff0-b8531f703700 Czechia 78a37337-7b6b-4be3-a372-2732d963b83a Poland fdc5e3a0-e78a-4450-a182-c1874705bd77 Hungary d5034682-a0ef-44d1-ac37-8b4e7a6a7ff0 Netherlands 76289331-b21a-48cc-9696-73c4087ecec1 Bulgaria

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK10103A1056 9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------------------------

Clasificación

EAN:	8015644556327
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85352100

Dimensiones

Ancho del product:	184 mm
Alto del producto:	205 mm
Largo del product:	103.5 mm

Peso del product: 5.8 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	248 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	240 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	5.8 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644556327

Información Adicional

Tipo de producto principal:	SACE Tmax T
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Adecuado para:	T5
Adecuado para la clase de producto:	Moulded Case Circuit Breakers
Versión:	F

Técnica

Durabilidad eléctrica:	7000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	4P
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 13.6 W
Corriente nominal (I _n):	320 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1150 V
Tensión nominal de operación:	1150 V AC 1000 V DC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I _{cs}):	(1000 V AC) 10 kA (1150 V AC) 6 kA (1000 V DC) 10 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I _{cw}):	durante 1 s 5 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I _{cu}):	(1000 V AC) 20 kA (1150 V AC) 12 kA (1000 V DC) 40 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I _u):	400 A
Liberar:	TMA
Tipo de desbloqueo:	TM

Nivel de rendimiento de cortocircuito:	V
Normas:	IEC
Subtipo:	T5
Tipo de conexión del terminal:	Disyuntores fijos Frontal para cables de cobre
Tensión de prueba máxima (U _{test}):	3500 V

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210300D0201
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5539
Instrucciones y manuales:	1SDH000458R0001
Instrucciones y manuales (parte 2):	ITSCE-RH0100.00

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
UNSPSC:	39121100
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax T

