



Detalles del producto

XT6N 800 Ekip Dip LSI In=630 4p F F

XT6N 800 Ekip Dip LSI In=630 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT6N 800 Ekip Dip LSI In=630 4p F F
Código de producto:	1SDA107571R1
EAN:	8015644102241
Descripción corta:	XT6N 800 Ekip Dip LSI In=630 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 630
Display Name:	XT6N 800 Ekip Dip LSI In=630 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2356
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A9752 9AKK108468A2295
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 60 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	2c78b548-797e-4a20-844a-31ed9f16913d Italy
SCIP simplificado:	6382aa36-67bc-4ef2-ac2c-27a93d6c460f Poland 4db6fe9a-5f33-4020-b47e-70bb15f5c4b6 Germany b46d36eb-4c9b-4f21-a825-e3fc9b68bc9f Denmark 97566b7f-f8d4-4bda-b67a-f900b0bf8491 Germany d01ea7ec-04b8-4fc3-a54a-71adb3f8c9b7 Croatia 89917123-ef0d-455f-b26d-ffb5dd5e5ce2 Czechia 4b4b22d5-d15c-4cb0-bbd5-34ec18a326da Belgium fc473a2b-9a22-4a46-b654-3de59cd6b100 Finland 9f279914-f108-4dce-8e90-7e3a729ee7bd Poland 94c6cdbb-2ef7-48be-b4a5-b6b695dee207 Germany 555b23f3-88b5-4b26-b72d-dd0f050077d0 Norway 8472fe6a-6cbd-4085-a2f9-ac0a99b5b6d7 Germany e08d5737-1a91-4046-8ccc-ecb9b234e750 Hungary 4bcc6987-b05d-466f-89ae-107cb3d1ceff Estonia e4602ce4-adb4-4625-95d4-4fc64984814c Greece d35294ae-4593-4dbc-8939-241fc482ed15 Portugal a9362b61-7e5a-47a3-a40f-0f19b9356f1e Bulgaria dd5631b1-3371-4a59-b99a-cdc3a2acb44a Sweden 481c5a4f-abda-406d-a2f2-0c674211339c Poland f33f87c5-a668-4944-b886-50653f40f263 France c1e1c5f9-d7fa-47b6-9458-59f97ec82ce5 Sweden 3c05682d-4b30-4455-a49c-34d393d1234b Netherlands 551c32a2-430c-4b6a-ac63-5120e5c6ca13 Hungary 17f8c744-1984-4733-8e6a-2554ba897547 Germany 984e5605-66b9-4da4-941a-8fe7b6bbb618a France 1733e908-a966-4e52-bfd1-e8fb8f97b707 Belgium b0ec5fc9-712e-4f5a-bd85-7da3df6d0bd6 Spain

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT6NE4630FFF000XXX
Número E (Finlandia):	3641876
Número E (Noruega):	4380582
EAN:	8015644102241
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	12 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	305 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	370 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8015644102241

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Adecuado para la clase de producto:	SACE Tmax XT
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1214 1SDH002065A1245

Técnica

Tipo de configuración:	Loose or configurable
Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	5000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	33.2 W
Corriente nominal (I_n):	630 A
Frecuencia nominal (f):	50/60 Hz
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Corriente nominal de corta duración	10 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 30 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	800 A
Liberar:	Ekip Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT6
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107680A2825
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002012A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000005A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002012A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104728R1	ADP MONT. FIXED TERM. x FP XT6 4p	ADP MONT. FIXED TERM. x FP XT6 4p	1	pieza
1SDA116194R1	ADP TER. FP XT6 4p 1pc Installed	ADP TER. FP XT6 4p 1pc Installed	1	pieza
1SDA104733R1	KIT F XT6 4pcs	KIT F XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104741R1	KIT ES XT6 4pcs	KIT ES XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104751R1	KIT FC CuAl 2x120...240mm2 XT6 4pcs	KIT FC CuAl 2x120...240mm2 XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104753R1	KIT FC CuAl 3x70...185mm2 XT6 4pcs	KIT FC CuAl 3x70...185mm2 XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104755R1	KIT FC CuAl 4x70...150mm2 XT6 4pcs	KIT FC CuAl 4x70...150mm2 XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104763R1	KIT R- REAR TERMINALS - XT6 4pcs	KIT R- REAR TERMINALS - XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104769R1	KIT EF FP XT6 4pcs	KIT EF FP XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104773R1	Kit HR FP XT6 4pcs	Kit HR FP XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104783R1	Kit VR FP XT6 4pcs	Kit VR FP XT6 4pcs	1	pieza
1SDA105028R1	HTC XT6 4p	HTC XT6 4p	1	pieza
1SDA105021R1	LTC XT6 4p TERMINAL COVERS LOW 2pcs	LTC XT6 4p TERMINAL COVERS LOW 2pcs	1	pieza
1SDA105010R1	PB 100mm 4pcs XT6 3p KIT PA.DI.PH.HI	PB 100mm 4pcs XT6 3p KIT PA.DI.PH.HI	1	pieza
1SDA105012R1	PB 200mm 4pcs XT6 3p KIT PA.DI.PH.HI	PB 200mm 4pcs XT6 3p KIT PA.DI.PH.HI	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

