




Detalles del producto

XT5L 630 BREAKING PART 3p F F

XT5L 630 BREAKING PART 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT5L 630 BREAKING PART 3p F F
Código de producto:	1SDA100563R1
EAN:	8056221006392
Descripción corta:	XT5L 630 BREAKING PART 3p F F
Descripción larga:	BREAKING PART TMAX XT5L 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS
Display Name:	XT5L 630 BREAKING PART 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2353
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A9746 9AKK108468A1893
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 61.4 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	bbf1cecf-1b68-4c09-b298-b06035e880d7 Italy
SCIP simplificado:	3f62bac4-1c13-428b-bbd3-e8e58e667840 Germany 1a3cb42b-3deb-4d43-9faa-8fa956647f6d Sweden ea0d52e8-960c-4734-bfe2-c103a917ca42 Greece 92cc7983-02a1-47af-9e6f-32268d948892 Germany 289c3256-bd2d-4c57-92ff-b58cc52eb202 Germany b9e26e36-fe6c-4825-aa9e-311b7c4d6430 Poland 83704971-4487-4ab1-8edd-0a908b9dd6a3 Norway 4c429af6-0407-4a2e-a35d-dddb2607a306 Finland 086a639b-ff92-4429-b812-a15c589a0758 Netherlands b865f246-258e-4e6f-978f-ea508a5848c1 Germany 8f753995-feaa-41a5-acb7-b789f6f979b1 Denmark 059938ad-8726-4666-b257-82cdd697266e Germany be4f5627-1ba7-46c9-94f8-64bb0be52bc6 Croatia 121c89fb-f532-46b3-a228-3469496d86a4 Czechia 9a5282bc-7f9f-4ee5-b66d-8affee19221f Poland 6c49c66d-527a-4ea4-afed-81cb6d039022 Netherlands 4c11915f-53ee-40f2-b958-873c003d2350 Netherlands b2adfbec-410b-4028-a2fa-e455c0c2da0c Estonia 772e4a50-f00e-4ada-ba8e-6225a608fadd Portugal e0627fd3-67be-490e-a00a-41758c0f5d12 Bulgaria 3724d611-cf57-425e-b827-da4826361039 Sweden 9c794dad-d7f8-43ae-a237-f6e7096ef44d Poland 06c47569-d2d2-4eb8-9fde-969764b1cb40 France 23e4f95e-ff97-4293-a9ee-b230ad8e59f0 France b9725128-e7c7-4b96-88f3-9cb21575892c Netherlands 7c1d7e2e-b648-481f-b288-50cca83c937c Spain d878a591-1a2a-4162-89cf-66807f0a7bae Netherlands

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Número E (Finlandia):	3641434
Número E (Noruega):	4380330
EAN:	8056221006392
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Dimensiones	
Ancho del product:	140 mm
Alto del producto:	205 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	3.425 kg

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	248 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	240 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	3.8 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221006392

Información Adicional	
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Breaking Part
Versión:	F

Técnica	
Durabilidad eléctrica:	5000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC 750 V DC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I _{cs}):	(220 V AC) 150 kA (230 V AC) 150 kA (240 V AC) 150 kA (380 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 85 kA (690 V AC) 70 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 70 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 70 kA

Corriente nominal de corta duración	6 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 150 kA (230 V AC) 150 kA (240 V AC) 150 kA (380 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 85 kA (690 V AC) 70 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 70 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 70 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	630 A
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	L
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT5
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107680A2824
Instrucciones y manuales:	1SDH002011A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

