



Detalles del producto

BE/S4.230.2.1

BE/S4.230.2.1 Binary Input, 4-fold, 10-230 V, MDRC



Información General	
Tipo de producto extendido:	BE/S4.230.2.1
Código de producto:	2CDG110091R0011
EAN:	4016779711067
Descripción corta:	BE/S4.230.2.1 Binary Input, 4-fold, 10-230 V, MDRC
Descripción larga:	KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CDG110091R0011 concretamente, se trata de un/a sistema de bus de entrada binaria. Sus características son: Tipo de montaje: DRA, Tipo de tensión de entrada: CA/CC, Grado de protección (IP): IP20, Número de entradas: 4, Sistema de bus KNX, Con conexión bus, Anchura de unidades de división: 2, Tensión de exploración externa necesaria, Tensión de entrada: 10 - 230 V, Con pantalla LED, Profundidad mín. de la caja de empotrar: 64,5mm. Color: Gris claro Fabricado en Alemania

Display Name: BE/S4.230.2.1

Instalación

Instrucciones y manuales:	2CDG941070P0005
Diagrama de cableado:	2CDC072157F0009
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Ambiente

Grado de protección:	IP20
----------------------	------

Técnica

Ficha técnica, información técnica:	2CDC504041D0202 2CDC504075D0203
Número de LED:	5
Número de entradas digitales:	4
Número de entradas:	Analógico (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 4
Sistemas de bus compatibles:	KNX (TP)
Gama de productos:	KNX
Funcionamiento manual:	Sí
Número de pilas:	0

Eléctrica

Rango de tensión:	10 ... 230 V AC/DC
Tensión de entrada (U_{in}):	10 ... 230 V
Tipo de tensión de entrada:	AC/DC
Pérdida de potencia:	1.6 W

Diseño

Color:	Gris claro
--------	------------

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:	2
Ancho del product:	36 mm
Alto del producto:	90 mm
Largo del product:	64.5 mm

Peso del product:	0.1 kg
Profundidad incorporada (t ₂):	64.5 mm
Diagrama de dimensiones:	2CDC072025F0017

Ingeniería

Datos de EPLAN:	9AAC189161_EPLAN
-----------------	------------------

Clasificación

ID del producto de sustitución (NUEVO):	2CDG110279R0011
Número E (Finlandia):	2815305
Número E (Noruega):	4546694
Número E (Suiza):	405607405

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	2CDK504019D2701
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE
Declaración REACH:	9AKK108471A7754
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20251203
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	9AKK107991A3185
Declaración de conformidad - CE:	2CDK504019D2701
Declaration of Conformity - UK-PSTI:	9AKK108464A0638
Certificado KNX:	9AKK105710A0024
Cyber Security Software Support Period:	2 year
EU Data Act Applicability and Compliance:	Applicable - Compliant

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000688 - Binary input for bus system
ETIM 10:	EC000688 - Binary input for bus system
Clase electrónica:	V11.0 : 27143121

Código de clasificación de objetos: A

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Automatización de viviendas y edificios > KNX > Entradas > Binary Inputs AC/DC

