



Detalles del producto

SA/S12.10.2.2

SA/S12.10.2.2 Switch Actuator, 12-fold, 10 A, MDRC



Información General	
Tipo de producto extendido:	SA/S12.10.2.2
Código de producto:	2CDG110260R0011
EAN:	4016779066617
Descripción corta:	SA/S12.10.2.2 Switch Actuator, 12-fold, 10 A, MDRC

Descripción larga:

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalar fácilmente a través de un sistema uniforme.

La referencia 2CDG110260R0011 concretamente, se trata de un/a actuador de interruptor de sistema bus.

Sus características son:

Diferentes fases conectables, Funcionamiento local/manual, Grado de protección (IP): IP20, Con pantalla LED, Profundidad mín. de la caja de empotrar: 64,5mm, Módulo bus desmontable, Opción de expansión modular, Tipo de montaje: DRA, Corriente nominal (medida): 10A, Potencia máxima de LED: 400W, Corriente máxima de conmutación: 10A, Potencia de salida: 2500W, Tensión de funcionamiento nominal: 230V, Sistema de bus KNX, Potencia máx. de conmutación: 2500W, Con conexión bus, Número máximo de salidas de conmutación: 12, Anchura de unidades de división: 12.

Color: Gris claro

Fabricado en Alemania

Display Name:

SA/S12.10.2.2

Instalación

Instrucciones y manuales: 2CDG941214P0001

Diagrama de cableado: 9AKK108464A0324

Tipo de montaje: DIN-Rail

Ambiente

Temperatura ambiente: Funcionamiento -5 ... +45 °C

Grado de protección: IP20

Técnica

Ficha técnica, información técnica: 2CDC505191D0211

Indicación de la posición del contacto: ON / OFF

Número de salidas: 12

Número de LED: 1

Número máximo de salidas de conmutación: 12

Sistemas de bus compatibles: KNX (TP)

Gama de productos: KNX

Categoría de utilización: Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, ejemplo: hornos resistivos, calentadores (AC-1)

Funcionamiento manual: Sí

Adecuado para carga-C: No

Número de pilas: 0

Eléctrica

Rango de tensión:	230 V AC
Tensión auxiliar AC/DC:	KNX
Tensión de salida (U _{out}):	230 V AC
Corriente nominal (I _n):	10 A
Corriente de conmutación máxima:	10 A
Potencia máxima de conmutación:	2500 W
Pérdida de potencia:	6.5 W

Diseño

Color:	Gris claro
--------	------------

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:	12
Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	90 mm
Largo del product:	63.5 mm
Peso del product:	0.608 kg
Diagrama de dimensiones:	2CDC072028F0017

Ingeniería

Datos de EPLAN:	9AAC189168_EPLAN
-----------------	------------------

Clasificación

ID de producto sustituido (ANTIGUO):	2CDG110158R0011
Número E (Finlandia):	2814695
Número E (Noruega):	4545308
Número E (Suecia):	1739946
Número E (Suiza):	405 663 125

ABB EcoSolutions

Perfil de EcoSolutions:	9AKK108470A2429
-------------------------	-----------------

Valor Circular

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 31.8 %

Principios de diseño circular para toda la vida: 2CKA000073B5454

Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero: No se envía ningún residuo no peligroso a un vertedero

Vida útil del producto prolongada: Durabilidad del producto
La extensión de la vida útil de los activos del cliente es posible gracias a la oferta y los servicios de apoyo
Modularidad del producto

Se ofrece con los servicios de recogida: Devolución para reciclaje

Declaración Ambiental de Producto - EPD: 9AKK108469A8010

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK108472A2583
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Declaración REACH:	9AKK108471A7754
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20260312
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
SCIP:	0c52fd34-6513-4ebf-981d-88983562145b Germany
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	9AKK107991A3224
Declaración de conformidad - CE:	2CDK505260D2701
Declaration of Conformity - UK-PSTI:	9AKK108464A0730
EU Data Act Compliance Declaration:	9AKK108470A9399
Cyber Security Software Support Period:	2 year
EU Data Act Applicability and Compliance:	Applicable - Compliant

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC001097 - Switch actuator for bus system
ETIM 10:	EC001097 - Switch actuator for bus system
Clase electrónica:	V11.0 : 27143125
UNSPSC:	31251516
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	3268 >> Switch actuator

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Automatización de viviendas y edificios > KNX > Salidas > Switch Actuators 10 A

