



Detalles del producto

SV/S30.640.5.1

SV/S30.640.5.1 Power Supply with Diagnostics, 640 mA, MDRC



Información General	
Tipo de producto extendido:	SV/S30.640.5.1
Código de producto:	2CDG110146R0011
EAN:	4016779866699
Descripción corta:	SV/S30.640.5.1 Power Supply with Diagnostics, 640 mA, MDRC
Descripción larga:	KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CDG110146R0011 concretamente, se trata de un/a alimentación de tensión de sistema bus. Sus características son: Tipo de montaje: DRA, Número de bobinas integradas: 1, Número de líneas de alimentación: 2, Corriente de salida máxima: 640mA, Tensión secundaria: 30V, Sistema de bus KNX, Anchura de unidades de división: 4, Con pantalla LED. Color: Gris claro Fabricado en Alemania
Display Name:	SV/S30.640.5.1

Instalación

Instrucciones y manuales:	2CDG941089P0004
Diagrama de cableado:	9AKK108464A0293
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Ambiente

Grado de protección:	IP20
----------------------	------

Técnica

Ficha técnica, información técnica:	2CDC501052D0201
Número de salidas:	2
Número de LED:	1
Número de estranguladores integrados:	1
Número de líneas suministradas:	2
Sistemas de bus compatibles:	KNX (TP)
Gama de productos:	KNX
Funcionamiento manual:	Sí
Número de pilas:	0

Eléctrica

Rango de tensión:	110 ... 230 V AC
Tensión de salida (U_{out}):	30 V DC
Tensión del buffer:	No
Corriente de salida máxima (I_{out}):	0.64 A
Pérdida de potencia:	9 W

Diseño

Color:	Gris claro
--------	------------

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:	4
Ancho del product:	72 mm
Alto del producto:	90 mm

Largo del product:	64.5 mm
Peso del product:	0.26 kg
Diagrama de dimensiones:	2CDC072033F0015

Ingeniería

Datos de EPLAN:	9AAC189144_EPLAN
-----------------	------------------

Clasificación

ID del producto de sustitución (NUEVO):	2CDG110339R0011
Número E (Finlandia):	2815459
Número E (Noruega):	4544375
Número E (Suecia):	1738478
Número E (Suiza):	405800315

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK108472A2583
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Declaración REACH:	9AKK108471A7754
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20260312
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
SCIP:	3e886397-2959-45e2-891a-8315578f79e8 Germany
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	9AKK107991A3200
Declaración de conformidad - CE:	2CDK501053D2701
Declaration of Conformity - UK-PSTI:	9AKK108464A0778
EU Data Act Compliance Declaration:	9AKK108470A9399
Certificado KNX:	9AKK105710A0115
Cyber Security Software Support Period:	2 year
EU Data Act Applicability and Compliance:	Applicable - Compliant

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000675 - Power supply for bus system
ETIM 10:	EC000675 - Power supply for bus system
Clase electrónica:	V11.0 : 27143114
UNSPSC:	39121004
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4127 >> Power supply units
Código de clasificación de objetos:	A

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Automatización de viviendas y edificios > KNX > Fuente de alimentación > KNX Power Supplies

