



Detalles del producto

SV/S 30.640.3.1

SV/S30.640.3.1 Power Supply, 640 mA, MDRC



Información General	
Tipo de producto extendido:	SV/S 30.640.3.1
Código de producto:	2CDG110167R0011
EAN:	4016779906210
Descripción corta:	SV/S30.640.3.1 Power Supply, 640 mA, MDRC
Descripción larga:	KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CDG110167R0011 concretamente, se trata de un/a alimentación de tensión de sistema bus. Sus características son: Tipo de montaje: DRA, Número de bobinas integradas: 1, Número de líneas de alimentación: 2, Corriente de salida máxima: 640mA, Tensión secundaria: 30V, Sistema de bus KNX, Anchura de unidades de división: 4, Con pantalla LED. Color: Gris claro Fabricado en Alemania
Display Name:	SV/S 30.640.3.1

Instalación

Instrucciones y manuales:	2CDG941137P0003
Diagrama de cableado:	9AKK108464A0291
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Ambiente

Grado de protección:	IP20
----------------------	------

Técnica

Ficha técnica, información técnica:	2CDC501067D0201
Número de salidas:	2
Número de LED:	1
Número de estranguladores integrados:	1
Número de líneas suministradas:	2
Sistemas de bus compatibles:	KNX (TP)
Gama de productos:	KNX
Funcionamiento manual:	No
Número de pilas:	0

Eléctrica

Rango de tensión:	110 ... 230 V AC
Tensión de salida (U_{out}):	30 V DC
Tensión del buffer:	No
Corriente de salida máxima (I_{out}):	0.64 A
Pérdida de potencia:	9 W

Diseño

Color:	Gris claro
--------	------------

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:	4
Ancho del product:	72 mm
Alto del producto:	90 mm

Largo del product:	64.5 mm
Peso del product:	0.26 kg
Diagrama de dimensiones:	2CDC072033F0015

Ingeniería

Datos de EPLAN:	9AAC189144_EPLAN
-----------------	------------------

Clasificación

Número E (Finlandia):	2815463
Número E (Noruega):	4544377
Número E (Suecia):	1738579
Número E (Suiza):	405800615

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK108472A2583
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Declaración REACH:	9AKK108471A7754
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20260312
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
SCIP:	7eb1ef14-03c3-4a55-a1ba-d2fe0ceac19b Germany
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	2CDK501055D2701
Certificado KNX:	9AKK105710A0114
Cyber Security Software Support Period:	2 year
EU Data Act Applicability and Compliance:	Not Applicable

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000675 - Power supply for bus system
ETIM 10:	EC000675 - Power supply for bus system
Clase electrónica:	V11.0 : 27143114
UNSPSC:	39121004

Código de categoría granular de IDEA 4127 >> Power supply units
(IGCC):

Código de clasificación de objetos: A

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Automatización de viviendas y edificios > KNX > Fuente de alimentación > KNX Power Supplies

